

مرجع تخصصی مهندسی عمران

[www.Mcivil.ir](http://www.Mcivil.ir)

دانلود انواع پروژه های دانشجویی مهندسی عمران

فیلم های آموزشی نرم افزار

آگهی های استخدامی عمران به صورت روزانه

بخشی از جزوه درس

## مهندسی زلزله پیشرفته

دانشجو: امیر غفوری نژاد

### مدرس : تابش پور

ممکن است در این نوشتار، اشکالات املائی، فرمولی و شکلی وجود داشته باشد که مسئولیت آن با دانشجو و یا مدرس این کلاس نیست.

نشر این جزوه صرفاً جنبه راهنمایی و ترویج داشته و استفاده از آن در کارهای حرفه ای و تحقیقاتی مستلزم بررسی بیشتر و اطمینان از صحت نوشتار می باشد.

جلسه اول مورخه: ۸، ۱۲، ۹۳

مهندسی زلزله پیشرفته،

کاربرد دینامیک و ارتعاشات در مهندسی زلزله

هرف اصلی:

افزایش وسعت و عمق اطلاعات در حوزه مهندسی زلزله

مراجع:

۱- ارتعاشات ساختمان‌های پیشوا

۲- مبانی مهندسی زلزله { کتاب مهندسی زلزله (دانشنامه زلزله ۲)

۳- مهندسی زلزله پیشرفته

۴- جلا اول تفسیر آیین‌نامه ۲۸۰۰

۵- جلا سوم تفسیر آیین‌نامه ۲۸۰۰

۶- مسائل مبانی زلزله { کتاب مسائل مهندسی زلزله (دانشنامه زلزله ۳)

۷- مسائل زلزله کاربردی

۸- کاربرد مهندسی زلزله در بهسازی

۹- کتاب ارتعاشات مکانیکی نویسنده آقای قاسون

۱۰- هند جوک ارتعاشات Harris

۱۱- مقرره‌ای بر ارتعاشات رقا رفی

نرم افزارهای کاربردی درس مهندسی زلزله پیشرفته:

Bispec

Nonlin

Seismo Signal

Seismo match



برای اینکه یک مهندس خوب باشیم باید سقا فنزیک (پدید) رو خوب درک کنیم، باسی  
کے در بیت خوب داشته باشیم و با ابیات ریاضی، خاصیت پدید سناسی آن مطلب  
را داشته باشیم.

مطالب این فصل از فصل ۹ کتاب مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی و فصل ۱۸ کتاب مهندسی زلزله.

فیزیک تاریخی، ابتدا اکتا ابتدا physics to mathematics first to first

ریاضی، فقط این می‌تواند شمارش کند. اصولاً ریاضی این است از طبیعت برای ادراک و یافته‌هاست. جمع همان تعداد شمارش است. مثلاً وقتی می‌گوئیم  $6+7$  برای تعیین مقدار آن ابزار عدد پس به اندازه هفت واحد به شمارش خود ادامه دهیم به عدد هیزده برسیم.

ضرب همان جمع است؛ لذا در شکل زیر نحوه تبدیل ضرب به جمع و تیریل جمع به شمارش را می‌توانیم بدست آوریم.



$$\int f(x) dx = \sum f(x) \Delta x$$


انتگرال: عملاً جمع تعداد زیادی مساحت مستطیل است که خود این مساحتها عمل ضرب یا جمع است. لذا دلیل تعداد شمارش می‌باشود.

توانمندی بشر } شمارش  
بیان ← قوه خاطره ← ادبیت


با سبق با بیان ادبیت درستی قوانین ریاضی را تعریف می‌تواند به شمارش برسد.

سوال، به چه نحوی توانیم ابزار شمارش را بخارینه کنیم؟

شمارش را با محور اعداد می‌توانیم کنیم. ابزار توانمندی شمارش محور اعداد است؛ محور اعداد را می‌توانیم مخفقات می‌نامیم.



بردار پایه ۱ در سیستم مخفقات محور اعداد می‌تواند به طول یک گام (واحد) در نظر گرفته شود.



$$\begin{cases} \sum F_n = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \end{cases}$$

نکته: جهت تعیین معادلات تعادل استاتیکی و ژئاستاتیک محور مخفقات اعداد استفاده می‌کنیم.

سیستم  $n$  بگری را به  $n$  سیستم می‌بگری تبدیل می‌کنیم. (بر اساس توانمندی بشر بر روی‌های پیچیده  $n$  بگری را به  $n$  سیستم می‌بگری مبتنی بر توانمندی استاتیکی تبدیل می‌کنند)




نکته: اولین قدم در تمام مسائل مهندسی فرض نیست محقق است.  
 نکته: تعیین  $\sum F_y$ ،  $\sum F_z$  و  $\sum F_x$  است و مفهوم آن را بگو. ولی تقلید آنرا هم است.

استقلال و وابستگی بین بردارها:

بردار خطی است غرض دار (  $\rightarrow$  or  $\rightarrow$  )

توان مندی بسره: بسره ترکیبی از این سه قوه است.




نکته: اثر سه علت ثابت باشد فقط با دیدن قابل احساس می باشد؛ بسره توانایی مرتبه سوم (تث) به جا را ندارد.  
 نکته: بسره طبیعت را با احساس می فهمد و با نطق آن را بیان می کند و در نهایت آن را با شمارش قانون مندی کند.

نکته: بسره طبیعت را فیلتر کرده و آنرا به  $n$  سیستم تبدیل می کند.

نکته: خیلی از حقیقت های خلقت از سه قوه انسان خارج است و نسبت به آنها اطلاع پیدا نمی کند؛ مثلا ابزاری بسازند که آنها را بتواند آن بعدها را کشف کند. که همین ابزار کم در واقع در تعیین میزان این پدیده باز هم می جنگد.

□ فضای برداری:

زمانی که تقلید یک سیستم پیچیده  $n$  بعدی می باشد.



اگر دو بردار هیچ مؤلفه و وجه اشتراکی نداشته باشند، آن گاه به آن ها بردار **مستقل** می گوئیم.

بهترین معیار برای میزان وابستگی بین دو بردار  $\cos \theta$  می باشد. زیرا مقدار آن در حالت تعادل (استقلال)

$\theta = 90^\circ$  بجای صفر است. یعنی هیچ هم بستگی وجود ندارد و در حالت  $\theta = 0$  بیشترین وابستگی وجود دارد که در آن  $\cos \theta$  مقدار جیبین (واحد) را دارد.


کسینوسی بین دو بردار میزان وابستگی (عدم استقلال) بین آن گرانگن می دهد.

ریاضی حاصل جبر، هندسه و مثلثات می‌باشد.  
 □ کل ریه‌ها را می‌توان یا فضای برداری بنیاد کرد  
 } فضای برداری جبری  
 } فضای برداری مثلثاتی  
 } فضای برداری هندسی

- فضا، هر جایی در طبیعت

□ فضای برداری جبری:  $y(x) = \sum a_n x^n$

می‌توان تصور کرد که یک فضای برداری به اسم فضای برداری جبری، وجود دارد که بردار آن پایه آن  $x^n$  بوده و از ترکیب (جمع) این بردارهای توان هر بردار دلخواه  $\sum a_n x^n$  را بنیاد کرد.



این ترتیب خطی  $\sum a_n x^n$  در واقع



بسط تیلور است.

نت ریاضی در فضای جبری را بسط تیلور (خیابان) گفته می‌شود.

جبر تنها هواسمندانه به فضای برداری است.


کلمه، اسکالر بردار بنیادی است.

چستو مستطی وحد میل به سمت صفر:



اگر بخواهیم درین تابع پیوسته در طولین کام، تغییرات تابع بصورت خطی باشد، باید طول کام را کوچک و بلکه بسیار کوچک در نظر بگیریم، برای اینکه به

ازای هر مقداری از انحناء و خمیدگی تابع، این تغییرات بصورت خطی باشد، تا زیر باری Delta x به سمت صفر میل کنند. اکنون مساحت زیر تابع که همان مساحت ذوزنقه است، قابل تبدیل به مستطیلی می‌باشد.



$0 = f(x + \Delta x) - f(x)$


مستطی: انتگرال دیفرانسیل  $(\Delta x)$  رو کوچک

می‌کنیم که تابع  $f(x)$  در واقعاً صاف خطی شود و وسط

آن خط را انتخاب (نقطه  $0'$ ) می‌کنیم تا به

مستطیل راسته باشیم.





$$\theta = \tan \theta = \frac{f(u+\Delta u) - f(u)}{\Delta u} = f'(u)$$

مستقیم در واقع سبب (آهنگ تغییرات) می باشد.


حد و مستقیم جا هم می باشد.

ضرورت حد، رسیدن به دقت در جمع کردن است.

معادلات دیفرانسیل:

بسیار هم مقاریر را می فهمد هم تغییرات مقاریر

در طبیعت هیچ چیز ثابت نیست، همه چیز طبیعت در تغییر است. لذا ما می توانیم در طبیعت تغییر را اندازه گیری کنیم.



تغییرات همان مستقیم است. تغییر  $y \leftarrow y'$  است.

$$f(u+\Delta u) = y' \Delta u + f(u)$$

فلسفه معادلات دیفرانسیل تغییرات در عالم (طبیعت) یا در قالب زمان  $y, y', y'', \dots$

قانون حرکت  $\xrightarrow{\text{در ادبیات مای شود}} \sum F = ma \rightarrow m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = f(t)$

روش حل معادلات دیفرانسیل:

سوال: در کلاس درس معادلات دیفرانسیل برای حل معادلات جبری انجام می دهیم؟

هیچ کاری نمی کنیم، همان کاری را که در کلاس درس جبر انجام می دهیم یا به عبارتی همان کار جبر (سپارین)

را تکرار می کنیم. این فرآیند تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری است.

فضای برداری معادلات دیفرانسیل:

$$\begin{aligned} y + 3y' - 4y'' &= 0 \\ y'' - 3y' + 5y &= 0 \\ y + 2y &= 0 \\ 7y + y &= 0 \\ 4y' &= \cos u \end{aligned}$$

آنکس می توان تصور کرد که یک فضای برداری به اسم فضای برداری

معادلات دیفرانسیل وجود دارد که بردارهای پایه آن  $y^{(n)}$  می باشد

(مستقیم مرتبه  $n$  تابع  $y$ ) و از ترکیب (جمع) این بردارهای توان

هر بردار دلخواه  $\sum a_n y^{(n)} = f(u)$  را بیان کرد.

چگونگی تبدیل فضای برداری معادلات دیفرانسیلی به فضای برداری معادلات جبری؟  $\alpha y'' + by' + cy = 0$

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y^{(2)} + a_1 y^{(1)} + a_0 y = 0$$

ترکیب خطی برداری (فضای جبری)  $y = f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

$$y' = f'(x) = 0 + a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots$$

برای اینکه قلمرو متسلسل وار را در نظر بگیریم باید  $a_0 = 1$  بگذاریم:  
 if:  $a_0 = 1$        $a_0 = a_1 \Rightarrow a_1 = 1$

$$a_1 = 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2} \Rightarrow a_2 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = 3a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{a_2}{3} \Rightarrow a_3 = \frac{1}{3!}$$

⋮

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{n!}$$

$$y = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x \quad \text{عدد نپیر}$$

خودش و مشتقش یکی است در صورتیکه از  $a_0 = 1$  استفاده کرده باشیم.

فلسفه عدد نپیر تبدیل فضای دیفرانسیل به فضای جبر است، این مسرود به حرکت بی‌خواب است.

چرا سری فضای برداری جایگزین نامحدود باشد؟

به خاطر اینست متسلسل که دو مقدار با هم برابر باشد.

تمرین: حل معادله دیفرانسیلی

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y^{(2)} + a_1 y^{(1)} + a_0 y = 0$$

(جای  $\lambda$  از  $\lambda$  در معادله استفاده کنیم)

$$y' = \lambda (0 + a_1 + 2a_2 \lambda x + 3a_3 \lambda^2 x^2 + \dots)$$

if:  $a_0 = 1$

$$a_0 = a_1 \lambda \Rightarrow a_1 = \frac{1}{\lambda}$$

$$a_1 = 2a_2 \lambda \Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2!}$$

$$a_n \Rightarrow a_n = \frac{1}{n!}$$

$$y' = \lambda (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots) = \lambda e^x = \lambda y$$



$$e^{\lambda x} \xrightarrow{\text{مشتق}} \lambda e^{\lambda x}$$

مشتق آن برابر خودش می شود.

$$y \Rightarrow y' = \lambda y$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

بردار پایه می نویسیم.

همه از جنس  $e^{\lambda x}$

$$\begin{matrix} e^{2x} \\ 5x \\ e \\ 3e^x + 8e^{4x} \end{matrix}$$

لذا برای حل معادلات دیفرانسیلی از فضای برداری جبری تابع های استفاده می شود.

هر ترتیب خطی از بردار پایه جواب حل معادله دیفرانسیلی می باشد.

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

$\lambda$  ها معلوم  $C_1$  ها را برابر با شرط مرزی بدست می آوریم.

تمرین 1: صفحات 145 - 146 کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را بخوانید و حله را بنویسید.

مسئله مقدار ویژه - بردار ویژه

برای تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری از ایده  $y' = \lambda y$  استفاده می شود.

$$y = e^{\lambda x} \Rightarrow y' = \lambda e^{\lambda x}$$

معادلات دیفرانسیل

کن بردار موازی مشتق اصلی خود باشد

$$[A] \{u\} = \lambda \{u\}$$

بردار  $\lambda$  ماتریس تبدیل  
تبدیل کن بردار به موازی خودش

$$\begin{matrix} \{u\} \\ \lambda \{u\} \end{matrix}$$

$$[A] \{u\} - \lambda \{u\} = \{0\}$$

مسئله مقدار ویژه - بردار ویژه به حل معادله زیر منجر می شود.

$$([A] - \lambda [I]) \{u\} = \{0\}$$

برای اینکه معادله بالا در صورتی برقرار است که دترمینان ماتریس  $[A] - \lambda [I]$  مساوی صفر باشد:

$$|[A] - \lambda [I]| = 0$$


اکنون با حل این معادله مقادیر  $\lambda$  تعیین می شود که به آنها مقدار ویژه می نویسیم. به ازای هر مقدار ویژه می توان برداری یافت که در مسئله مقدار ویژه - بردار ویژه صدق کند که به آن بردار ویژه می نویسیم.

$$\begin{matrix} \{u_1\} \\ \lambda \{u_1\} = [A] \{u_1\} \\ \{u_2\} \\ [A] \{u_2\} \neq \lambda \{u_2\} \end{matrix}$$


تمرین ۱: ختاری ۲، ما به ازای اربیت دو ضلع داده شد. را تا کون از کتاب آپوستل توضیح دهیم؟

تمرین اختیاری ۳: فصل چیر خطی کتاب هیلد برنر را بخوانیم؟

**نکته:** کلید تبدیل فضای برداری معادلات دیفرانسیلی به فضای برداری جبری را مسأله مقدار اولیه - بردار اولیه است



**نکته:** همه مسائل طبیعت دیفرانسیل است، همه کارها را ما با فضای جبری حل می کنیم.




عدد مختلط:

باینه دو شکل مرتبط در یک ستر هم

مثال مختلف ناین عدد مختلط:  $Z = a + ib$  : نمایش جبری

$(a, b), (a, b), [a, b], [a], \{a, b\}, \{a\}, \{b\}$



اما علاقه مندم به این شکل (نمایش جبری) عدد مختلط

رابنویسیم.  $a + ib$  که فعلاً قبول می کنیم  $i = \sqrt{-1}$  و با  $i$

رویکرد تائیدی دو جیبی


$i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i, i^6 = -1, i^7 = -i, i^8 = 1$

در طبیعت جبر موافق می شویم یا پدیده های:  $\left. \begin{matrix} \text{نوسانی} \\ \text{هارمونیک} \\ \text{رفت و برگشتی} \end{matrix} \right\} \leftarrow \left. \begin{matrix} \text{نمود} \\ \text{موج} \\ \text{زلزله} \end{matrix} \right\}$

چسبی توابع هارمونیک (مسلات):

برای توابع هارمونیک دو رویکرد داریم: (الف) رویکرد هندسی به توابع مثلثاتی (ب) رویکرد جبری به توابع مثلثاتی

رویکرد هندسی به توابع مثلثاتی:  $(\cos \theta, \sin \theta)$



if  $r=1$

باتوجه به قانون فیثاغورثی توان نوشت

$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

**نکته:** اگر دو عدد مربع داری حاصل جمعی مساوی یک باشد، یکی از آن کسینوس و دیگری کسینوس یک زاویه خواهد بود.



رویکرد جبری (نقطه P):  $a + ib = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \times (a + ib)$

$$\Rightarrow = \underbrace{\sqrt{a^2 + b^2}}_r \left\{ \underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\cos \theta} + i \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\sin \theta} \right\}$$

$$a + ib = r (\cos \theta + i \sin \theta) \quad ; \quad \theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$$

$$Z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

- رویکرد جبری به توابع مثلثاتی:

یادگیری  $e^{ix}$  آسانتر است. اکنون اگر عدد موهومی  $i$  فرضی کنیم. با توجه به بیست تابعی توان نوشت:

$$e^{ix} = 1 + (ix) + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots$$

$$e^{ix} = \underbrace{\left\{ 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right\}}_{\cos x} + i \underbrace{\left\{ x - \frac{x^3}{3!} + \dots \right\}}_{\sin x}$$

$$\Rightarrow e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

اولی

تقریب  $i = \sqrt{-1}$  در خصوص  $i$  تعریف می شود؟

□ فضای برداری مثلثاتی:

$\cos x$   
 $\cos 2x$   
 $\cos 3x$   
 $\cos 4x$   
 $\sin x$   
 $\sin 2x$   
 $\sin 3x - \sin x + \cos x$   
 $\cos 6x$

فضای که بردارهای پایه آن  $\sin x$  و  $\cos x$  باشند.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \rightarrow \text{جبری}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \rightarrow \text{جبری}$$

برای پاسخ های هارمونیک از ترکیب خطی فضای مثلثاتی استفاده می کنیم.

نمای فضای برداری جبری تقریبی می شود.

فضاهای برداری مثلثاتی از روی فضای برداری جبری درست می آید.


فضای برداری مثلثاتی از ترکیب خطی فضای جبری درست آمده است.

$$y(x) = \sum a_m \cos m x + \sum b_n \sin n x \quad \text{سری فوری}$$

سری فوری  $y(x)$  تابع برداری دلخواه در یک فضای برداری مثلثاتی (برای محاسبه پارامتر - زلزله)

برای محاسبه پارامترهای هارمونیک استفاده می شود.

۱. کلید تبدیل فضای برداری جبری به مثلثاتی و بالعکس.




مبدأ و مؤخر فضای جبری است.

فلسفه اینکه فضای جبری از  $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$  استفاده می‌شود به ترتیب خطی از آن‌ها استفاده کنیم تا هر شکل دلخواه‌ای را در طبیعت بیان می‌کنیم.



فضای مثلثاتی به ظاهر رفته رفته است؛ که از ترکیب خطی بردارها ساخته شده و هر مودینگ حاصل می‌شود.



||



فضای مثلثاتی رفته رفته، که از ترکیب خطی بردارها (هارمونیک) و بردار حد. هارمونیک تبدیل شده است.



فضای برداری هندسی:


فضای است که داخل آن یک سری خط جهت دار وجود دارد. ترکیب خطی این بردارها را فضای برداری هندسی نامیده می‌شود.

کاربرد: نمایش همپای بردار نیرو، سرعت و تغییر مکان و ... می‌باشد.



کمیته عملیاتی سری خط فلس در راست که با هم جمع می شوند.  
 نمایش شماتیک فضای برداری جبر و مسکنی

حسب کار:



کار =  $W = F \cdot x$  (کار در حالت یک بعری)   
 حاصل این عبارت در واقع می شود شمارش مساحت جابجایی شده   
 نیرو

اکنون می خواهیم قانون کار را از حالت یک بعری به حالت دو بعری بیاد دهیم. به سادگی و بر اساس نتایج روش کار یک بعری می توان بیان کرد. اگر بردار  $\vec{F}$  دارای دو مؤلفه  $F_x$  و  $F_y$  در دو امتداد محورهای  $x$  و  $y$  باشد آنگاه کار  $\vec{F}$  مساوی است با:

$$W = F_x \cdot x + F_y \cdot y$$

و اگر مسئله را بصورت سه بعری در نظر بگیریم خواهیم داشت:

$$W = F_x \cdot x + F_y \cdot y + F_z \cdot z$$


اکنون فقط برای سادگی نمایش معادله بالا، تعاریف و نمادهایی را با هم قرارداد می کنیم و آن را بصورت زیر بنویسیم می کنیم:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{r}$$

که  $\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$  و  $\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$  می باشد و علامت « $\cdot$ » را ضرب داخلی می نامیم. دلیل این نام گذاری، فرود رفتن و درهم تنیده شدن دو بردار  $\vec{F}$  و  $\vec{r}$  و تبدیل آنرا به یک عدد می باشد. آنچه در بالا بیان شد نمایش «جبری» ضرب داخلی است.

$$W = F_x \cdot x + F_y \cdot y + F_z \cdot z = \vec{F} \cdot \vec{r} \rightarrow \text{رویکرد جبری}$$

رویکرد هندسی




کلمه هم این است که می توانیم مفهوم رویکرد جبری کار را بصورت هندسی و مسکنی نشان داد.

قبل از بیان این رویکرد با سستی چارادوکس کار مطرح شود.

چارادوکس کار فرض کنید در یک سطح افقی بدون اصطکاک یک وزنه قرار است در همان جهت افقی

جابجایی شود مطابق شکل سوال این است؛ برای جابجایی کردن وزنه به اندازه  $d$  هم مقدار کار انجام می شود؟




در جواب به راحتی می توان احساس کرد که در اینجا هیچ کاری

$$W = F \times d = 0 \times d = 0$$

انجام نمی شود.

بین  $\vec{F}$  و  $\vec{r}$  قانون ضرب داخلی (کار)؛



برای بین این موضوع مطابق شکل نیروی مورب  $\vec{F}$

در امتداد افق به اندازه  $\vec{F}$  جابجا می شود (کار انجام دهد)

اکنون بردار  $\vec{F}$  را به دو مؤلفه افقی و قائم تجزیه کنیم یعنی مسأله دو بگری را تبدیل به دو

مسئله یک بگری کنیم، مؤلفه افقی  $F_x$  به اندازه  $F_x r_x$  کار انجام می دهد و مؤلفه

قائم  $F_y$  هیچ کاری انجام نمی دهد.


$$F_x = F \cos \theta \quad \text{if } r_x = d$$

$$F_y = F \sin \theta$$

$$W = F_x r_x = (F \cos \theta) d = F d \cos \theta$$

یعنی کار که ضرب داخلی نیرو در جابجایی است بصورت زیر نیز قابل بیان است.

کار مساوی است با تقویر نیرو در امتداد جابجایی، ضرب در مقدار جابجایی



$$W = \vec{F} \cdot \vec{r} = F \cdot r \cos \theta$$


$$\vec{F} \cdot \vec{r} = \begin{cases} F_x x + F_y y + F_z z \\ |F| |r| \cos \theta \end{cases}$$

کار صاف است که برای فهم آن مشکلی نداریم لذا برای بین مقدار رهایی کار از ماهیت رابطه  $\vec{F} \cdot \vec{r}$  استفاده می شود.

**نکته:** ضرب داخلی دو بردار اگر اندازه  $\alpha$  در آن یک شود به  $\cos \theta$  تبدیل می شود.



لذا ضرب داخلی دو بردار به مقدار  $\cos \theta$  وابسته است.

لذا خواهیم داشت




□ برداری سازی تعلق (دیجیتی یا آنالیتیکال)






تبدیل سطح منحنی به اجزای کوچک

بدین ترتیب تابع  $f(x)$  به بردار  $\vec{F} = (f_1, f_2, \dots, f_n)$  تبدیل می‌شود.  $\vec{F}(x)$



به همین صورت تابع  $g(x)$  را در بازه مورد نظر به بردار  $\vec{G} = (g_1, g_2, \dots, g_n)$  تبدیل می‌کنیم.




حاصل ضرب داخلی دو بردار  $\vec{F}$  و  $\vec{G}$  را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$\vec{F} \cdot \vec{G} = \sum_{i=1}^n f_i g_i = f_1 g_1 + f_2 g_2 + \dots + f_n g_n$$

اکنون فرم گسسته ضرب داخلی دو تابع را بدست آوریم. اگر بخواهیم این معادله را به فرم پیوسته بیان کنیم باید  $\sum$  را به  $\int$  تبدیل کنیم.

$$\vec{F} \cdot \vec{G} = \int_{x_1}^{x_n} f(x) g(x) dx$$

اگر فاصله بین نقاط رو خیلی کم کنیم.



نکته:  $\sin \theta$  و  $\cos \theta$  دو تابع محدود جرم (متعامد) می‌باشند.


$$\vec{F} \cdot \vec{G} = \int f(x) g(x) dx \quad \text{نمایش جبری:}$$

نکته: اگر یک بردار دلخواه در یک بردار یک ضرب داخلی شود. طول تصویر بردار دلخواه در امتداد بردار یک بدست می‌آید. اکنون اگر بردار تابع  $g(x)$  یک باشد. ضرب داخلی  $\vec{F} \cdot \vec{G}$  مقدار تصویر  $\vec{F}$  در امتداد  $\vec{G}$  را بدست می‌دهد و براساس معادله بالا می‌توان نوشت:

$$\vec{F} \cdot \vec{G} = \int_{x_1}^{x_n} f(x) g(x) dx$$

نکته هم این است که اگر  $g(x) = \sin nx$  باشد آنگاه  $\int_{x_1}^{x_n} f(x) \sin nx dx$  آن هم از تابع  $f(x)$  است که در امتداد بردار  $\sin nx$  قرار دارد، که همان فرکانس  $n$  در تابع  $f$  باشد.

نکته: اگر ضرب داخلی بردار را حساب کردیم می توانیم از روی  $\theta$  در هر وابستگی بردار را حساب کنیم. اگر  $\theta = 90^\circ$  باشد وابسته و  $\theta = 0^\circ$  مستقل خواهد بود



- تصویر بردار  $y$  در امتداد  $a$  ضرب داخلی  $y$  با  $a$  می باشد


$$i f a, y = 1 \rightarrow \cos \theta$$

$$\vec{f} \cdot \vec{g} = |\vec{f}| |\vec{g}| \cos \theta$$

$$\vec{f} \cdot \vec{g} = \int f_{cos} g_{cos} da$$


تصویر بردار  $\vec{f}$  در امتداد بردار  $\vec{g}$

نکته: بردار تک خط فکس دار است. نکته مهم:



\* ضرب داخلی تابع جابردارهای پایه (وزن داخلی بردار پایه به تابع  $f(t)$  نسبت و نفا آن؛ وزن بردار  $a_m$  را در  $f(t)$  می دهد.

$$a_m = \int f(t) \sin m\omega t da$$



طیف:

تابعی است که محور قائم آن مسج هارمونیک است و مؤلفه افقی آن فرکانس هارمونیکها پایه است  $(\sin \omega t)$

اولین بار طیف خور وارد واران فنی شده است. که تمامی خورهای موجود ترکیب خطی از  $\omega$  نور اصلی می باشد بر حسب طول موج  $(\lambda)$  هر خورک رنگی می شود؛ که از طریق منشور خوری توان رنگها را از هم تجزیه کرد.


تمرین ۵: فصول اول تا چهارم کتاب مقدمه ای برادقاسمت تصادفی را مرور نماید؟



تمرین ۲: سه فصل اول کتاب ارتعاشات مکانیکی مولف تاسون را دقیق بخوانید و آن را در سه صفحه خلاصه نویسی کنید؟

تمرین ۷: بیت نکته مهم از کلاس درس امروز را یادداشت کنید؟

تمرین ۸: بعد از نصب نرم افزارهای Seismo Signal، Bispec، Nonlin و Seismo match، help و متوال آنها را با دقت بررسی کنید؟



کار ۱ = کار ۲

کار =  $\frac{W}{T}$  (قدرت خوان)

توان: میانگین زمانی کار یا مقدار کار در واحد زمان مفهومی است که توانی باشد. میانگین ضرب داخلی دو تابع:

$$\frac{\int f(x)g(x)dx}{T} = E(fg)$$

اکسپکتو (امید ریاضی)

تمرین ۹: سری فوری را ببینید

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \omega_n t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \omega_n t$$


$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos \omega_n t dt$$

نکته:  $a_n$  و  $b_n$  پارامترها مربوط به هارمونیک جابجاکس  $\omega_n$  هستند.

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin \omega_n t dt$$

نکته:  $a_0$  مقدار میانگین تابع در دوره تناوب است.

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt$$




$$\int_0^T f(t) dt = \text{سطح}$$

$$\text{سطح} = f \times T$$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt$$


سری فوری: بیان تابع بر حسب بردارهای پایه هارمونیک سری فوری، بیان تابع در فضای برداری متناهی

**نکته:** اگر تابع  $f(t)$  زوج باشد، آن گاه فقط بخش کوسینوسی می ماند و قسمت سینوسی حذف می شود.  
**نکته:** اگر تابع  $f(t)$  فرد باشد، آن گاه قسمت سینوسی وجود خواهد داشت.



اولی جای نماند، منحنی حاصل طیف فوریه است. (به این تابع دامنه تبدیل فوریه می گویند)

**نکته:** با توجه به آنکه  $e^{-i\omega t} = \cos \omega t - i \sin \omega t$  است، می توان به جای تفکیک سینوسی و کوسینوسی تابع و میان گستره دامنه بر حسب فرکانس، آن را بصورت زیر نمایش می دهیم:



$$F(\omega) = \int_0^T f(t) e^{-i\omega t} dt \quad ; \quad i = \sqrt{-1}$$

$F(\omega)$  تبدیل منتهی فوریه برای تابع  $f(t)$  است.


تابع  $e^{-i\omega t}$  همان بردار پایه در فضای منتهی است.

$\int f(t) e^{-i\omega t} dt$  همان ضرب داخلی این بردار پایه با تابع  $f(t)$  می باشد.

**تذکره:** ضرب داخلی یک بردار مانند  $f(t)$  در یک بردار دلخواه مانند  $e^{-i\omega t}$ ، میزان تصویر بردار اول

(یعنی  $f(t)$ ) روی بردار دوم ( $e^{-i\omega t}$ ) را نشان می دهد؛ یعنی نشان می دهد که چه سهمی از فرکانس مشخص  $\omega$  (هارمونیک) در داخل تابع  $f(t)$  نهفته است و آن را بیرون می کشد و ظاهر می کند.

قرآ می تواند انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس و چیزیات مربوط به آن :



انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس یا انتقال از تبدیل فوریه

$$X(\omega) \times H(\omega) = Y(\omega)$$



تمرین ۱۰: تابع  $H(\omega)$  (تابع پاسخ فرکانسی) را از کتاب ارتعاشی دین میک مکانیک مازنی را ببینید؟

سوال: چرا طبق اساسی ترین بحث مهندسی زلزله است؟ چون ابزار تبدیل فضای تاریخی زمانی پیچیده به فضای استاتیکی ساده می باشد.

سوال: رمز غالب بر طبیعت چیست؟ ۱- فهم پیچیدگی ها ۲- ساده سازی این پیچیدگی ها

**حذکره:** در مطالب درس مهندسی زلزله پیشرفته بحث طیف را با دست روکورد بین می کنیم: ۱-

روکورد که میک ارتعاشات ۲- روکورد ارتعاشات تصادفی ۳- روکورد مهندسی زلزله

تمرین ۱۱: تابع  $A \cos \omega t + B \sin \omega t$  در صورتی که متغیرها  $A, B, \omega$  مطابق

زیر باشند تقسیم بوده و در مقدار  $\max T$  بحث مفضل نمایند.

$A=1$	$A=1$
$B=1$	$B=3$
$\omega=2\pi$	$\omega=2\pi$
حالت اول	حالت دوم

تمرین ۱۲: توابع  $F_1 = 10 \cos 2\pi t$  ،  $F_2 = 2 \sin 2\pi t$  ،  $F_3 = F_1 + F_2$

ترسیم نمایند؟

تمرین ۱۳: از هر دو تابع تمرین قبل  $F(t)$  گرفته و کد نویسی  $\text{fft}$  در  $\text{matlab}$  را انجام دهید؟

تمرین ۱۴: با استفاده از نرم افزار  $\text{seismo soft}$  مقدار  $\text{fft}$  (سری فوریه) بگیرید

و با تمرین قبلی مقایسه کنید؟

تمرین ۱۵: در نرم افزار  $\text{matlab}$  تابع  $A \sin \omega_1 t + B \cos \omega_2 t$  را بدستور (کد نویسی)

ترسیم کنید؟



نمودار ①			

$$2 \begin{cases} A=1.5 \\ B=1, 5, 10 \\ \omega_1=1, 2\pi \\ \omega_2=2\pi, \frac{2\pi}{10} \end{cases}$$


حالت 24

حالت ①  
 $A=1$   
 $B=1$   
 $\omega_1=1$   
 $\omega_2=2\pi$

تمرین ۱۶: از تابع تمرین قبلی  $\text{fft}$  بگیرید؟



از جتن نیرو → بار تاربطه زمانی




مروری بر ارتعاشات،  
 ماسخار و محوای جدید کتاب ها  
 دین مکین سازه ای  
 $\delta_{dyn} = \delta_{st} (D.A.F)$   
 سری فوریه

جلسه دوم مورخه ۲۲، ۱۲، ۹۳


ریاضی-هنریک - مهندسی

ماخار تمام کتب ارتعاشات:

اشم تصف اول همه مطالب کتب ارتعاش:



۲- تحریک پایه:



بر حسب اینکه بین  $\omega$  و  $\omega_0$  و  $\omega_0$  و  $\omega_0$  برابری

معلوم جاسم داریم:

$$\begin{cases} \ddot{x}_g = \ddot{x}_g \sin \omega_0 t & PGD \\ \dot{x}_g = \dot{x}_g \sin \omega_0 t & PGV \\ x_g = x_g \sin \omega_0 t & PGA \end{cases}$$

معادله دیفرانسیل حرکت سیستم

$$m\ddot{x} + kx = -m\ddot{x}_g \quad \text{I}$$

$$\ddot{x}_g = -\omega_0^2 x_g \sin \omega_0 t$$

$$\dot{x}_g = \omega_0 x_g \cos \omega_0 t$$

اگر  $\omega_0$  داشته باشیم آنگاه

اگر  $\omega_0$  داشته باشیم آنگاه

که در معادله I مقادیر  $\dot{x}_g$  را جایگزین می کنیم.

در آمیزه ای نزدیک جانوچ به فصول ۸ و ۹ کتاب مهندسی زلزله با معلوم بودن

پارامترهای بسینه دامنه یعنی PGD، PGV و PGA و نیز مشخص بودن


فرکانس زمین می توان معادله دیفرانسیل ارتعاش سازه تحت زلزله را تشکیل داد.

$$PGA = \omega^2 PGD$$




حسب های صفحه‌های ۸۰۸ - ۸۱۱ کتاب مهندسی زلزله دوره ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ را بررسی نماید.  
**نکته:** علامت + و منفی در سمت راست معادله دینامیک حرکت سیستم در حرکت پایه در مقدار چابک‌گی حداکثر سیستم تأخیری ندارد.

تقریب ۱: بررسی کنید که علامت + و منفی در معادله دینامیک حرکت سیستم در حرکت پایه در چابک‌ترین مقدار است، سرعت تغییر مکان تأخیری دارد؟



تقریب ۲: منطبق است شماره ۶ صفحه ۸۰۸ کتاب مهندسی زلزله را مشاهده نماید؟

**نکته:** جهت حرکت دینامیک ما سینه داریم،




$$m\ddot{u} + ku = \pm m\ddot{u}_g$$

حرکت هر دو سینه جابجایی ما سینه (رنگ قرمز) می باشد.

تقریب ۳: تست شماره ۲۴ صفحه ۸۱۵ کتاب مهندسی زلزله را مشاهده نماید؟

**□ خاصیت چرخان:**



منبع کتاب موری در تعادلات دینامیک کاربردها آن مؤلف آقای ویلیام استانتون صفحه ۱۱

خاصیت چرخان در سینه‌های چرخان یک منبع معمولی برای برانگیختن نوسانی است. در اینجا یک سیستم جرم-فنر را در نظر می‌گیریم. این سیستم مقید است در جهت عمودی حرکت کند و با یک سینه چرخان نامیزان برانگیخته می‌شود (طبق شکل).

خاصیت چرخان با جرم  $m$  که دارای خروج از مرکز  $e$  است و با سرعت زاویه‌ای  $\omega$  می‌چرخد نشان داده می‌شود. فرض می‌کنیم  $\alpha$  تغییر مکان جرم غیر چرخان  $(M-m)$  از وضعیت تعادل استاتیکی باشد. در این صورت، تغییر مکان جرم  $m$  برابر است با:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = (m\omega^2 e) \sin \omega t$$

بنابراین معادله حرکت عبارت است از:

$$(M-m)\ddot{x} + m\frac{d^2}{dt^2}(\alpha + e \sin \omega t) = -k\alpha - c\dot{\alpha}$$

که می‌توان آن را به شکل زیر مرتب کرد:

$$M\ddot{x} + c\dot{x} + kx = (m\omega^2 e) \sin \omega t$$

جابجایی



این معادله بر پایه حرکت پایه جابجایی می باشد  $\leftarrow$

واضح است که این معادله یا معادله  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$  همسان است که در آن  $F_0$  با  $m\omega^2$  جایگزین شده است.

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t \quad (I)$$

جهت حل این معادله دیفرانسیلی دارای دو جواب است: (الف) حل عمومی (تابع مکمل) که در این حالت، ارتعاشی آزاد میرا است. (ب) حل خصوصی معادله حالت پایداری است که فرکانس  $\omega$  آن با فرکانس پراکنش  $\omega$  یکسان است. می توان فرض کرد که حل خصوصی به شکل زیر است:


$$x = X \sin(\omega t - \phi) \quad (II)$$

که در آن  $X$  دامنه نوسان و  $\phi$  فاز تغییر مکان نسبت به نیروی پراکنش می باشد. با جایگذاری مشتقات در معادله دیفرانسیل (I) و ساده سازی کردن خواهیم داشت:

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$$

**نکته:** با توجه به اینکه در حرکت پرامونیک بریت و نسبت به نسبت به تغییر مکان، به ترتیب  $90^\circ$  و  $180^\circ$  تقدم فاز دارند. جمله ها معادله دیفرانسیلی را بطور ترسیبی می توان نوشت و این را در مطابق شکل که به صورت از این نمودار دید می شود که:



الکتون می توانیم معادله های بالا را بصورت شکل بی بعد بنویسیم. تا بتوانیم مقایسه ترسیبی این نتایج را بفهمیم. با تقسیم کردن صورت و مخرج معادله بالا بر  $k$  بدست می آوریم:

$$X = \frac{\frac{F_0}{k}}{\sqrt{\left(1 - \frac{m\omega^2}{k}\right)^2 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}}, \quad \tan \phi = \frac{\frac{c\omega}{k}}{1 - \frac{m\omega^2}{k}}$$

معادله ها را می توان بر حسب کمیت های زیری توان بیان کرد:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \text{فرکانس طبیعی نامیرا سیستم}$$

$$c_{cr} = 2m\omega_n = \text{میرای بحرانی}$$

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \text{نسبت میرای}$$

$$\frac{c\omega}{k} = \frac{c}{c_{cr}} \frac{c_{cr}\omega}{k} = 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}$$

در این صورت عبارتهای بی بعد را منته و فاز به شکل زیر هستند:


$$\frac{Xk}{F_0} = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}; \quad \tan \phi = \frac{2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad \beta$$




نکته: این معادله‌ها نشان می‌دهند که دامنه‌ی جعد و فاز فقط توابعی از نسبت فرکانس  $\beta = \frac{\omega}{\omega_n}$  و نسبت میرایی  $\xi$  هستند.

بطور خلاصه، معادله دینامیک و حل کامل آن شکل جمله گذرا، به شکل زیر می‌توان نوشت:

$$u(t) = X_1 e^{-\xi \omega_n t} \sin(\underbrace{\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t}_{\omega_D} + \phi_1) + \frac{F_0}{k} \frac{\sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2)^2 + (2\xi \frac{\omega}{\omega_n})^2}}$$



$$u_{dyn} = \underbrace{\frac{F_0}{k}}_{\text{Static Deflection}} \cdot \text{DAF} \cdot \sin \omega t$$



M: جرم کل دایره

m: جرم غیر یکواخت در این نقطه


نقدین ۴: شکل طیف مد ۳ کتاب تاسون را به دست آورید و با Excel یا matlab رسم کنید؟

در ادامه حل نامیزانی چرخان با جایگزین کردن پارامترها معادله دینامیکی نامیزانی چرخان در حالت چرخدار معادله  $m\ddot{a} + c\dot{a} + kax = F_0 \sin \omega t$  خواهیم داشت:

$$X = \frac{me\omega^2}{\sqrt{(k - M\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} ; \tan \phi = \frac{c\omega}{k - M\omega^2}$$

روابط بالا را به شکل بی بعد زیر می‌توان نوشت:

$$\frac{m}{m} \frac{X}{e} = \frac{(\frac{\omega}{\omega_n})^2}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + [2\xi \frac{\omega}{\omega_n}]^2}} ; \tan \phi = \frac{2\xi (\frac{\omega}{\omega_n})}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$




صحنه ارتعاشی واداسته با نامیزانی چرخان

حل کامل به شکل زیر است:

$$X(t) = X_1 e^{-\xi \omega_n t} \sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t + \phi_1) + \frac{me\omega^2}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \sin(\omega t - \phi)$$

ب) تصف دوم همه کتب ارتفاعات: در خصوص بار ضربه ای باشد.



بار مستطیل:



بار مثلث:

بار نیم سینوس:

بار رمپ:

بار پله:

چهار تیپ سوال در بارها ضربه ای می توانیم داشته باشیم:



چهار تیپ بارهای غیر هارمونیک (ضربه):

نوع ۱- تحرک ضربه ای در جرم ← حوزه زمان

نوع ۲- تحرک ضربه ای در پایه ← حوزه زمان

نوع ۳- طیف تحرک ضربه ای در جرم ← حوزه فرکانس

نوع ۴- طیف تحرک ضربه ای در پایه ← حوزه فرکانس

**تذکره:** فهم فلسفه تحرک زلزله در حوزه نزدیک منوط به درک عمیق مسائل چهارگانه ضربه است.

ارتفاعات:

محل اعمال بار

- جرم
- پای مسازه

نوع بار

- هارمونیک
- ضربه ای



جایزسی طیفی مطابق زیر را می توانیم بدست آوریم:



- ۱- پریود خاک
- ۲- حوزه نزدیک
- ۳- ضریب بازتاب (بارگذاری)
- ۴- خودرکورد تصادفی؛ ...

انواع روکیدار تقاضات:

- ۱- روکیدار تقاضات کلاسیک
- ۲- روکیدار تقاضات تصادفی
- ۳- روکیدار تقاضات مهندسی زلزله

روکیدار تقاضات کلاسیک: (DAF)

چهار حالت زیر بررسی می شود:



روکیدار تقاضات تصادفی:

$$\begin{aligned} S_{\ddot{u}} &= \omega^4 S_u \\ S_{\dot{u}} &= \omega^2 S_u \\ S_u & \end{aligned}$$

در روکیدار تقاضات تصادفی خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} S_a &= \omega^2 S_d \\ S_v &= \omega S_d \\ S_d & \end{aligned}$$

روکیدار تقاضات مهندسی زلزله:

در روکیدار تقاضات مهندسی زلزله (طیف)


جایجایی  $\times$  فرکانس = سرعت  $\Rightarrow$  روکیدار زلزله  $\leftarrow$  (دامنه)

$(\text{جایجایی})^2 \times (\text{فرکانس})^2 = (\text{سرعت})^2 \Rightarrow$  روکیدار تصادفی  $\leftarrow$  (مربعان دامنه)  
 نکته: توان ۴ یعنی انرژی همان انرژی

**نکته:** طیف در واقع همان خوردگی باشد.

سوال: جوشی چایه در یک سیستم یک درجه آزادی جا معادل دفرانسیل  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m\ddot{u}$  و



و  $\dot{u} = v$  متاب چایه است. حقیقوری باشد.



$$v = c\dot{x} + 2 \times \frac{kx}{2} \Rightarrow$$

$$v = c\dot{x} + kx$$

$$\max(c\dot{x} + kx) = kx \Rightarrow V_{\max} = kx$$



\* وقتی  $\omega$  بیشتر است زمانی است که  $\omega$  آن بفرجا باشد.

تقریباً: در خصوص جیبین تابع  $A \sin wt + B \cos wt$  چه می شود.

$$A=1$$


$$B=1$$

حل: نکته  $\leftarrow \max(A \sin wt + B \cos wt) = \max(A, B)$

$$A=1$$

$$B=10$$

چستی است تک و ارتباط آن با رینتیک:




حقوقار تاریخچه زمانی

چارگذاری استاتیکی:

دفعودار دینامیک (بارگذاری)

چاره تریه ندادهی ریالیسی قابی پله ای




**نکته:** فنر مقابل تحت نیروی F بصورت استاتیکی

قرار بگیرد فنر به اندازه  $\frac{F_0}{k}$  تغییر شکل

داده است.




سوال: نمودار  $u-t$  و نمودار نیرو-زمان را برای یک سازه در صورتی که جابجایی اولیه سازه





معادله حرکت:  $m\ddot{u} + ku = 0$   
 ارتعاش آزاد تحت جابجایی اولیه

$t=0$  برای  $u_0$  باشد توسعه نماید.



سوال: معادله دینامیک خامیرای یک درجه آزادی:



معادله حرکت سیستم:  $m\ddot{x} + kx = F_0$

$x_g(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$

$x_p(t) = A$ ;  $\dot{x}_p(t) = 0$ ,  $\ddot{x}_p(t) = 0$

در معادله (I) قرار می دهیم معادله  $\ddot{x}_g(t)$ ،  $\dot{x}_g(t)$ ،  $x_g(t)$  می باشد.

جواب خصوصی  $x_p(t) = \frac{F_0}{k}$ ;  $A = \frac{F_0}{k}$ ;  $M(0) + kA = F_0$

$x_T(t) = x_g(t) + x_p(t) \Rightarrow x(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t + \frac{F_0}{k}$


با اعمال شرایط مرزی، اگر  $x(0) = 0$  و  $\dot{x}(0) = 0$  خواهد داشت.

$x(0) = 0 \Rightarrow A \cdot 1 + \frac{F_0}{k} = 0 \Rightarrow A = -\frac{F_0}{k}$

$\dot{x}(0) = 0 \Rightarrow -A\omega \sin \omega t + B\omega \sin \omega t = 0 \Rightarrow B = 0$

$\Rightarrow x(t) = -\frac{F_0}{k} \cos \omega t + \frac{F_0}{k} = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega t)$

$x(t) = \frac{F_0}{k} - \frac{F_0}{k} \cos \omega t$



نقشه: برای توسعه نمودار تابع  $x(t)$  ابتدا نمودار  $\cos \omega t$  را ترسیم نموده

را توسعه می کنیم، سپس قدرینه  $-\frac{F_0}{k} \cos \omega t$  را توسعه نموده

و در نهایت مقدار  $\frac{F_0}{k}$  رو به نمودار  $\cos \omega t$  اف نه می کنیم

جابجایی  $\frac{F_0}{k}$  جابجایی کنیم.

نمبرین ۶- بحث دو برابر شدن نیروی وزن ضربه ناشی از سقوط اجسام از ارتفاع صفر

را از کتاب دینامیک سازه ای بازخوانی کرده و کلیه مفاهیم را بازخوانی فرمایید؟

نکته: با توجه به سوال ۲، در آن‌ها روابط جمع کنیم خواهیم داشت:

$$\begin{cases} m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow x(t) = \frac{F_0}{k} \cos \omega t \\ m\ddot{x} + kx = F_0 \Rightarrow x(t) = \frac{F_0}{k} - \frac{F_0}{k} \cos \omega t \end{cases}$$


جمع استاتیکی از قبل تاکنون و بارگذاری پلکای می‌شود استاتیکی:

نکته: وجود بار ضربه‌ای می‌شود بار استاتیکی ۲ برابر می‌شود  $(\frac{2F_0}{k})$

نکته: در زلزله‌های حوزه نزدیک حداکثر پاسخ ۲ برابر می‌شود؛ آبراند (A Per band) حوزه نزدیک ۴ برابری می‌شود.

بازخواهی دقیق تر ارتعاشات:

بر اساس فصل ۱ کتاب مهندسی زلزله (۲۴۷-۳۴۱، صفحات)



نکته: بر اساس توضیحات صفحه کتاب

مهندسی زلزله جبرش چانه در واقع  $k_{eq}$  می‌باشد.

$$m a_g (k_{eq}, m \ddot{x}) \Rightarrow kx = m \ddot{x}$$

روش تقریبی تعیین چرخه‌ها: (ASCE 7-05):

$$T_a = 0.1 N$$

N: تعداد طبقات

$T_a$ : چرخه‌ها

رابطه  $T_a = 0.1 N$  فقط برای جاذبه دارد در تعیین دوره تناوب سازه

بسیار رایج است برای همه انواع خاک، همه نوع سازه و ...

این رابطه مستقل از توزیع جرم، سطح و ... می‌باشد.

در رابطه بالا برای قاب‌های خمشی تعداد طبقات کمتر از ۱۲ و ارتفاع طبقات حداقل ۳ متر باشد.


تمرین ۷: آفتاب‌خور معادله  $\frac{14-6}{257}$  (ارتفاع آزاد سیستم میرا) کتاب مهندسی زلزله را حل کنید که ملکه ذهن شما شود.

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = 0$$


$$u(t) = e^{-\zeta \omega t} \left[ u(0) \cos \omega_d t + \frac{\dot{u}(0) + \zeta \omega u(0)}{\omega_d} \sin \omega_d t \right]$$

چاسخ سیستم نامیرا تحت بارگذاری هارمونیک:

$$\ddot{x} = 0 \Rightarrow M \ddot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$







DAF: تابعی است از نسبت فرکانس تحریک به فرکانس سیستم

مستوی: فرکانس تحریک با فرکانس پاسخ برابر است  $\beta = \frac{\bar{\omega}}{\omega_n} = 1$

تمرین ۸: معادله  $\frac{24-6}{2615}$  کتاب مهندسی زلزله (چاسخ سیستم خامیرا تحت بار لرزه‌ای (ارمی لرزه‌نگار))

رابطه خامیرا:  $m\ddot{u}(t) + ku(t) = P_0 \sin(\bar{\omega}t)$

مهم‌ترین رابطه در مهندسی زلزله  $U(t) = \frac{P_0}{k} \frac{1}{1-\beta^2} (\sin \bar{\omega}t - \beta \sin \omega t)$  (در واقع این رابطه درخت تنومند در مهندسی زلزله است).

نکته: درک عمیق معادله  $\frac{24-6}{2615}$  کتاب مهندسی زلزله  $U(t) = \frac{P_0}{k} \frac{1}{1-\beta^2} (\sin \bar{\omega}t - \beta \sin \omega t)$  در خصوصیت ب ص ۷۵۱ به خوبی باشد.


تمرین ۹: آن‌قدر معادله  $\frac{19-6}{2605}$  کتاب مهندسی زلزله  $m\ddot{u}(t) + ku(t) = P_0 \sin(\bar{\omega}t)$  را حل

کنید تا به معادله  $\frac{24-6}{2615}$   $U(t) = \frac{P_0}{k} \frac{1}{1-\beta^2} (\sin \bar{\omega}t - \beta \sin \omega t)$  برسید تا مسئله ذهن شود؟

چاسخ سیستم خامیرا تحت بارگذاری هارمونیک:

$m\ddot{u}(t) + ku(t) = P_0 \sin \bar{\omega}t$


$U(t) = \frac{P_0}{k} \left( \frac{1}{1-\beta^2} \right) \{ \sin \bar{\omega}t - \beta \sin \omega t \}$



**\* DAF (De Amplification Factor)**

دامنه چاسخ دینامیکی  $\delta_{dyn}$ :  $\delta_{dyn} = \frac{1}{1-\beta^2}$

ضریب تشدید دینامیکی، طیف:  $DAF = \frac{1}{1-\beta^2}$



نکته: برای دامنه (Amplitude) مهم است لذا

دو نمودار توابع  $\frac{1}{1-\beta^2}$  و  $-\frac{1}{1-\beta^2}$  را درک کنید


مشکل ترسیم می‌کنیم

طیف سیستم خامیرا

نکته: حرکت به سمت رزونانس یعنی چه؟ یعنی داریم از فرکانس مساز به سمت فرکانس رزونانس (فرکانس نیرو)

خارجی می رسمیم.

تکامل نمودار طبقه صفحه قبل:




نکته: سیستمی که جرم ندارد صلب فرض می کنیم.

نکته: پاسخ دین میکی از استاتیکی بیشتر است ( $0 < \beta < \sqrt{2}$ )

سوال: آیا ممکن است سیستم استاتیکی جانشین  $Amplification$  (دافنه)

آن استاتیکی جانشین؟ بله در  $\beta = \sqrt{2}$



$\delta_{st}$ : پاسخ استاتیکی

$\delta_{dyn}$ : پاسخ دین میکی

if:  $\beta = \infty \Rightarrow \begin{cases} \frac{\bar{\omega}}{\omega} = \infty \Rightarrow \bar{\omega} = \infty \Rightarrow \bar{T} = 0 \rightarrow \\ \frac{13}{\omega} = \infty \Rightarrow \omega = 0 \rightarrow \begin{cases} k = 0 \\ m = \infty \end{cases} \end{cases}$



نکته: در زمانی که  $\bar{T} = 0$ ؛ اینقدر بار سریع تغییر جهت می دهد که  $\bar{T}$  آن صفر می شود

لذا در این خصوص هیچ گونه عکس العملی مازده ندارد لذا پاسخ سیستم صفر خواهد شد به عبارتی مازه مجال تغییر جهت نخواهد داشت.

نکته: در زمانی که  $k = 0$  (سخت سیستم صفر باشد): در این حالت قرفن می کنیم دوره تناوب مازه


$T$  خیلی زیاد ( $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k=0}} = \infty$ ) جانشین مازه یک نیروی هارمونیک رفت و برگشتی

به مازه اعوار گردد. [در نتیجه مازه جاتوجه به اینکه ( $\bar{T} \ll T$ ) دوره تناوب مازه

بسیار بیشتر از دوره تناوب نیروی هارمونیک خارجی است] لذا این ترکیب هارمونیک خارجی


اجازه عکس العمل به مازه داده نمی شود؛ لذا مقدار جابجایی  $DAF = 0$  می گردد.





نکته: در صورتی که فرکانس حرکت همفرایند خواهیم داشت  
 بار استاتیکی  $\Rightarrow T = \infty \Rightarrow \bar{\omega} = 0$

بارگذاری همفرایند روی سیستم میرا:




معادله حرکت سیستم:  $m\ddot{u}(t) + c\dot{u}(t) + ku(t) = F_0 \sin \bar{\omega} t$

پاسخ ماننا، ماندگار (پایداری)  $u(t) = \frac{F_0}{k} DAF \sin(\bar{\omega} t - \theta)$

$DAF = \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$  ;

$\theta = \tan^{-1} \frac{2\zeta\beta}{1-\beta^2}$



سوال: نتون دهید بیشترین اثر میرایی در محدوده نهمه روزنانش می باشد؟  
 حل: بیشترین اثر میرایی جایی است که بیشترین جابجایی را داریم.

طیف سیستم خلاصه میرا جاسیستم میرایات بارگذاری همفرایند

نکته: اثر اعجاز آنلیز میرایی در همسایگی میرایی می باشد.


نکته: در محدوده  $0.5 < \beta < 2$  اثر میرایی بروز میسری دارد. قابل توجه است که این محدوده مربوط به مشکیو است.

تمرین ۱۰- از تب معادلات دیفرانسیل مسئله زیر را حل نمائید؟

$\ddot{q} + \omega_n^2 q = F_0 \sin \omega_n t$

$\ddot{q} + 2\zeta\omega_n \dot{q} + \omega_n^2 q = F_0 \sin \omega_n t$

تمرین ۱۱- در صورتی که حرکت همفرایند در پایه ایجاد گردد مفروضات خرسیم طیف پاسخ مسازنه کین درجه آزادی (منحنی طیف را تفسیر نمائید؟




نکته:  $\frac{1}{1 - \frac{1}{\beta^2}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \Rightarrow \omega = 1, \frac{\bar{\omega}^2}{1 - \bar{\omega}^2}$

باتوجه به مشکل طیف (مؤدار  $\beta$  - DAF) می توان دوریکود زیر در خصوص حالات حرجی بحث کرد:

رویکرد اول: فرکانس سیستم (w) ثابت و فرکانس بارگذاری (w<sub>b</sub>) در بازه ی صفر تا بی نهایت

در تغییر جامد - در ادبیات برخی از رسته ها هستند




در این حالت به  $H(w)$

مکثر دامنه پاسخ RAO

(Response Amplitude operator)

می گویند. این یک تعریف عام برای RAO است.

$w = cte$  ,  $0 \leq w < \infty$



رویکرد دوم:

فرکانس بارگذاری ثابت (w<sub>b</sub>) و


فرکانس سیستم w در بازه ی صفر

تا بی نهایت در تغییر جامد


حالات حرجی:

$\beta \rightarrow 0$  ,  $\beta = 1$  ,  $\beta = \sqrt{2}$  ,  $\beta = \infty$

$w = cte$  ,  $0 \leq w < \infty$



در این حالت یک سازه جا دوره تناوب مختلف را تحت بار همبسته ثابت قرار می دهیم.




نکته: برای ترمیم طیف زلزله یک سازه یک

درجه آزادی رو با دوره تناوب متناسب

تحت زلزله (حرکت در چاه) قرار می دهیم

لذا مطابق نت قبلی طیف زلزله را ترمیم

می کنیم.



تمرین ۱۲- چگونه مقدار در صد میرایی (جی سی) را بدست آوریم؟

هویتی معادله ارتعاشی سازه یک درجه آزادی:

وقتی می گویند سیستم را تعیین هویت کن یعنی اینکه بگویم در معادله  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$




مقادیر  $C, m, k$  را تعیین می‌کنیم.

$$m\ddot{q} + C\dot{q} + kq = 0 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{matrix} m \\ c \\ k \end{matrix} \right\} \text{حدیت}$$

$$\ddot{q} + 2\gamma\omega_n\dot{q} + \omega_n^2 q = 0 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{matrix} \frac{c}{2m\omega_n} = \gamma \\ \frac{k}{m} = \omega_n^2 \end{matrix} \right\} \text{حدیت}$$



$$\ddot{q} + \omega_n q = 0$$

توجه: در اینجا  $\omega$  و  $\omega_n$  را به هم اشتباه نکنیم.  $\omega$  فرکانس سیستم،  $\omega_n$  فرکانس حرکت.

$$x_{dyn} = x_{st} \frac{1}{1-\beta^2} (\sin \bar{\omega} t - \beta \sin \omega t)$$

عدد      عدد      فرکانس حرکت      فرکانس سیستم



$$= a (\sin \bar{\omega} t + b \sin \omega t)$$

بحث ریاضی معادله  $a (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t)$  خواهیم داشت.

$$a (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) \Rightarrow a(\omega_1, \omega_2)$$



یعنی  $a$  تابعی از  $\omega_1, \omega_2$  می باشد.

آنرا از تابع FFT جلبیم یک نقطه ماکزیمم (پیک) در  $\bar{\omega}$  و  $\omega$  خواهیم داشت.




$\beta > 1 \Rightarrow$   $\left\{ \begin{matrix} \text{A} = \text{Impossible} \\ \text{D} = \text{Possible} \end{matrix} \right.$       برای حالت  $\beta < 1$   $\left\{ \begin{matrix} \text{B} = \text{Possible} \\ \text{C} = \text{Impossible} \end{matrix} \right.$

نکته: طبق نمودارها در حالت Possible در هر دو حالت فرکانسی کوچک (مربوط به حرکت نامربوط به سازه) مقدار دامنه آن بیشتر است.



سوال: نمودار FFT چه را برای تابع زیر ترسیم نماید.

$$F(t) = 1 \sin 10t + 5 \sin 8t$$



تمرین ۳: معادله زیر را حل نمائید و با جدار از روی آن رونویسی نمائید؟

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$

$$x_p(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \{ A \sin \omega t + B \cos \omega t \}$$


$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \cdot DAF \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

Steady State

جامع حالت ماندگار سیستم

$$DAF = \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

$$\tan \theta = \frac{2\zeta\beta}{1-\beta^2}$$




تمرین ۴: چگونه می‌توانیم ببینیم که چرا در سیستم میرا در بخش پاسخ مان، فرکانس سیستم وجود ندارد؟ اگر FFT بگیریم می‌توانیم نقطه را قله (مربوط به فرکانس حرکت دارد) در جواب ارائه کنیم یا مانا جاسی (FFT بگیریم).

نکته: اگر از معادلات حرکت سیستم‌های مختلف FFT بگیریم خواهیم داشت.




۱- ارتعاش آزاد یک سیستم نامیرا:



۲- ارتعاش اجباری یک سیستم میرا:





۳- ارتعاش اجباری سیستم خمیرا



تمرین ۱۵: یک سیستم ارتعاشی میرایافته کلاسیک  $\omega_n = 2\pi$  (  $\zeta_n = 1$  ) و نسبت میرایی  $\delta = 5\%$  تحت حرکت حرکتی هارمونیک  $\omega = 3\pi$  دارای دامنه مساوی  $10\text{ cm}$  است. دامنه پاسخ تحت حرکتی هارمونیک با فرکانس  $\omega = 4\pi$  چقدر می باشد؟

تمرین ۱۶: در جدول ذیل ( حرکتی هارمونیک در جرم  $\beta = \frac{\bar{\omega}}{\omega_n}$  ) جاهای خالی را تکمیل کنید؟

نوع سیستم	معادله سیستم	$\beta < 1$	$\beta = 1$	$\beta > 1$
	خمیرا $m\ddot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$			
	میرا $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$			

تمرین ۱۷: نتایج حاصل از جدول قبل را بحث و تحلیل کنید؟

تمرین ۱۸: در حالت  $\beta = 1$  برای سیستم خمیرا که منجر به پاسخ میهم  $\frac{1}{2\zeta}$  می گردد ارتفاع



ایجاد می نماید؟ (هویتال) حرکت سیستم میرا تحت بار دوار هارمونیک؟

if  $\beta \ll 1$ :  $x = x_{st} \sin \omega t \Rightarrow x = \frac{F_0}{k} \sin \omega t$

تقریباً ( $\beta \ll 1$ )  $\Rightarrow DAF = 1, \theta = 0$

k-dominant (k حاکم است)

if  $\beta = 1$ :  $x = \frac{x_{st}}{2\zeta} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ ;  $\bar{\omega} = \omega_n$


$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} \Rightarrow x = \frac{F_0}{k \frac{c}{m\omega_n}} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ ;  $k = m\omega_n^2$

$\Rightarrow x = -\frac{F_0}{c\omega_n} \cos(\omega t) \Rightarrow x = -\frac{F_0}{c\bar{\omega}} \cos(\bar{\omega} t)$

c-dominant (c حاکم است)

if  $\beta \gg 1$ :  $x = \frac{x_{st}}{\beta^2} \sin(\omega t + \pi) = \frac{F_0}{m\omega^2} \sin \omega t$

m-dominant (جرم m حاکم است)



$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

حساب (معادله تعادل در فضای نسبت به) :  $\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$

طرفین معادله را بر  $m$  تقسیم می‌کنیم

کتاب می‌نویسیم

نسبت حساب بدترفته از سرعت

نسبت حساب بدترفته از جابجایی

نسبت حساب تحریر

جابجایی (معادله تعادل در فضای جابجایی) :  $\frac{m}{k}\ddot{x} + \frac{c}{k}\dot{x} + x = \frac{F_0}{k} \sin \omega t$

طرفین معادله را بر  $k$  تقسیم می‌کنیم

جابجایی مستخرج از کتاب

جابجایی مستخرج از سرعت

تحریر جابجایی

سرعت (معادله تعادل در فضای سرعت) :  $\frac{m}{c}\ddot{x} + \dot{x} + \frac{k}{c}x = \frac{F_0}{c} \sin \omega t$

طرفین معادله را بر  $c$  تقسیم می‌کنیم

or

سرعت (طرفین معادله نسبت به) :  $\frac{\ddot{x}}{\omega_n} + 2\zeta \dot{x} + \omega_n x = \frac{F_0}{m\omega_n} \sin \omega t$

بر  $\omega_n$  تقسیم می‌کنیم

نکته: چون هر یک مقدار ثابت است در معادله نسبت می‌توانیم آن را تقسیم بر  $\omega_n$  کنیم تا ما به معادله سرعت برسیم.

$m\omega_n = m \times \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{m^2} \times \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{m^2 \frac{k}{m}} = \sqrt{mk}$

سیستم میرا تحت بارگذاری هارمونیک :  $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$

$$x_{dyn} = x_{st} \cdot DAF_{dis} \cdot \sin(\bar{\omega}t - \theta)$$

تحریر

PGD

DAF جابجایی

هارمونیک

مشتق گیری :  $\dot{x}_{dyn} = \dot{x}_{st} \cdot DAF_{dis} \cdot \bar{\omega} \cos(\bar{\omega}t - \theta)$

نکته: طرف راست معادله را در  $\frac{\omega_n}{\bar{\omega}}$  ضرب می‌کنیم.

$$\dot{x}_{dyn} = \dot{x}_{st} \cdot DAF_{dis} \cdot \frac{\omega_n}{\bar{\omega}} \cos(\bar{\omega}t - \theta)$$

سرعت

هارمونیک

$$\dot{x}_{dyn} = \dot{x}_{st} \cdot \beta \cdot DAF_{dis} \times \cos(\bar{\omega}t - \theta)$$

PGV

DAF<sub>vel</sub> سرعت

$$\dot{x}_V = \omega \dot{x}_D$$



مجدد مستق گیری می کنیم لذا خواهیم داشت.

$$\ddot{q}_{dyn} = -\ddot{q}_{st} \cdot B \cdot DAF_{dis} \bar{\omega} \sin(\bar{\omega}t - \theta)$$

نکته: طرف راست معادله را بر  $\frac{\omega_n}{\omega_n}$  ضرب می کنیم

$$\ddot{q}_{dyn} = -\ddot{q}_{st} \cdot B \cdot DAF_{dis} \frac{\omega_n}{\omega_n} \bar{\omega} \sin(\bar{\omega}t - \theta)$$



*مشتاب*


$$\ddot{q}_{dyn} = \underbrace{-\ddot{q}_{st}}_{PGA} \cdot \underbrace{B \cdot DAF_{dis}}_{DAF_{acc}} \cdot \underbrace{\bar{\omega}}_{\text{هارمونیك}} \sin(\bar{\omega}t - \theta)$$

$$S_a = \omega^2 S_d$$

نکته: در آیین نامه ۲۸۰۰ مقدار PGA برابر A می باشد.

مطالب فوق الذکر را بصورت خله در جدول زیر برای سیستم های آزاد میروان میراقت بارگذاری خارجی یا خودسوی می کنیم: (حرکت هارمونیك در حیرم)

تفایش سیستم	مقادیر	سیستم میرا	سیتم خاصیرا
 نامیرا: $m\ddot{x} + kx = F \sin \bar{\omega}t$	$DAF_d$	$\frac{1}{\sqrt{(1-B^2)^2 + (2\zeta B)^2}}$	$\frac{1}{1-B^2}$
 میرا: $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F \sin \bar{\omega}t$	$DAF_v$	$\frac{B}{\sqrt{(1-B^2)^2 + (2\zeta B)^2}}$	$\frac{B}{1-B^2}$
	$DAF_a$	$\frac{B^2}{\sqrt{(1-B^2)^2 + (2\zeta B)^2}}$	$\frac{B^2}{1-B^2}$




تمرین ۱۹- تعیین کنید در چه مقدار  $DAF_v$  ماکزیمم است؟

نکته: طیف ستاب در حالتی که تحرک هارمونیک جایجایی در جایه است؛


همان طیف جایجایی است وقتی که تحرک هارمونیک در محل جسم است.

$$DAF_a = DAF_d \text{ (تحرک هارمونیک در محل جسم)}$$



نکته: طیف جایجایی  $(DAF_d)$  در حالت تحرک جایجایی در محل جایه برابر است با طیف ستاب  $(DAF_a)$

در حالت تحرک هارمونیک در محل جسم.




تابع تبدیل فرکانس  $(RAO)$ : نمودار نسبت دامنه پاسخ دینامیکی به پاسخ ارتعاشی بر حسب فرکانس سیستم

به فرکانس تحرک را تابع تبدیل فرکانس می نامند. این تابع نشان

دهنده ویژگی های بسیار مهمی از سیستم و پاسخ آن تحت جابجایی هارمونیک

است. معمولاً آن را با  $H(\omega)$  نشان می دهند.





$$H(\omega) = RAO = \frac{(\phi_{dyn})_{max}}{(\phi_{st})_{max}} = \frac{(F_0/k) DAF}{(F_0/k)} = DAF$$



جلسه سوم مورخ ۹۴، ۲۱، ۹۴

هدف از این درس: افزایش وسعت و عمق اطلاعات در این حوزه

فکته: ممکن است حرکت نیرو در محل جرم نباشد



تابع تبدیل فرکانس (RAO)

تابع پاسخ فرکانسی:

$$\begin{cases} Y_1(\omega) = H_1(\omega) \cdot X_1(\omega) \\ S_{y_1}(\omega) = |H_1(\omega)|^2 \cdot S_{x_1}(\omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_2(\omega) = H_2(\omega) \cdot X_2(\omega) \\ S_{y_2}(\omega) = |H_2(\omega)|^2 \cdot S_{x_2}(\omega) \end{cases}$$

$H_2$ : جابجایی مبازة  $\rightarrow$  حرکت جابجایی زمین

$H_2'$ : نیروی انیژسی در محل جرم  $\xrightarrow{\text{تبدیل به}}$  حرکت جابجایی زمین


یا  $\xrightarrow{\text{تبدیل به}}$  نسبت زمین  $\rightarrow$   $\frac{\text{نیروی انیژسی در محل جرم}}{\text{مقدار جرم}} \equiv \beta$   $\rightarrow$  همبند با رتاج  $\beta$   $\rightarrow$  آئین نامه ۲۸۸

$$H_2' \times H_2 = H_1$$

$\left\{ \begin{matrix} m \times H \\ \text{نسبت در محل جرم} \end{matrix} \right\} = H$   $\rightarrow$  نسبت در پایه  $\rightarrow$  نسبت در پایه

$\left\{ \begin{matrix} H \\ \text{نسبت در پایه} \end{matrix} \right\} \times \left\{ \begin{matrix} H \\ \text{نسبت در محل جرم} \end{matrix} \right\} = H$   $\rightarrow$  نسبت در پایه  $\rightarrow$  نسبت در پایه

فکته:  $\left\{ \begin{matrix} H \\ \text{نسبت در محل جرم} \end{matrix} \right\} \rightarrow \frac{1}{1-\beta^2} = DAF$




$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$


$H = \text{نسبت در محل جرم} \rightarrow \text{نسبت در پایه} = H_1$

$$H_1 = \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

فکته: اگر دانسته باشیم:



تمرین: تابع تبدیل  $H_1$ ، نسبت به درجه جابه‌جایی به نیرو در محل جرم را محاسبه کنید!



$H$  نسبت به درجه جابه‌جایی  $\rightarrow$  نیرو در محل جرم  $= H_1$


$\ddot{q}_a \rightarrow -m\ddot{q}_a g = H_1$

معادله حرکت:


$$m\ddot{u} + C\dot{u} + ku = -m\ddot{q}_a g$$

نیرو در محل جرم

راه ساده برای تعیین طیف‌های زلزله:




الف) تعیین طیف سرعت از تبدیل فوریه است. بزرگترین  $S_v$  (سرعت) را به ما می‌دهد. از روی آن می‌توانیم  $S_d$  و  $S_a$  را محاسبه کنیم.




صفحات ۶۲۱ تا ۶۲۴ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائبین  
 چور مطالعه نمود. فهم این قسمت مستلزم دانستن ارتعاشات  
 رقاباتی است که بعداً توضیح داده می‌شود.





طیف سرعت در محل جرم = طیف فوریه مستاب در پایه



$$DAF = |H(\omega)|$$



تذکره: مقدار  $|H(\omega)|$  همان  $DAF$  است که می تواند عدد مختلط باشد.

$$u(t) = u_{st} \times DAF = \frac{F_0}{k} \frac{1}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2z\beta)^2}}$$

$$\begin{cases} \ddot{u}_g = \ddot{u}_{g0} \sin \omega_g t \rightarrow FFT \\ \ddot{u} = \omega_g^2 u_{st} DAF \cos \omega_g t \rightarrow FFT \end{cases}$$

تذکره:

تمرین ۲ هند یوک هریس (Hriss)، از طرف کت سرعت بررسی نمایند؟ (مرجع خوبی برای PhD می باشد باز خوانی ارتقا کت مساز به زبانی ساده)



کاهشش گماریتی (کنترل گماریتی)

آر پاسخ ارتعاشی آزاد کت سیستم میرا راد است. با سیستم تا ۲ هویه سیستم (ن و ل) را خواهیم داشت.

کلمه برای راستن هویه سیستم پاسخ ارتعاشی آزاد کافی است.

$$\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\alpha_1} = 1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = 1 - e^{-\Delta}$$

$$\text{بسط نیلور} \Rightarrow e^{-\Delta} = 1 - \Delta \Rightarrow 1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = 1 - (1 - \Delta) = \Delta$$

$$\frac{u_n}{u_0} = e^{-2\pi n \zeta \sqrt{1-\zeta^2}} \quad , \quad \delta = \ln \frac{u_1}{u_2} \Rightarrow \frac{u_2}{u_1} = e^{-\delta}$$

$$\delta = \frac{2\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 2\pi \zeta$$

روش دوم:


$$\frac{u_1 - u_2}{u_1} = 2\pi \zeta$$

$$\Rightarrow \zeta = \frac{1}{2\pi} \text{ (کاهش دامنه جسی)}$$

تذکره: از هر دامنه به دامنه مسیله بعدی چند درصد کم می شود.

نکته: در رابطه \* صفت قبل از سیستم جرمش هاتن باشد رابطه \* را در ... kg می کنیم تا هویت سیستم (ω و ζ) تعیین کردند.


مثال: میرایی یک سیستم با پاسخ ارتعاشی مطابق شکل مقابل چه قدر می باشد؟



$$\frac{25-23}{25} = 2\pi \zeta \Rightarrow \zeta = 1.3\%$$

حل:

نکته: در یک سیستم ارتعاشی آزاد:




این نمودار خود سیستم است در حوزه زمان  $h(t)$

تمام هویت سیستم در پاسخ ارتعاشی آزاد آن متجلی می شود. (ω و ζ)

$H(\omega)$  همان سیستم است (خود سیستم در حوزه فرکانس)


$$h(t) \equiv H(\omega)$$

نکته: در دینامی ارتعاشات تصادفی (با ادبیات مکانیکی و کنترل) DAF را  $H(\omega)$  می نامند.






- هویت (identity) سیستم ارتعاشی آزاد چه می باشد؟ **ارتعاش آزاد = خود سیستم**



هویت سیستم ارتعاشی آزاد:  $m, c, k$  یا  $(\omega_n, \zeta)$  می باشد.

**نکته:** اثران پاسخ ارتعاشی آزاد سیستم های میرا یا نامیرا تبدیل فوریه (FFT)



بگیریم چه می رسم؟

**جواب:** یک قله باریک در فرکانس اصلی سیستم  $(\omega_n)$

اکنون که سیستم ارتعاشی آزاد میرا و نامیرا را بررسی کردیم. می خواهیم بسزای ارتعاشی اجباری سیستم بردیم.

□ بازخوانی ارتعاشی اجباری:

سیستم ارتعاشی اجباری نامیرا:


(هارمونیک با فرکانس سیستم  $\times$  نسبت فرکانس - هارمونیک با فرکانس کوچک)  $\times$  ضرب تقویت دینامیکی  $\times \mathcal{K}_{st} = \mathcal{K}_{eff}$   
 رابطه فوق برای  $\mathcal{K}(0) = \mathcal{K}_0 = 0$  برقرار است.

$$\mathcal{K}(t) = \mathcal{K}_{st} \times \frac{1}{1-\beta^2} \times (\sin \bar{\omega} t - \beta \sin \omega t) ; \beta = \frac{\bar{\omega}}{\omega}$$

**سوال مهم:** پارادوکس: چگونه این که پاسخ فوق با فرض  $\mathcal{K}(0) = \mathcal{K}_0 = 0$  برآید است؟


پس دیگر چیزی بعنوان ارتعاشات آزاد وجود ندارد، پس چرا در پاسخ هنوز هم فرکانس سیستم وجود دارد؟!

اثر از تابع  $(\sin \bar{\omega} t - \beta \sin \omega t)$ ، FFT بگیریم خواهیم داشت:



❑ **نکته:** کدامیک از  $\omega_1$  و  $\omega_2$  به سیستم مربوط و کدام یک به حرکت؟

دامنه فوریه



$$u(t) = u_{st} \frac{1}{1-\beta^2} (\sin \bar{\omega} t - \beta \sin \omega t)$$


$$u(t) = \frac{u_{st}}{1-\beta^2} \sin \bar{\omega} t - \frac{u_{st} \cdot \beta}{1-\beta^2} \sin \omega t$$

if:  $\frac{u_{st}}{1-\beta^2} = 1$  or  $\frac{u_{st}}{1-\beta^2} = \alpha_1$

$$\Rightarrow u(t) = 1 \times \sin \bar{\omega} t - \beta \times \sin \omega t$$

یابی توانیم بنویسیم  $\Rightarrow u(t) = \alpha_1 \cdot \sin \bar{\omega} t - \beta \alpha_1 \cdot \sin \omega t$

دامنه فوریه




الف) اگر  $\beta > 1$  باشد:

یعنی فرکانس همبند چپ فرکانس سیستم است.

در این حالت دامنه مربوط به فرکانس  $\omega$  ← سیستم  
 به فرکانس سیستم  $\alpha_1 \beta$  و دامنه مربوط به فرکانس حرکت  $\alpha_1$  می باشد  
 مطابق شکل فرکانس سیستم بزرگ تر از فرکانس حرکت می باشد.


دامنه فوریه



ب) اگر  $\beta < 1$  باشد:


در این حالت دامنه فرکانس سیستم مربوط به  $(\beta \alpha_1)$  از دامنه مربوط به فرکانس حرکت  $(\alpha_1)$  کوچک تر خواهد بود؛ که این قاعده در رسم فوق نیز رعایت شده است.

❑ **نکته:** در هر دو حالت قله چپ بزرگ تر از قله سمت راست است ولی تشخیص آن با سنج برد می گردد.






**نکته:** اگر در حالت‌ها مختلف FFT بگیریم خواهیم داشت: (برای حالت  $\beta \neq 1$ )  
 الف) سیستم میرا ارتعاش آزاد  $\leftarrow$  یک قله دارد.




ج) سیستم نامیرا ارتعاش آزاد  $\leftarrow$  یک قله دارد.




د) سیستم نامیرا ارتعاش اجباری  $\leftarrow$   
 ه) حالت صاف ارتعاش اجباری سیستم میرا  $\leftarrow$  یک قله خواهد داشت (اول حذف است و فقط حرکت می‌ماند)

سوال: مطلوب است مشخص نمودن سیستم ارتعاشی دو منحنی FFT شکل ذیل در صورتی که مقدار  $\beta \neq 1$  باشد؟





سیستم حالت (ب، د)



سیستم حالت (الف، ج، ه)


**نکته:** اگر  $\beta = 1$  باشد مقدار FFT در حالت‌های مختلف:

- تیزتر و پهن‌تر می‌شود (رزونانس) در سیستم با ارتعاش اجباری پدید می‌آید.



FFT وابسته به زمان خواهد بود (بازه زمان)

Time Dependent!  
 محدودیت FFT در حالت فوق: مقدار Amplitude تابع زمان است.



لذا از سیستم نامیرا در حالت رزونانس نمی‌توان


FFT گرفت چون به زمان وابسته است

مطابق شکل مقابل که از سیستم FFT

گرفت شده است مشخص می‌شود که وابسته به زمان است و نمی‌توان از آن FFT گرفت.

محدودیت مقدار *Amplitude* وابسته به زمان است لذا با استفاده از FFT می توانیم از این سیستم (خامیرا در حالت رزونانس) FFT بگیریم زیرا باستی لز این سیستم رجولیت گرفته سور قادر است *max* را بدست آوریم.

مغتنی FFT چا سطح رزونانس سیستم در حالت میرا به چه صورتی می باشد؟




شباهت و تفاوت بین FFT رزونانس سیستم میرا و نامیرا را بیان کنید؟

شباهت: هر دو سیستم میرا و نامیرا در حالت رزونانس وابسته به زمان هستند.  
 شباهت: چون مقدار دامنه *Amplitude* هر دو سیستم میرا و نامیرا به زمان وابسته است لذا مقدار FFT مشخص نیست.

تفاوت: در حالت سیستم میرا رزونانس  $\leftarrow$  می توانیم FFT را در  $\infty \rightarrow T$  (برای تریج حالت) بدست آوریم که یک قله دارد. اما از سیستم خامیرا در حالت رزونانس نمی توان FFT گرفت چون به زمان وابسته است.

ادامه مطالب اختتامی جلسه قبل؛

$$DAF_a = \beta DAF_v = \beta^2 DAF_d$$



$$DAF_a = \omega \cdot \left( \frac{DAF_v}{\omega_n} \right) = \omega \cdot \left( \frac{DAF_d}{\omega_n^2} \right)$$

بجای ارتفاعات؛

$$S_a = \omega \quad S_v = \omega^2 \quad S_d$$

کلاسی زلزله؛

تقریب: مقادیر *max* را برای  $DAF_v$ ،  $DAF_d$  و  $DAF_a$  را تعیین نماید و بگوید که این مقدار چینی در چه مضربی از گر رخ می دهد؟  
 راهمفاتی: باستی نیست به گر مستق بگیریم.




$$DAF_a = \beta^2 DAF_d = \frac{\beta^2}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

$$\beta = 0 \rightarrow DAF_a = 0$$

$$\beta = 1 \rightarrow DAF_a = \frac{1}{2\zeta}$$


$$\beta = \infty \rightarrow DAF_a = 1$$




نکته: برای هر سه حالت حداکثر  $DAF_a$ ،  $DAF_v$  و  $DAF_d$  ضریب  $\frac{1}{2\zeta}$  وجود دارد.

تمرین: فصل ۱۲ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائبین چور را مطالعه نمایید؟

تمرین: تمرین ص ۳۸ کتاب مهندسی زلزله را بررسی کنید؟



تفسیر دوگانه برای  $\beta$ :




رویکرد دوم:  $\begin{cases} \omega = cte \\ \omega_n = \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases} \end{cases}$


رویکرد اول:  $\begin{cases} \omega = \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases} \\ \omega_n = cte \end{cases}$

رویکرد اول: فرکانس حرکت ( $\omega$ ) متغیر و فرکانس سیستم ( $\omega_n$ ) ثابت: در این حالت که فرکانس سیستم ثابت و فرکانس بارگذاری (حرکت) در بازه صفر تا بی نهایت در تغییر باشد در ادبیات برخی از رشته های مهندسی در این حالت به  $H(\omega)$  عملگر دامنه پاسخ (RAO) (Response Amplitude operator) گویند. این یک تعریف عام برای RAO است. ممکن

است تعریف کمی خرابی تری نیز ارائه شود. در ادبیات ارتعاشات به این ضریب شدیدیت می‌گویند. این ضریب برای سیستم‌های مایه وی  $(\frac{1}{1-\beta^2})$  است. تجزیه مؤلفه‌های حرکتی عام به مؤلفه‌های هارمونیک به یک سیستم با  $\omega_n = cte$  خواهد داشت.



پاسخ جابجایی سیستم تحت نیروی  $F(t)$  در عمل





طبق منحنی طیف صافه قبل داریم: **دامنه خبری فوریه نیرو**

$$X(t) = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{F_i}{k} \times DAF_i \right\} \sin(\omega_i t - \theta_i)$$

$\frac{F_i}{k}$  : تاریخچه زمانی پاسخ جایجایی  $x_{st=i}$   
 $DAF_i$  : در فرکانس مورد نظر  $H(\omega_i)$

طبق فرمول فوق، از ضرب سری فوریه نیرو در مقادیر تابع فرکانس، ضرب سری فوریه پاسخ جایجایی بدست می آید.

رویکرد دوم: فرکانس حرکت  $(\omega)$  ثابت، فرکانس سیستم  $(\omega_n)$  متغیر؛ فرکانس پاراداری (حرکت)

$\omega$  ثابت و فرکانس سیستم  $(\omega_n)$  در جازهی صفر تابعی ثابت در تغییر باشد.

حالات حدی:  $\beta \rightarrow 0$ ،  $\beta \rightarrow 1$ ،  $\beta \rightarrow \sqrt{2}$  و  $\beta \rightarrow \infty$ .

ضرب متجدد دینامیکی  $R_D$  در سیستم میرا بصورت زیر است:

$$R_D = \frac{1}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$


در این رویکرد یک سازه  $n$  درجه آزادی را تحت حرکت ثابت با فرکانس مشخص  $\omega$  فرض کنید

فرکانس های اصلی موها مختلف سیستم بصورت زیر  $(\omega_{1n}, \omega_{2n}, \omega_{3n}, \dots, \omega_{Nn})$

حال با تغییر مقدار فرکانس سیستم و ثابت بودن فرکانس حرکت برای هر یک از مقادیر مختلف

$\beta$  بدست می آید:

$$\beta_i = \frac{\omega}{\omega_{in}}$$



مسائل تپ II:

تقریب: آیا برای شکل طیف صافه قبل می توان نوشت؟

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \sum_{i=1}^N DAF_i \sin(\omega_i t - \theta_i)$$

جواب: خیر چرا؟ معادله درست آن چیست؟

راهنمایی: چون مقدار  $k$  سیستم ثابت نیست ( $k$  مدوی سیستم) با سنجی پدیده در داخل  $\Sigma$

یابند.


$$k_i = \omega_i^2 m_i$$

$k_i$ ،  $k$  مدوی (تخمین یافته)

# ارتباط بین  $DAF$  و  $|H(\omega)|$ :

$$x_{dyn} = DAF \times x_{st}$$

$H(\omega)$  عموماً  $x$  (خیز) در محل  $z$  است.



نکته: با ورودی 1 خروجی خود سیستم است. مستقیماً رابطه  $F = kx$  می یابند.

نکته: از نظر ظاهری شبیه نری است چون خیز را سنجی می دهیم. از لحاظ عملکردی شبیه سختی

است. (سختی  $k$ ) هم در حرکت معنی دارد و هم در سکون.

نکته: کل هویت سیستم است تکی سختی  $k$  می یابند.

$$1 \leftarrow F = kx$$

$$F = kx \rightarrow 1$$

نکته: } -1 نری  
-2 سختی

دایره خیز

ورودی:  $x(t) = x_0 e^{i\omega t}$

خروجی:  $y(t) = H(\omega) \times x(t) = H(\omega) x_0 e^{i\omega t}$



از قبل می دانیم (از آنکه می توانیم مقایسه های) :  
 پاسخ:  $y(t) = y e^{i\omega t} = y_{st} \cdot DAF \cdot e^{i\omega t}$  (I)

اکنون از آنکه می توانیم مقایسه های داریم:

$$y(t) = H(\omega) x_0 e^{i\omega t} \quad (II)$$

با مقایسه روابط I و II خواهیم داشت:

$$y_{st} \cdot DAF = H(\omega) \cdot x_0$$

← دامنه ورودی (حرکتی)

$$\Rightarrow |H(\omega)| = DAF \cdot \frac{y_{st}}{x_0} = DAF \cdot \frac{\frac{F_0}{k}}{x_0 = \frac{F_0}{k}} = \frac{1}{k} DAF$$

← دامنه ورودی (حرکتی)

$x_0$ ، دامنه حرکتی ورودی ورودی از جنس  $F_0$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{k} DAF$$

سیستم یک درجه آزادی میراث ارتعاشی را می بیند:



$$m \ddot{x} + c \dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$$

$$\ddot{x} + 2\zeta \omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$

طرفین تقسیم بر m

$$DAF = \frac{1}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}} \quad ; \quad H(\omega) = \frac{1}{k \sqrt{(1-\beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

$$x_{dyn}^{(t)} = x_{dyn} = \frac{F_0}{k} \times DAF = \frac{1}{k} DAF \times F_0 = |H(\omega)| \cdot F_0$$

پاسخ نیروی واحد  
RAO

$H(\omega)$  عملکرد دامنه پاسخ (Response Amplitude Operator)

$$F = kx$$

← نیروی واحد  
مخفق تحت نیروی واحد

نکته: مخفق تحت نیروی واحد

# ارتعاشات تصادفی:

خوشتار رایج ارتعاش تصادفی: ورودی  $x$ ؛ خروجی  $y$

برای سیستم نامیرا:

فیلتر

$$m\ddot{y} + ky = q(t)$$

خوب نوشتن به شیوه ارتعاشی تصادفی:  $q(t)$

جاسج سیستم

$$m\ddot{h} + kh = \delta(t) \quad \text{I}$$

دستای دیوارک



$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t=0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

$$t > 0 \Rightarrow \delta(t) = 0$$


چیزهایی بعد از ضربه

از طرفین معادله I انتگرال میگیریم لذا خواهیم داشت:

$$m\ddot{h} + kh = 0 \xrightarrow[\text{می کنیم}]{\text{بر } m \text{ تقسیم}} \ddot{h} + \omega_n^2 h = 0$$

$$h(t) = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$$

$$h(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$h(t) = B \cdot \sin \omega_n t \rightarrow$$


از طرفین معادله I انتگرال میگیریم لذا خواهیم داشت:

$$m \int_{0^-}^{0^+} \ddot{h} dt + k \int_{0^-}^{0^+} h dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt$$

$$m\dot{h}(0) + k h(0) = 1$$


$$m\dot{h}(0) = 1 \Rightarrow \dot{h}(0) = \frac{1}{m} \quad \text{سرعت اولیه}$$

$$\dot{h}(t) = B \omega_n \cos \omega_n t$$

$$\dot{h}(0) = B \omega_n \Rightarrow \frac{1}{m} = B \omega_n \Rightarrow B = \frac{1}{m \omega_n}$$

$$h(t) = \frac{1}{m \omega_n} \sin \omega_n t$$

جاسج سیستم نامیرا تحت حرکت ضربه



نکته: مطالب این قسمت را اینجا که کینو به صفحه ۹۰ کتاب مقدمه آبر ارتعاشات تصادفی بنزد ۴-۶



تقریباً ، با مراجعه به کتاب های ارتعاشات تعدادی معادله  $m\ddot{h}(t) + k h(t) = 1$  را (بابت کنید؟

$$m\ddot{h} + kh = \delta(t) ; t > 0, \delta(t) = 0$$


$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n} \text{Sin}\omega_n t$$

در حین ضربه  $m\ddot{h}(t) + kh(t) = \delta(t)$

$$\Rightarrow m \int_{0^-}^{0^+} \ddot{h}(t) dt + k \int_{0^-}^{0^+} h(t) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt$$

$$m \dot{h}(t) \Big|_{0^-}^{0^+} + k \cancel{\epsilon} h(0) = 1$$

$$\Rightarrow m \dot{h}(0) = 1 \Rightarrow \dot{h}(0) = \frac{1}{m}$$




$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n} \text{Sin}\omega_n t$$

پاسخ سیستم نامیرا تحت تکریب ضربه

$$h(t-\tau) = \frac{1}{m\omega_n} \text{Sin}\omega_n (t-\tau)$$


$t = \tau$  پاسخ سیستم در برابر ضربه در لحظه



# کنترل دو هامل:

- تکریب دلخواه (نیرو در محل جرم) ،
- نیرو را با  $\alpha$  نشان می دهیم.

$h(t)$  تابع پاسخ ضربه ، پاسخ



سیستم در زمان  $t$  به علت ضربه ی واحد در زمان  $t = 0$  است. هم چنین معلوم است که

$h(t-\tau)$  پاسخ در زمان  $t$  به علت ضربه ی واحد در زمان  $\tau$  است. اکنون یک

تکریب دلخواه  $\alpha(t)$  را بصورت تکریبی از ضربه های کوچک است سرهم بین  $\tau$  و  $\tau + d\tau$  مع مطابق شکل A در نظر بگیریم.

ضربه ی بین  $\tau$  و  $\tau + d\tau$  دارای مقداری مساوی  $\alpha(\tau) d\tau$  است که در شکل A با  $\alpha$  نشان داده شده است. پاسخ در زمان  $t$  به این ضربه ، کسر  $\frac{\alpha(\tau) d\tau}{1}$  از پاسخ تحت ضربه ی واحد در زمان  $\tau$  است ،

$$h(t-\tau) \alpha(\tau) d\tau$$

به علت خطی بودن سیستم می توان از اصل برهم نهی Super-Position برای تعیین پاسخ  $y(t)$  استفاده کرد،

$$y(t) = \int_{-\infty}^t h(t-\tau) x(\tau) d\tau \quad (A)$$


پایین صورت می توان پاسخ سیستم را تعیین کرد. به این روش در رین هیت، تلفیق Convolution و در دینامیک سازه ها، انتگرال دوگانه گفته می شود. تلفیق عملی روی دو تابع  $f(x)$  و  $g(x)$  است که منجر به تولید تابع مسوی می شود که با  $(f * g)(x)$  نشان داده می شود:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy$$

این انتگرال در تحلیل سازه ها به نام انتگرال برهم نهی Super-Position است. این انتگرال هم ترین رابطه برای پاسخ سیستم خطی است. به شرط آن که سیستم Passive باشد یعنی پاسخ آن فقط به حرکت ها گذشته Past وابسته باشد و نه Future  $h(t)$  مسرا انجام به سمت عقابل است تکی برود.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| < \infty$$

در آن صورت معادله (A) پاسخ سیستم تحت هر حرکت  $x(t)$  است که مقدار  $|x(t)|$  این دو مورد مشخصی کران دار، محدود باشد.





سوال: براساس دربیج چسب اول انتگرال دو گام را می توان چنان مید؟ انتگرال دو گام  
شمارش (جمع) می باشد.

تمرین: قسمت شماره ۱۰ صفحه ۸۱۰ کتاب مهندسی زلزله را حل کنید؟

تمرین: فصل ارتعاش ممتد در سیستم چوبسته را از کتاب دیدن میکن سازه ای مطالعه کرده و خلاصه نویسی  
کرد؟

تمرین: قسمت شماره ۱۶ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائبس چور را حل کنید، آن را مجدداً یا نصف کردن  
مدت زمان تحریک دوباره حل کنید؟

تمرین: ست شماره ۱۶ را برای تحریک مستطیلی با مدت تحریک  $t = 0.2$  sec حل کنید؟

تمرین: حل مسئله قبل را با هم مقایسه کنید؟ (مقایسه متغیرانه و در دو با هم)

تمرین: ست شماره ۴۱ ص ۸۲۰ کتاب مهندسی زلزله را حل نمایید؟

ست ۱۸ کتاب مهندسی زلزله را با وقت بخوانید و آن را بررسی نمایید؟

ست ۱۹ کتاب مهندسی زلزله در خصوص چلیده ضربان *Beating* (فرکانس سیستم با فرکانس  
تحریک اندکی مختلف راسته باشد) را نشان می دهد.

تمرین: تفاوت چلیده *Beating* (چلیده ضربان) در دو سیستم میرا و نامیرا را با  
یکدیگر مقایسه نموده با رسم شکل و معادلات مربوط به هر کدام از سیستم ها؟

تمرین اختیاری: مسئله ۵۸، ۶۰ و ۶۲ کتاب دانشنامه ۳ دکتر تائبس چور را حل نمایید؟


تمرین: ست ۴۳ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائبس چور را حل نمایید؟

تمرین: ست ۴۳ کتاب مهندسی زلزله را فقط با عوض کردن گزینیه ۴ (جای  $T_1$  و  $T_2$  عوض شود)

را مجدداً حل نمود و نتایج هم را بصورت متغیرانه بیان نماید و با ست ۴۳ کتاب مهندسی زلزله مقایسه نماید؟

تمرین: کتاب ۵۲ صفحه ای حیو صاگر کل را حدوداً در مدت یک ساعت با دقت قابل قبول مطالعه

نمایند؟



❑ فرکانس حوزه نزدیک:

حوزه نزدیک (Near field)  
 غیریک حوزه نزدیک به گونه ای است  
 که پالس در پایه (به صورت حرکت  
 پالس پایه یا همان سرعت در پایه)  
 است. به این جابجایی مانند  
 زمین گفته می شود.

شکل صفحه ۱ کتاب سینومارک هال  
 Earthquake Spectra and Design  
 N.M. NEWMARK  
 W.J. HALL

زلزله حوزه نزدیک حل مسئله تیب چهارم

(حرکت پالس در پایه) یا همان سرعت در پایه است.

❑ انواع مسائل مطرح در دینامیک سازه ها:

- ۱- تیب I: نیروی لرزونی در محل جرم
- ۲- تیب 2 (II): جابجایی هارمونی در پایه (النیورود پایه)
- ۳- تیب 3 (III): پالس تاییپ در حیرم (مانند انفجار)
- ۴- تیب 4 (IV): پالس تاییپ در پایه (مانند زلزله حوزه نزدیک) ← از نوع سرعت

اکنون می خواهیم بسرانگ رانش حل مسائل تیب IV بوییم:

چگونه طبق تیب III و IV را بدست می آوریم؟

نکته: اخیراً در چاپ آیس خامه ۲۸۳ ویرایشی ۴ حوزه نزدیک با ادبیات ضربی اصلاح وارد شده است.

تقریب: فصل ۴ کتاب قاصون را با دقت بخوانید؟

❑ در سیستم میرا:

- معادله حرکت با ادبیات رایج در ارتعاشات لغزنی در سیستم میرا:

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = \alpha$$

\* مطالب این قسمت به صورت کتاب مقدمه بر

$$m\ddot{h} + c\dot{h} + kh = \delta(t) \quad \text{اکنون خواهیم داشت}$$

ارتعاشات لغزنی افقی می شود.



$$h(t-\tau) = \frac{1}{m\omega_D} e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin(\omega_D(t-\tau))$$

$$\omega_D = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$


$$y(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t x(\tau) \cdot \sin(\omega_n(t-\tau)) d\tau \rightarrow \text{معادله حرکت معادله تانیرا}$$

$$y(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int_0^t e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \cdot x(\tau) \sin(\omega_D(t-\tau)) d\tau \quad \text{I}$$

انحراف در اصل

خاک آبر:

باجاگذاری  $x(\tau) = -m\ddot{y}_g$  در معادله I خواهم داشت:



$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = -m\ddot{y}_g$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{m\omega_D} \int_0^t (-m\ddot{y}_g) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \cdot \sin(\omega_D(t-\tau)) d\tau$$

$$y(t) = -\frac{1}{\omega_D} \int_0^t \ddot{y}_g e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \cdot \sin(\omega_D(t-\tau)) d\tau$$

نکته: کاربرد: خواج غیرها روشی ضربی را می توانیم باین معادله به خوبی حل کرد.

# طیف ضربی (V, III) :

برای کاربردهای حل مسائل ۱۲- جارا انفجار ۲- زلزله حوزه نزدیک

□ برای سیستم خاصا :




$$h(t) = \frac{1}{m\omega_n} \sin \omega_n t$$

$$x(t) = \frac{F_0}{m\omega_n} \int_0^t \sin \omega_n(t-\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t)$$

طبق بند ۴.۲.۱ کتاب قاسون داریم:



کلمه: مقدار  $DAF_{max}$  حالت (۱) برابر ۲ می باشد.  $DAF_{max} = 2$



کلمه: مطابق شکل برای حالت های (۲) تا (۵) مقدار  $DAF_{max} < 2$  می باشد.

کلمه: مطابق شکل وضعیت بحرانی حالت ها مختلف بارگذاری (۱) > (۲) > (۳) > (۴) > (۵) می باشد.


تقریب: مطلوب است محاسبه معادله ۴.۲.۳ کتاب قاسون برای ارتعاشات با کاربردهای آن تا تعریف قاسون ص ۱۰۸ با استفاده از انتگرال دو گام اول اینست بنویسید؟

$$x = \frac{F_0}{k} \left[ 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\sqrt{1-\zeta^2} \omega_n t - t) \right], \quad \tan \epsilon = \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

کلمه: در زلزله ها حوزه نزدیک:




تقریب اختیاری: معادلات ۴.۴.۲ و ۴.۴.۳ کتاب قاسون را اینان کنید؟





تقریب ۲ مطابق شکل ۳-۴۴ کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن تألیف تامسون




معادله ۶-۴-۴ در صفحه ۱۱۵ را اثبات کنید؟

$$\frac{ka}{F_0} = \left\{ (1 - \cos \omega_n t) - (1 - \cos \omega_n (t - t_1)) \right\}$$

$$= -\cos \omega_n t + \cos \omega_n (t - t_1), t > t_1$$

تقریب ۳: مطلوب است محاسبه معادله ۱۰-۴-۴ کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن






تألیف تامسون ص ۱۱۷ را اثبات کنید؟

$$\frac{ka}{F_0} = \frac{-P/\omega_n}{1 - (P/\omega_n)^2} \sin \omega_n t + \frac{1}{1 - (P/\omega_n)^2} \sin P t$$

$$= \frac{1}{\frac{\omega}{2t_1} - \frac{2t_1}{\omega}} \left[ \sin \frac{\omega}{2} t - \left( \frac{2t_1}{\omega} \right) \sin \frac{\omega t}{t_1} \right] t < t_1$$

**نکته:** جهت مدل سازی زلزله های حوزه نزدیک از half-sin pulse استفاده می کنیم.




تقریب

$$t_1 = \frac{T}{2}$$



$$\frac{1}{B} = \frac{t_1}{c}$$

**نکته:**  $t_1$  نصف چرخه بود کردیم  
یعنی: چرخه: چرخه بود میسوم



**نکته ۲:** upper bond ضریب تاثير حوزه نزدیکی است که در آن خاصه که در الحاظ می شود.

تقریب: مسیر لازم را برای رسیدن به شکل ۴-۵ کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن تألیف قاسموند را می کنید؟




**نکته ۴:** بحرانی ترین حالتی که سیستم مجال پیدا می کند چه می باشد؟ در واقع  $\delta(t)$  (دستی دیگر) می باشد، لذا پاسخ از صفر شروع می شود.

**نکته ۵:** رزونانس معادل مسائل تیب ۳ و ۴ در  $\frac{1}{\beta} = 0.5$  رخ می دهد که از جنس  $\beta=1$  می باشد.

**نکته ۶:** در مسائل استاتیکی  $DAF=1$  می باشد و در مسائل دینامیکی  $DAF$  کمتر از این هم وجود دارد.

**نکته ۷:** در مسائل تیب ۳ و ۴ (مسائل Pulse Type) ماکزیم مقدار جابجایی سیستم در  $DAF$  رخ می دهد مقدار  $(DAF_{max})$  جابجایی در منحنی طیف در حدود  $(\frac{1}{\beta} = 0.5)$  رخ می دهد.

که این عدد 0.5 در واقع همان  $\beta=1$  می باشد (چون کل پریود تحریک (Pulse Type) رو نگاه می کنیم. مدت تحریک در مسائل تیب ۳ و ۴ نصف مدت تحریک در نظر گرفته می شود لذا مقدار  $DAF_{max}$  در طیف Pulse Type در 0.5 رخ می دهد.






تمرین ۲: توجه فیزیکی بنویسید که چرا برخلاف شکل ۴-۵-۴ که مقدار ماکزیمم (عدد ۲) دقیقاً در ۱/۵ رخ می‌دهد، ولی در شکل ۴-۵-۵ مقدار ماکزیمم (عدد کمتر از ۲) در ۱/۵ رخ می‌دهد. طبق کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن تألیف تامسون ص ۱۱۶؟

تمرین ۳: چرا مقدار ماکزیمم پاسخ شکل ۴-۵-۴ از ماکزیمم پاسخ شکل ۴-۵-۵ کمتر است (طبق کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن تألیف تامسون ص ۱۱۶)؟


**نکته:** چرا در پالس نیم سینوسی پس از آنکه طیف  $(1/\beta)$  به مقدار  $\max$  خود می‌رسد

کاهش پیدا می‌کند؟ در مسائل تیب ۳ و ۴




$$T = 2 \text{ sec}, t_1 = \frac{T}{2} = 1 \text{ sec}$$

دوره تناوب  $\tau_1$  هزاره




$\Rightarrow$



هرچه بزرگتر می‌شود از رزونانس (رسد به دوری نسبی)

$$\beta_i < \beta = 1 < \beta_j \Rightarrow DAF_i = |DAF_j| < DAF_{\max}$$




تمرین ۴: در تفاوت ماهوی DAF دو بخش اول و ۲

بحث شود (طیف ضرب مستطینی و نیم سینوسی)

طبق شکل ۴-۵-۴، ۴-۵-۵ کتاب تئوری ارتعاشات تامسون ص ۱۱۶


تمرین ۵: در خصوص نمودار شکل ۴-۵-۵ در مقدار و نحوه تفسیرات DAF در بازه ۱/۵ تا ۱/۵ آرومی محور افقی بحث شود (طبق شکل صفحه ۱۱۶ کتاب تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن تألیف تامسون)؟



\* مساله تحت یک Pulse type با چرخش مختلف قرار می‌دهیم. در چرخشها بزرگ و نیروی پالس بزرگ به

سازه اعمال می شود این نیرو مشابه این است که سازه را ( Pulse Type های بزرگ) با شودشی می برد.

تمرین: چرا مقدار upper band (آپر باند) مربوط به فدره منتهی کمتر از فدره



سینوسی می باشد؟

راهمانی،

نکته: پدیده زلزله به پارچه در آ منتهی (فدره منتهی) نزدیک تر است.

تمرین: فصل ۶ کتاب مهندسی زلزله را مرور نمایید؟

تمرین: مسائل تکمیلی فصل ۶ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائبی چور را بررسی نمایید؟


تمرین: صفحه ۲۹۸ کتاب مهندسی زلزله در خصوص انتگرال دوگمیل خوانده شود؟

تمرین: با مراجعه به کتاب "structural dynamics of earthquake engineering"

مؤلف S. Rajasekaran متناظر با صفحه ۳۰۲ کتاب مهندسی زلزله سائل طیف

تکرین پالس نیم سینوسی را رسم نمایید؟

تمرین: مسئله ۴-۶-۵ کتاب مهندسی زلزله باروشی انتگرال دوگمیل حل نمایید؟



تمرین: مسائل فصل ۷ صفحات ۳۷۴ تا ۴۰۹ با دقت بخوانید؟

تمرین: با توجه به ص ۳۷۹ کتاب مهندسی زلزله حداقل دو نکته را بیان کنید که در درس


بجستار شده است؟



# ارتعاشات تصادفی :

در ارتعاشات تصادفی (چستی پارامترهای نرزه ای، تولید رکورد تصادفی، مبانی و مقدمات

روجر و میسون (اصلاح رکورد، مقیاس کردن رکورد و ...)



۱- ارتعاشات گره سبک (DAF) ←

۲- ارتعاشات تصادفی :

طیف پاشنه روکتور :

۳- مهندسی نرزه :

$$S_{\ddot{x}} = \omega^2 S_{\dot{x}}$$

$$S_{\ddot{x}} = \omega^4 S_{x}$$

$$S_{\dot{x}} = \omega^2 S_{x}$$

مربع دامنه (انرژی)

$$S_{\alpha} = \omega^2 S_d = \omega S_v$$

# آمار :

- میانگین، متوسط راه

- واریانس، پراکنندگی یا فاصله تمام میانگین را نشان می دهد.

- آمار مهندسی : علم تقسیم مقاریر میانگین و پراکنندگی حول میانگین می باشد.

تذکره: با توجه به اینکه در تمام مطالعات همه موجودات و پدیده ها را بررسی نمی کنیم و این

تقدادی را بررسی می کنیم. پس برای تقسیم آن به علم آمار نیاز است.

علم آمار دو کاری کند؛ خواص میانگین و پراکنندگی دو نمونه را بررسی کرده و با یک

حاشیه اطمینان آن را به کل نسبت می دهد. این اطمینان شامل اجزای تقسیم نری،

توزیع و جورجه بندی می باشد.

کنه، گناه از حیزه به کل (استقوایی)

# نمونه :



خودش } میانگین  
پراکنندگی }  
فاصله


۱- در نمونه، میانگین گیری چرا اهمیت دارد؟

خود میانگین به نحوی پراکنندگی را هم نشان می دهد.

چون فاصله از صفر تا مرزها را هم نشان می دهد.

۲- برای نمونه، میانگین گیری چرا اهمیت دارد؟  
 $\sigma^2$  واریانس (از جنس مربعات) } پراکنندگی حول میانگین است.  
 $\sigma$  انحراف معیار

**تذکر:** اگر یک معیار را بخواهیم بررسی کنیم، فقط میانگین است، آنگاه دومی که سراغ آن می‌رویم پراکنندگی می‌باشد.



**تذکر:** اگر واریانس را به  $n$  تقسیم کنیم، نرمال نمی‌شود. چون ممکن است تعداد دو نمونه متفاوت باشد، پس قابل مقایسه نمی‌شود.

لذا به همان دلیلی که  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$  بر  $n$  تقسیم نبود بایستی  $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$  هم تقسیم گردد (نرمال شدن)

**نکته:** واریانس هم نوعی میانگین است.

واریانس، میانگین حاصله از میانگین

**نکته:** چنانچه واریانس بر  $n$  تقسیم می‌شود  $\sigma^2 = \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$

**جواب:** به خاطر پراکنندگی و همسان سازی بر  $n$  تقسیم می‌کنیم. (برای آنکه قابل

مقایسه باشد)؛ لذا به همان دلیل که متوسط  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$  بر  $n$  تقسیم می‌شود

واریانس هم تقسیم بر  $n$  می‌شود.

میانگین خود داده‌ها ← میانگین

فاصله داده‌ها تا میانگین ← واریانس

**نکته:** توان  $\frac{1}{2}$  در واریانس بخاطر آن است که مقدار آن صفر نشود.  $(\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n})^{1/2} = 0$

آمار احتمال = میانگین گیری

- نمونه گویا به این دلیل است که برای کل جامعه به زمان و هزینه زیادی احتیاج دارد.



تست کسپی فولاد: یک میلگرد با فولاد نرمه کم کربن St 57 را تحت کسپ قرار می دهیم.


- $\sigma_y = 2340$
- $\sigma_y = 2450$
- $\sigma_y = 2420$
- $\sigma_y = 2610 \text{ max}$
- ⋮
- $\sigma_y = 2291 \text{ min}$

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$

دسته بندی	تعداد داده	میانگین (میانگین طبقه)	تعداد $\times$ میانگین
$x_i < 2280$	1		
$2280 < x_i < 2290$	4	2285	$4 \times 2285$
$2290 < x_i < 2300$	8	2295	$8 \times 2295$
⋮	⋮	⋮	⋮
$2600 < x_i < 2615$	2		

اشکالات جدول فوق حجم محاسبات زیاد است.

فلسفه دسته بندی میانگین گیری می باشد.



فناپذیری عددی  
نمایش گرافیکی  
فناپذیری

احتمال اینکه داده کمتر از عددی باشد از این نمودار باید انتظار گرفت.

$$\int_{-\infty}^{\text{عدد مورد نظر}} \text{عدد مورد نظر} = P(x_i < \text{عدد مورد نظر})$$

در نمودار فوق الذکر میانگین در نقطه قرار می گیرد.

این محاسبات برای بیمه، کارانتی و جواب تست محصولات کاربرد دارد.

ارتعاشات: حرکت سازه تحت بارهای دینامیکی (زلزله) گفته می شود.

ارتعاشات: } تعدادی ر باد، موج، زلزله }  
 دو جنبه تعدادی } }  
 عدم تحرک }  
 معین

فلسفه طیف: جهت ساده سازی پیچیدگی ها، احتمالاً و عدم قطعیت ها از طیف استفاده می کنیم.


**تعریف ارتعاشات تصادفی:**

اگر حرکت ارتعاشی یک سیستم، قابل پیش بینی نباشد، به آن ارتعاش تصادفی گفته می شود. بررسی و تعیین وابستگی خصوصیات آماری پاسخ سیستم به خصوصیات آماری حرکت (مانند جاد، موج و زلزله) و خواص ارتعاشی سیستم (مانند جرم، سختی و میرایی).

**تذکره:** یادآوری می کنیم که خواص آماری هم عبارتند از میانگین و واریانس (پراکنندگی). در تئوری ارتعاشات تصادفی رابطه بین میانگین و واریانس حرکت جام میانگین و واریانس پاسخ مورد بررسی قرار می گیرد.


ارتعاشات تصادفی  $\equiv$  ارتباط بین میانگین حرکت جام میانگین پاسخ

**نکته:** به عنوان یک قانون کلی می توان گفت که هیچ اتفاقی در طبیعت، تصادفی نیست.



علم ارتعاشات تصادفی: ارتباط بین میانگین حرکت جام میانگین پاسخ را علم ارتعاشات تصادفی گویند. **تذکره:** طبیعت یک قانون بر آن حاکم است آنهم تعادلی باشد.

**نکته:** در کتب ارتعاشات تصادفی حرکت را با  $q(t)$  نشان می دهند.



**منحنی توزیع احتمال (حیاتی احتمال)**

دیجیتالی کردن، یک تابع را بصورت یک رشته اعداد درمی آوریم یاها گسته سازی یارشته ای کردن (مطابق جدول مقابل از روی نمودار در فواصل  $\Delta t$  به عنوان نمونه  $\frac{1}{111}$ ) به عبارتی حرکت (منحنی فوق الذکر) را به  $\Delta t$  تقسیم می کنیم که به این کار منحنی توزیع احتمال  $\rightarrow$

- 0
- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 1
- 2
- ...

رشته بیزی اعداد دیجیتالی

منحنی توزیع احتمال



دیجیتالی کردن گوسیم (برای برداری یا رسته ای کردن حرکت).

**حداکثر:** منحنی اعداد دیجیتالی شده را  $90^\circ$  دوران داده تا همفر و بسینه هاروی منحنی قرار گیرد مطابق شکل صفحه قبل به این منحنی، منحنی توزیع احتمال یا چگالی احتمال گفته می شود.

تعریف جامع علم ارتعاشات تصادفی:

ارتباط بین واریانس حرکت و واریانس پاسخ می باشد.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (\alpha_i + \mu)^2}{n} = \frac{\sum \alpha_i^2}{n}$$

چون میانگین مطابق نمودار صفحه قبل صفر می شود باید میانگین مربعات را گرفت تا حرکت صفر نباشد (میانگین دافته)

تعریف جامع ارتعاشات تصادفی:

ارتباط بین مربعات حرکت با مربعات پاسخ می باشد.

به عنوان مثال:

۴ مربع پاسخ	۱۰۰ مربع حرکت
۲ پاسخ	۱۰ حرکت

ابتدا آن حرکت را ارتعاشات تصادفی را توضیح می دهیم.

میانگین  $\bar{\alpha} = \mu = 0$


$$\frac{\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \mu)^2}{N} = \frac{\sum \alpha_i^2}{N}$$

امپکتید ویلیو  $E[\alpha] = \mu$

$\mu = 0$

$E[\alpha^2] = \sigma^2$

واریانسی




نکته: ۱-

چیز در  $\sigma^2$  می بینیم:  $\sigma$


میانگین

نکته: ۲-

ارتقاات تصادفی :



چه کنیم که این خواسته ما در ارتقاات تصادفی محقق شود؟




**نکته:** چرا از مربعات استفاده می کنیم در ارتقاات : چون اثرها با هم جمع شوند  
 ده صفری نشود لذا در ارتقاات از مربعات استفاده می کنیم.

**نکته:** سطح زیر منحنی طیف حرکت و پاسخ به ترتیب  $E[x^2]$  و  $E[y^2]$  را به ما می دهد.

اگر در رابطه ① انتگرال بگیریم خواهیم داشت

$$\int S_y(\omega) = \int |H(\omega)|^2 S_x(\omega)$$




تمرین : حتماً ۲-۱ کتاب مقدمه ای بر ارتقاات تصادفی مؤلف دکتر تاشین پور را بخوانید و معادله ۷-۱ صفحه ۶ را اثبات کنید؟

تمرین : شکل ۶-۱ کتاب مقدمه ای بر ارتقاات تصادفی مؤلف دکتر تاشین پور را رسم کرده و معادله ۱۰-۱ را توضیح دهید؟

تمرین : ده نکته مهم از زلزله نامه گوی را یادداشت نمایید؟



### توزیع نرمال (توزیع گاوسی):




تعداد زیادی از پدیده‌ها ارتعاش تصادفی مطابق شکل مقابل تابع چگالی احتمال زلزله‌ای شکل دارند. آن تابع چگالی احتمال گاوسی یا نرمال نیز گویند.

$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$


این تابع بصورت زیری باشد.  $\sigma$  و  $m$  مقادیر ثابتی هستند.

if:  $m = 0$



$$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

**نکته:** احتمال اینکه کمتر از ۵ باشد را نشان دهید؟



$$P(x \leq 5) = \int_{-\infty}^5 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

تمرین: رابطه ۱-۱۹ کتاب مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی مولف دکتر تاشین پور

$$\sigma^2 = E[x^2] - (E[x])^2$$

رابطه را کنید؟

مربع میانگین - میانگین مربعات = مربع انحراف معیار = واریانس

تمرین: روابط زیر را مطابق دسته‌بندی کتاب مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی اثبات کنید؟

$$E[x] = \int x P(x) dx$$

آمار احتمال

$$E[x^2] = \int x^2 P(x) dx$$

**نکته:** آمار همان احتمال و احتمال همان آمار است.

### # فصل دوم کتاب مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی (دکتر تائبین چور)

#### □ توزیع احتمال دو تایی، میانگین «چند رکورد»

- تابع چگالی احتمال مرتبه دوم:

با استفاده از تابع چگالی احتمال مرتبه اول  $P(u)$  می‌توان احتمال آن که متغیر

تصادفی بین  $u$  و  $u+du$  باشد محاسبه کرد. این احتمال مساوی  $P(u) du$  است.

تابع چگالی احتمال مرتبه دوم  $P(u, y)$  مانند قبل تعریف می‌شود فقط به جای یک

متغیر، از دو متغیر  $u$  و  $y$  استفاده می‌شود. احتمال آن که متغیر تصادفی  $u$  بین  $u$  و  $u+du$

باشد و متغیر تصادفی  $y$  بین  $y$  و  $y+dy$  باشد مساوی  $P(u, y) du dy$  است.

برای تعیین احتمال مشترک که  $u(t_0)$  و  $y(t_0)$  بین جاذخ محدودی از مقادیر  $u_1$  و  $y_1$  یا به صورت زیر است:

$$\text{Prob}(u_1 \leq u(t_0) \leq u_2 \text{ and } y_1 \leq y(t_0) \leq y_2) = \int_{u_1}^{u_2} \int_{y_1}^{y_2} P(u, y) du dy$$

اگر هر دو بازه مقادیر به  $+\infty$  و  $-\infty$  توسعه پیدا کند آنگاه هر دو مقدار  $u(t_0)$  و  $y(t_0)$  پوشش داده می‌شود.

$$\text{Prob}(-\infty \leq u(t_0) \leq +\infty \text{ and } -\infty \leq y(t_0) \leq +\infty) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(u, y) du dy = 1$$

- میانگین‌های مرتبه دوم:

$$E \left[ \begin{matrix} \text{تابعی از متغیرهای} \\ \text{تصادفی } u, y \end{matrix} \right] = \sum \left[ \begin{matrix} \text{مقدار تابعی وقتی } u \text{ بین } u \text{ و } u+du \\ \text{و } y \text{ بین } y \text{ و } y+dy \\ \text{باشد} \end{matrix} \right] \left[ \begin{matrix} \text{احتمال آن که } u \text{ بین } u \text{ و } u+du \\ \text{و } y \text{ بین } y \text{ و } y+dy \\ \text{باشد} \end{matrix} \right]$$

$$E[f(u, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u, y) P(u, y) du dy$$

آمار       $\downarrow$        $\downarrow$       احتمال  
 زلزله      بار

یادداشت: از رکوردهای زلزله و ...




مثال: فرض کنید دو موج سینوسی هم دامنه و هم فرکانس وجود دارد که به اندازه مقدار صدایی  $\phi$  با یکدیگر اختلاف فاز دارند. مطلوب است مقدار میانگین  $x(t)$  و  $y(t)$ .

$$x(t) = x_0 \sin \omega t$$

$$y(t) = x_0 \sin(\omega t + \phi)$$

شود

$\phi$  (اختلاف فاز) اختلاف دو بردار بصورت زاویه زمانی مسطح می شود (Time Lake)



تذکره: علت استفاده از معادله  $x(t) = x_0 \sin \omega t$  این است که جواب های این پاسخ قابل تقسیم به سایر بردارهای خودی یا متداوم به خاطر بردارهای  $x(t+t')$

لذا می توانیم آن را به فضای برداری در سری فوریه تقسیم دهیم.

$$y = x_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$x = x_0 \sin \omega t$$

نمایش تفسیر هندسی

تذکره از تابع  $x(t)$  و  $y(t)$  در این مثال به این خاطر استفاده شده است که در محاسبه ضرب خود هم بستگی را بقیعیم.

ضرب داخلی

$$E[x y] = \int x y = \sum x \cdot y$$

طبق کتاب مقدماتی بر ارتعاشات تصادفی می داریم:

حل: فرض کنید از هر دو تابع تاریخچه زمانی در لحظه دلخواه  $t_0$  نمونه برداری می شود:

$$x(t_0) = x_0 \sin \omega t_0$$


$$y(t_0) = x_0 \sin(\omega t_0 + \phi)$$

از آنجا که زمان  $t_0$  دلخواه است، ممکن است هر نقطه ای روی محور زمان باشد، اما

از آنجا که امواج سینوسی بصورت پریودیک جادوره تناوب  $T = \frac{2\pi}{\omega}$  هستند،

کافی است فقط بازه زیر در نظر گرفت:

آنگاه  $t_0$  دلخواه انتخاب شود، آنگاه می تفسیر تصادفی با احتمال یک نواخت و تابع چگالی



بطور مستقیم به اکثر زاویه‌ها فاز  $\neq$  بطور یکنواخت بین صفر تا  $2\pi$  توزیع مشور، تابع چگالی احتمال  $P(\phi)$  مطابق شکل صفحه قبل (ج) خواهد شد. توجه شود که در دو مورد، سطح زیر منحنی چگالی احتمال مساوی یک خواهد بود. اکنون می‌توان نوشت:

$$\text{Prob} \left( \begin{array}{l} \text{زمان نمونه برداری بین} \\ t_0 \text{ و } t_0 + dt_0 \text{ باشد} \end{array} \right) = P(t_0) dt_0 = \frac{\omega}{2\pi} dt_0$$

$$\text{Prob} \left( \begin{array}{l} \text{زمان نمونه برداری بین} \\ \phi \text{ و } \phi + d\phi \text{ باشد} \end{array} \right) = P(\phi) d\phi = \frac{1}{2\pi} d\phi$$

برای تعیین احتمال دو تایی  $t_0$  و  $\phi$  باید احتمال هر یک را در هم ضرب کنیم. بنابراین احتمال مشترک بصورت زیر است.

$$\text{Prob} \left( \begin{array}{l} \text{زمان نمونه برداری بین} \\ t_0 \text{ و } t_0 + dt_0 \text{ و اختلاف فاز} \\ \phi \text{ و } \phi + d\phi \text{ بین} \end{array} \right) = \frac{\omega}{(2\pi)^2} dt_0 d\phi$$

و تابع چگالی احتمال مشترک بصورت زیر است:

$$P(t_0, \phi) = \begin{cases} \frac{\omega}{(2\pi)^2} & \text{for } \begin{cases} 0 \leq t_0 \leq 2\pi/\omega \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{cases} \\ 0 & \text{خارج از دامنه} \end{cases}$$

$$E[P(u, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P(u, y) P(u, y) du dy$$

از معادله محاسبه مقدار میانگین مرتبه دوم مقدار میانگین  $u$  و  $y$  مساوی است با:

$$E[uy] = \int_0^{2\pi/\omega} \int_0^{2\pi} u^2 \sin \omega t_0 \sin(\omega t_0 + \phi) \frac{\omega}{(2\pi)^2} dt_0 d\phi$$

$$= u^2 \frac{\omega}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi/\omega} dt_0 \sin \omega t_0 \int_0^{2\pi} d\phi \sin(\omega t_0 + \phi)$$

ابتدا انتگرال سمت راست را محاسبه می‌کنیم که مقدار آن مساوی صفر است؛ بنابراین:

$$E[uy] = 0$$



همچنین مقدار میانگین  $(xy)^2$  بصورت زیر محاسب می شود:

$$E[x^2 y^2] = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} dt_0 \int_0^{2\pi} d\phi x_0^4 \sin^2 \omega t_0 \sin^2(\omega t_0 + \phi) \frac{\omega}{(2\pi)^2}$$

$$= x_0^4 \frac{\omega}{(2\pi)^2} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} dt_0 \sin^2 \omega t_0 \int_0^{2\pi} d\phi \sin^2(\omega t_0 + \phi)$$

یا محاسبه انتگرال بالا داریم:


$$E(x^2 y^2) = x_0^4 \frac{\omega}{(2\pi)^2} \frac{\pi}{\omega} \pi$$

$$E[x^2 y^2] = \frac{1}{4} x_0^4$$

دومین: احتمال مسیر طی اندازه‌ها با مقصود ای بردار تعادلات تصادفی مطالعه شود؟

# میانگین چند رکورد (Ensemble average)

نصورت ذهنی ما معمولاً این است که از یک واقعه تصادفی در زمان‌ها مختلف، نمونه برداری می‌شود و از آن برای محاسبات آماری یا کاربردی استفاده می‌شود. با این وجود از نظر ریاضی یک نمونه رکورد برای محاسبه میانگین‌ها وجود دارد. این کار بر اساس مفهوم «چند رکورد» از نمونه‌ها  $x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots$  است که برداشت‌هایی



از فرآیند تصادفی  $x(t)$  هستند. معمولاً می‌توان تعداد (زیادی) نمونه برداری از فرآیند تصادفی انجام داد. مجموع این توابع نمونه، یک تقریب مهندسی برای مقدار نامحدودی نمونه از فرآیند تصادفی است.

در میانگین چند رکورد مطابق شکل بجای اندازه‌گیری در طول یک نمونه گیری متفرق بر حسب زمان، از میانگین چند نمونه در یک نقطه خاص استفاده می‌شود. اگر تعداد نمونه‌ها در

لحظه  $t_1$  کافی باشد، توزیع احتمال مرتبه اول برای  $\alpha$  در  $t_1$  قابل محاسبه است. اگر اندازه گیری در دیگری در لحظه  $t_2$  نیز انجام شده باشد، آن گاه می توان توزیع احتمال مرتبه دوم برای  $\alpha$  در  $t_1$  و  $t_2$  در واقعیتین کرد. بطور مشابه با اندازه گیری در سایر زمان ها می توان توزیع های احتمالی مراتب بالاتر برای مجموعه  $\alpha$  را یافت.

**تذکره:** برای کب فرآیند تصدیفی گو می باید توزیع های احتمال رکورد ها نیز همگی گو سی باشند.

□ فرآیند تصدیفی ما نا: اگر توزیع های احتمال حاصل از «چند رکورد» به زمان مطلق وابسته نباشند، فرآیند تصدیفی را ما نا (stationary) گویند.

**نکته:** مطلقاً جمله ما نا به توزیع های احتمال بر می گردد و نه به خود نمونه ها.  
**نکته:** تمام میانگین ها (میانگین، میانگین مربعات، واریانس و انحراف معیار) از زمان مطلق، مستقل هستند.

**نکته:** تمام فرآیند های تصدیفی مهندسی باید کب آغاز و کب پایان داشته باشند، لذا آن ها در حقیقت نمی توانند ما نا باشند. ولی برای متطورهای علمی همین که کب فرآیند برای بخش عمده ای از عمر مفید، ما نا باشند، واقعاً کافی است. ممکن است بتوان با تقسیم کل فرآیند به چند دوره مجزا، هر کب را تقریباً جداگانه ما نا فرض کرد.

ما خانی ضعیف برخی مواقع برآ توصیف فرآیند کب که در آن توزیع کب احتمال مرتبه اول و دوم وابسته به زمان نیستند. بکار می رود. } فرآیند تصدیفی ما نا بردو قسم است: }  
 ما نا ای قوی فرآیندی است که بر آن تمام توزیع های احتمال در چند رکورد مستقل از زمان هستند.

□ فرآیند تصدیفی ارگودیک:

کب فرآیند ما نا، فرآیند ارگودیک نامیده می شود. اگر علاوه بر این که تمام میانگین های چند رکورد آن ما نا است، میانگین های مربوط به هر کب از نمونه های متغیر (هر تاریخچه زمانی) با میانگین چند رکورد یکسان باشد. در این صورت هر کب از توابع نمونه (هر تاریخچه زمانی) کاملاً نشان دهنده چند رکورد شامل فرآیند ها تصدیفی است.

**نکته:** توجه شود که اگر کب فرآیند، ارگودیک باشد باید ما نا هم باشد برای اینکه میانگین



در یک تاریخچه زمانی بطور تئوری از  $t = -\infty$  تا  $t = +\infty$  ادامه دارد و بنابراین مستقل از زمان خواهد بود.

**نکته:** اگر میانگین‌ها نمونه جابجایی‌ها چند رکورد، نباید باشند. باید میانگین‌های چند رکورد مستقل از زمان باشند و بنابراین، فرکانس باید ماژنا باشد.

همین: فرکانس ارگودیک به چه معناست به تیر ۲-۵-۶ ب مقدمه آبراهام لیندین  
مواجهه می‌شود؟


همین: کدام یک از جهات زیر درست می‌باشد؟

الف) هر فرکانس تصادفی ماژنا حتماً ارگودیک است


ب) اکثر فرکانس ارگودیک ماژنا حتماً ماژنا نیز هست.

فصل ۳ سوم کتاب مقدمه‌ای بر ارتعاشات تصادفی

هم بستگی



الف



ب

جمعیت از مقادیر حقیقی دو متغیره دل‌رادر نظر بگیریم. فرض کنید که هر جفت از این مقادیر مطابق شکل باین نقطه یکین نشان داده می‌شود (مانند تنس و کرنس)

در شکل الف مقادیر دل‌در هر جفت برخلاف شکل ب هیچ‌گونه ظاهری برای

ارتباط یا یکدیگر ندارند.

در شکل ب یک الگوی مشخصی بصورت رابطه بین این دو وجود دارد به عنوان مثال

مشاهده می‌شود جابجگ شدن  $x$  مقدار  $y$  هم نیز افزایش می‌یابد. در این صورت


می‌توانیم متغیرهای مشکل ب جابجگ هم بسته هستند.

قابلی توجه است که هم بستگی (رابطه) در شکل الف وجود ندارد.


**تذکره:** کمترین نگرش ارتعاشات تصادفی خود هم بستگی می‌باشد

آنچه خواهیم برای بیان هم بستگی شکل ب- یک رابطه ریاضی تقریبی بین  $x$  و  $y$  بیابیم (خط راست)

یکی از راه‌های کمینه کردن **مربعات اختلاف** بین مقادیر واقعی و جا مقدار حاصل از این



ب- خط برازش  $x$  روی  $y$



الف) خط برازش  $y$  روی  $x$

آنر محل محورهای مختصات طوری تنظیم شود که:  $E[x] = E[y] = 0$

به این ترتیب معادله خط بصورت زیر خواهد بود:

$$y = mx \quad \text{I}$$

اختلاف بین مقدار واقعی  $y$  و جا مقدار حاصل از خط  $mx$  مساوی است با:

$$\Delta = y - mx$$

مقدار میانگین مربعات اختلاف بصورت زیر است:

$$E[\Delta^2] = E[(y - mx)^2]$$

$$= E[y^2] + m^2 E[x^2] - 2m E[xy]$$

برای کمینه کردن مقدار جلا باید از آن نسبت به  $m$  مشتق بگیریم و مساوی صفر قرار دهیم:

$$2m E[x^2] - 2 E[xy] = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{E[xy]}{E[x^2]}$$

بهترین مقدار  $m$

با جایگذاری این مقدار به جای  $m$  در معادله I می‌توان نوشت:

$$y = \frac{E[xy]}{E[x^2]} \cdot x \quad \text{II}$$

در حالت خیلی میانگینها صفری شود لذا با توجه به معادله  $\sigma^2 = E[x^2] - (E[x])^2$  برای



$$\sigma_x^2 = E[x^2], \quad \sigma_y^2 = E[y^2]$$

حالتی که میانگین‌ها صفر باشند:

از معادله II خواهیم داشت:

$$y = \frac{E[xy]}{\sigma_x^2} x$$

طرفین معادله فوق را در  $\frac{1}{\sigma_y}$  ضرب می‌کنیم لذا خواهیم داشت:

$$\frac{y}{\sigma_y} = \frac{E[xy]}{\sigma_y \sigma_x^2} x$$

نکته: برای اینکه طرفین معادله بدون بعد باشند بجای  $\sigma_x^2$  طرف راست معادله  $\sigma_x \sigma_y$  قرار می‌دهیم لذا خواهیم داشت:

$$\frac{y}{\sigma_y} = \frac{E[xy]}{\sigma_x \sigma_y} \frac{x}{\sigma_x}$$

بدون بعد      بدون بعد

ضرب همبستگی

معادله خط برازشی روی  $x$ :

نکته: بطور مشابه می‌توان خط برازشی روی  $y$  را بصورت زیر محاسبه کرد:

$$\frac{x}{\sigma_x} = \frac{E[xy]}{\sigma_x \sigma_y} \frac{y}{\sigma_y}$$

معادله خط برازشی روی  $y$ :

نکته: کواریانس و واریانس که هم به  $x$  و هم به  $y$  بستگی دارند. اگر میانگین  $x$  و  $y$  صفر نباشد می‌توان نوشت:

$$\frac{y - m_y}{\sigma_y} = \left\{ \frac{E[(x - m_x)(y - m_y)]}{\sigma_x \sigma_y} \right\} \frac{x - m_x}{\sigma_x} \quad \text{A}$$


$$\frac{x - m_x}{\sigma_x} = \left\{ \frac{E[(x - m_x)(y - m_y)]}{\sigma_x \sigma_y} \right\} \frac{y - m_y}{\sigma_y} \quad \text{B}$$

که  $m_x$  و  $m_y$  به ترتیب میانگین  $x$  و  $y$  هستند. پارامتر:

$$\rho_{xy} = \frac{E[(x - m_x)(y - m_y)]}{\sigma_x \sigma_y} \quad \text{C}$$

ضریب هم‌بستگی یا کواریانس نرمال شده نامیده می‌شود.

اگر معادلات A و B خط راست یکسانی خواهد بود اگر  $\rho_{xy} = \pm 1$  باشد. در این صورت بین  $x$  و  $y$  هم بستگی کاملی وجود دارد و معادله خط مطابق شکل الف یا ب خواهد بود. اگر  $\rho_{xy} = 0$  باشد، آنگاه مطابق شکل ج هیچ هم بستگی و ارتباطی بین  $x$  و  $y$  وجود ندارد.



خطوط برازش برای مقادیر مختلف ضریب هم بستگی  $\rho_{xy}$

تمرین: رابطه ۸-۳ کتاب مقدماتی برای مقادیر مختلف  $\rho_{xy}$  را از کتابتان بنویسید.

تفسیر کواریانس: ضریب داخلی دو بردار که نرمال شده به طول آن دو بردار

$$\text{کواریانس} = \frac{\text{ضریب داخلی دو بردار}}{\text{طول بردار دوم} \times \text{طول بردار اول}}$$

تفسیر هندسی انحراف معیار: طول برداری باشد  
تفسیر هندسی واریانس: مربع طولی برداری باشد.

تفسیر هندسی ضریب هم بستگی  $\rho_{xy}$ : تفسیر هندسی  $\rho_{xy}$  برابر  $\cos \phi$  باشد.

$$\rho_{xy} = \frac{E[xy]}{\sigma_x \sigma_y} = \cos \phi$$


مثال: اگر دو موج سینوسی با دامنه ثابت متفاوت و فرکانس یکسان و اختلاف فاز  $\phi$  در نظر بگیریم:

$$x(t) = x_0 \sin \omega t$$

$$y(t) = y_0 \sin(\omega t + \phi)$$

تا حد ضریب  $\rho_{xy}$  را بدست آوریم. حل:

تفسیر هندسی دو بردار  $x$  و  $y$  را بصورت زیری توان بیان کرد:





فرض کنید که این دو موج در زمان دلخواه  $t_0$  نمودار برداری شده است و می‌خواهیم میانگین حاصل ضرب  $x(t_0)y(t_0)$  را محاسبه کنیم.


مطابق رابطه مقدار میانگین  $E[f(x,y)]$  خواهیم داشت:

$$E[f(x,y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) \cdot P(x,y) dx dy$$

لذا خواهیم داشت

$$E[x(t_0)y(t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_0 y_0 \sin \omega t_0 \cdot \sin(\omega t_0 + \phi) P(t_0) dt_0$$

در این مورد فقط می‌توانست که  $t_0$  را مطابق شکل زیر بین صفر تا  $\frac{2\pi}{\omega}$  در نظر گرفت



تابع گسسته‌ای احتمال برای زمان  $t_0$  در نظر گرفته شده است برداری  $t_0$


به این صورت می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} E[x(t_0)y(t_0)] &= x_0 y_0 \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin \omega t_0 \cdot \sin(\omega t_0 + \phi) dt_0 \\ &= x_0 y_0 \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \{\sin^2 \omega t_0 \cos \phi + \sin \omega t_0 \cos \omega t_0 \sin \phi\} dt_0 \\ &= \frac{1}{2} x_0 y_0 \cos \phi \end{aligned}$$

بنابراین ضرب هم‌بستگی بصورت زیر خواهد بود:

$$\rho_{xy} = \frac{E[xy]}{\sigma_x \sigma_y} = \cos \phi$$

می‌دانیم که  $\alpha_x = \frac{x_0}{\sqrt{2}}$  و  $\alpha_y = \frac{y_0}{\sqrt{2}}$  است. بنابراین می‌توان گفت که این دو موج سینوسی ناملاً هم‌بسته هستند. اگر اختلاف فاز آن‌ها صفر یا  $180^\circ$  باشد؛ و غیره هم‌بسته هستند اگر اختلاف فاز بین آن‌ها  $90^\circ$  یا  $270^\circ$  باشد به شکل زیر توجه کنید.



**نکته:** توجه شود که حاصل ضرب  $\alpha_y$  معادل ضرب داخلی ضرب دو بردار در فضای بردار است. اگر طول بردارها واحد باشد یا حاصل ضرب طول بردارها نرمال شود. آنگاه مقدار این ضرب داخلی مساوی است یا کسینوس زاویه بین دو بردار که همان  $\cos \phi$  است و با جواب صفحه قبل انطباق دارد.

تمرین: صفحه ۳۸ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را بخوانید؟

تمرین: محاسبات مربوط به روابط ۱۰-۳ و ۱۱-۳ صفحه ۳۸ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات

تصادفی دکتر تاجبش چور را انجام دهید؟

تمرین: بازگشت به قرابت خاصی ارائه شده در جلسه اول معادله ۱۲-۳ کتاب مقدمه ای بر

ارتعاشات تصادفی دکتر تاجبش چور ص ۳۸ را اثبات کنید؟

$$P_{xy} = \frac{E[xy]}{\sigma_x \sigma_y} = \cos \phi$$


**تذکره:** کلیدی ترین نکته ارتعاشات تصادفی خود هم بستگی می باشد.

**تذکره:** مصادیقی برای خود هم بستگی

ضبط و پخش صدا: یک صدا را ضبط کنیم سپس پخش کنیم. فقط از لحاظ بعد زمانی متفاوت است.

مثال  $y = y_0 \sin(\omega t + \phi)$  و  $x = x_0 \sin \omega t$

فروشی و تبلیغ یک شرکت




**تذکره:** می بایست ماهیت در طبیعت با پدیده های تصادفی برخورد کنیم.

خود هم بستگی:



- سه حالت برای فاصله (سیفیت) یک تابع با خودش را می توان متصور شد:
- فاصله کم (مخ کوچک)
  - فاصله متوسط (مخ متوسط)
  - فاصله زیاد (مخ بزرگ)
- \* سیفیت همان زاویه است.






تابع  $x(t) \cdot x(t+\tau)$  عمده مواقع مثبت است.

**تذکره:** در صورتی که به مرور رح (تاخیر فاز) بیشتر شود دو تابع  $x(t)$  و  $x(t+\tau)$



**نکته:** با دقت در اشکال فوق، ملاحظه می‌شود که پریود می‌تواند، محتوای فرکانس خود را در تابع خود همبستگی نشان می‌دهد.

ما ما هیتا در طبیعت با پدیده های تقاضی برخورد می کنیم.



# پدیده ها تقاضی:

- فضای برداری  $n$  بعدی است.
- که  $n$  بسیار بزرگ است.

- برای بردارهای پایه 'بسیاری' سازه را تحلیل می کنیم

- هر بردار پایه یک ترکیب هارمونیک ساده
- و غیره

جهت تحلیل سازه به این روش بسیار پیچیده، وقت کمی می برد و ... می باشد.

# روش ساده محاسبات پدیده ها تقاضی:

- روش همان فضای برداری می باشد.

- بردارهای پایه را مستقیمی می گیریم.


- FFT گرفتن از ترکیب میسیم:



- FFT گرفتن از پاسخ میسیم:




# جزی باربافی:




یک ریسمان را روی زمین قرار می دهیم:

۱- ابتدا ریسمان را بصورت یک دوره تناوب روی زمین پاره کنیم.



۲- هممتناوبت را با جابجایی (طنب) حالت اولیه



\* تذکره: در این حالت دامنه و فرکانس ( $\omega$ ) تغییر می کنند




۳- در این حالت نقاط  $x$  را  $F_{i\omega}$  (تایب) و عمقیت ها دیتا ریسما را تفسیر دهیم



\* تذکر: در این حالت دامنه  $(A)$  تفسیر کرده و فرکانس  $(\omega)$  تایب و برد تفسیر باشد

چرا هموای فرکانس یک پاسخ هم است؟ چون کل فضا دارای دو مشخص  $A$  (دامنه)





- روش دوم جهت ساده کردن محاسبات پدیده های مقادری



$$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$$

$\underbrace{Y(\omega)}_{\text{پاسخ}}$ 
 $\underbrace{X(\omega)}_{\text{تحرکت}}$

تقریب: شرایط خوردن پذیر را این ن کنید (به فصل کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات مقادری مؤلف دلتا کتابش چو مراجعه نمایند).



همبستگی آن‌ها چسبیده‌تر خواهد بود و هر چه مقدار این زاویه چسبیده‌تر و به ۹۰ نزدیک‌تر باشد میزان همبستگی این دو تابع (بردار) کم‌تر و نسبت به هم مستقل‌تر هستند.

**نکته:** مقدار  $\cos \phi$  نشان دهنده همبستگی دو بردار (تابع) می‌باشد.

**نکته:** حاصل ضرب دو تابع متناوب هم متناوب می‌باشد.

**نکته:** محاسبه کردیم که ضریب همبستگی مساوی است با  $\cos \phi$  که حاصل محاسبه

$E[xy]$  بود. پس  $E[xy]$  در فضای برداری هم‌ارز ضرب داخلی


می‌باشد.

□ تابع خود همبستگی  $R_{xx}(\tau)$ :


تابع خود همبستگی برای یک فرآیند تصادفی  $x(t)$  بصورت میانگین  $x(t)x(t+\tau)$  تعریف

می‌شود مطابق شکل زیر است. فرآیند در زمان‌های  $t$  و  $t+\tau$  نمونه برداری می‌شود

و مقدار میانگین حاصل ضرب یعنی  $E[x(t) \cdot x(t+\tau)]$  برای چند رکورد محاسبه می‌شود.



**نکته:** شکل مناسب خود همبستگی توجه شود که  $\tau$  در جبر معادل همان اختلاف فاز در سیگنال است. که تغییر




هندسی زیر را دارد.



اگر فرآیند ما نایستد مقدار  $E[u(t)u(t+\tau)]$  از زمان مستقل خواهد بود و فقط به  $\tau$  بستگی خواهد داشت.   
 *تأخیر فاز همان  $\tau$  می باشد*

$$E[u(t)u(t+\tau)] = f(\tau) = R_u(\tau)$$



که  $R_u(\tau)$  تابع خود هم بستگی  $u(t)$  است.


*نکته:* اگر  $u(t)$  ما نایستد، میانگین و انحراف معیار مستقل از زمان  $t$  خواهد بود لذا خواهیم داشت:

$$E[u(t)] = E[u(t+\tau)] = m$$

$$\sigma_{u(t)} = \sigma_{u(t+\tau)} = \sigma$$

*نکته:* تفسیر هندسی  $E[u(t) \cdot u(t+\tau)]$  جابجایی بردار چایه در فضای مولتی

یصورت معادل است.




$$\vec{u}(t) \cdot \vec{u}(t+\tau) = f(\tau) = \cos \tau$$

*نکته:* اگر مقدار  $\tau = 0$  باشد آنگاه خواهیم داشت:

*مقدار میانگین مربعات فرآیند*

واریانس  $\rightarrow \sigma^2$   $E[u^2] = \sigma^2$   $\Rightarrow E[u(t) \cdot u(t+\tau)] = E[u^2] = \sigma^2$   $\Rightarrow \tau = 0$




*تذکره:* اگر مقدار  $\tau$  کم باشد اختلاف علامت هاست یعنی باشد.

تفسیر تابع خود هم بستگی در فضای برداری:

حاصل ضرب یک بردار در خودش که به مقدار  $\tau$  جابجایی اختلاف فاز

$$E[u(t) \cdot u(t+\tau)] = f(\tau) = R_u(\tau)$$



فردین: در خصوص فرمول ۱۳.۳ کتاب ارتعاشات تصادفی دکتر تابینی چور

بجست شود!  $E[u(t) \cdot u(t+\tau)] = f(\tau) = R_u(\tau)$

*نکته:*

$$R_u(\tau=0) = E[u^2]$$

$$E[u] = 0 \Rightarrow \sigma^2 = E[u^2]$$

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_u(\tau) = 0$$



**نکته:** ضریب هم بستگی بین دو تابع  $u$  و  $v$  برابر است یا،  $\rho = \frac{E[uv]}{\sigma_u \sigma_v}$

حال ضریب هم بستگی یک بردار در خودش که به مقدار  $\sigma$  یا خودش اختلاف فاز دارد

$$\rho = \frac{E[(u(t)-m) \cdot (u(t+\tau)-m)]}{\sigma \cdot \sigma}$$

براست جا

یا ساده سازی کردن این رابطه خواهیم داشت:

$$\rho = \frac{E[u(t) \cdot u(t+\tau)] - m \overbrace{E[u(t)]}^m - m \overbrace{E[u(t+\tau)]}^m + m^2}{\sigma^2}$$

قبلاً توضیح دادیم که اگر  $u(t)$  مانای باشد، میانگین و انحراف معیار مستقل از  $t$  (زمان) خواهند بود

$$E[u(t)] = E[u(t+\tau)] = m$$

یا جایگذاری در رابطه بالا خواهیم داشت:

$$\rho = \frac{R_u(\tau) - m^2}{\sigma^2} \rightarrow R_u(\tau) = \sigma^2 \rho + m^2$$

*خواهیم تا جایی خود هم بستگی  $R_u(\tau)$  قدر از آنجا به مقدار جدی  $\rho$  مساوی  $\pm 1$  است. جای این خواهیم داشت*

$$-\sigma^2 + m^2 \leq R_u(\tau) \leq \sigma^2 + m^2$$


*تابع  $R_u(\tau)$  یک تابع کرانه داری است*

**نکته:** چون بازه هایی سرکار داریم که محدود هستند لذا مقدار کرانه  $R_u(\tau)$  محدودی باشد.

**نکته:** مقدار تابع خود هم بستگی هرگز از میانگین مربعات  $E[u^2] = \sigma^2 + m^2$  بیشتر نخواهد شد و هرگز از  $-\sigma^2 + m^2$  کم تر نخواهد شد یعنی Bounded است.

برای است جا مقدار میانگین مربعات فرآیند  $R_u(\tau=0) = E[u(t)^2] = E[u^2]$

$\rho \rightarrow 0 \rightarrow$  ارتباطی بین  $u(t)$  و  $u(t+\tau)$  وجود ندارد  $\rightarrow$  غیر هم بستگی  $\rightarrow$  (بازه  $\tau$  بسیار بزرگ فرآیند تصادفی)  $\tau \rightarrow \infty$   
 $R_u(\tau \rightarrow \infty) \rightarrow m^2$





**تذکره:** برای تین فرآیند صاف،  $R_u(t)$  فقط به مع بستگی دارد و هیچ ارتباطی با زمان

$$R_u(t) = E[u(t) \cdot u(t+\tau)] = E[u(t) \cdot u(t-\tau)] = R_u(-\tau)$$

مطلق  $t$  ندارد.

بنابراین  $R_u(t)$  تین تابع زوج از مع  $t$  می باشد.

**نکته:** واریانس  $(\sigma^2)$  را می توان یاد و رکورد تهیه کرد. انف آماری: پراکندگی

رانشان می دهد. ب. فیزیکي، انرژی رانشان می دهد. تقارن و هم زمانی

این دو رکورد بسیار هم است.

**نکته:** تابع خود هم بستگی  $(R_u(t))$  علاوه بر آنکه خواص فرکانسی فرآیند را به ارث می برد

مامل اطلاعات مفیدی در خصوص مقایسه واریانس و میانگین مربعات نیز

می باشد و تمام شرایط فوریه پذیر را دارد.

فصل ۴. کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی (تحلیل فوریه):

تمرین: کل فصل ۴ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را بخوانید و با در نظر گرفتن

اربیات گفتمان جلسه اول آن را باز نویسی نمایید.

**شرایط فوریه پذیر:**

- تابع گرا دار باشد

- تابع درجه خفایت مقدار صفر داشته باشد.

**تذکره:** اگر تابعی متناوب باشد، خود تابع و مشتق آن نکه ای چیه بسته باشد می توان

برای آن سری فوریه نوشت.

**تذکره:** برای جوابی که متناسب نیست (مثل زلزله) از انتگرال فوریه استفاده می کنیم و

طول باندها را می گیریم.

**تذکره:** میانگین سطح صفر باشد که اینکار با جایجا کردن محور انجام می شود.


**تذکره:** در نقاط ناپیوستگی سری فوریه مقادیر بیشتری از مقدار واقعی به ما می دهد

که چیده کیبسی نام دارد.

# سری فوریه:

تابع  $u(t)$  تین تابع چرچودتین با پرچود  $T$ ، بر حسب  $t$  باشد مطابق شکل

زیر می‌توان آن را بصورت سری نامرود، مثلثی (سری فوریه) بیان کرد:



$$x(t) = a_0 + a_1 \cos \frac{2\pi t}{T} + a_2 \cos \frac{4\pi t}{T} + \dots + b_1 \sin \frac{2\pi t}{T} + b_2 \sin \frac{4\pi t}{T} + \dots$$

می‌توانیم  $x(t)$  را بصورت زیر بیان کنیم:


$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ a_k \cos \frac{2\pi kt}{T} + b_k \sin \frac{2\pi kt}{T} \right\}$$

که ضرایب  $a_0$ ،  $a_k$  و  $b_k$  ضرایب نسبت فوریه هستند.

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cos \frac{2\pi kt}{T} dt \quad ; \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \sin \frac{2\pi kt}{T} dt \quad k \geq 1$$

فرض کنید که مبدأ مختصات در شکل بالا (موردار  $x(t)$ ) مساوی صفر باشد، در نتیجه  $a_0$  مساوی صفر خواهد بود. نژای توان ضرایب  $a_k$  و  $b_k$  را مطابق شکل زیر نشان داد.



محور افقی در شکل بالا مقادیر فرکانس را نشان می‌دهد. فرکانس  $k$  ام متنظرا

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$$

ضریب  $a_k$  یا  $b_k$  مساوی است با:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$$

فاصله بین دو فرکانس برابر است با:

**تذکره:** وقتی  $T$  بزرگ باشد، فاصله فرکانس‌ها ( $\Delta\omega$ ) کوچک می‌شود و ضرایب

فوریه در شکل (نمایش گرافیکی ضرایب فوریه) بسیار به هم منسجم می‌شوند. در حد، وقتی که  $T \rightarrow \infty$  این ضرایب به هم می‌پیوندند. از آنجا که در این حالت، دگر  $x(t)$  پیوسته خواهد بود، نمی‌توان آن را با مؤلفه‌های فرکانسی مجزا، تحلیل کرد.

□ انتگرال فوریه:

**نکته:** مطابق شکل (نمایش گرافیکی ضرایب فوریه) وقتی که  $\Delta\omega$  کوچک باشد (یعنی  $T \rightarrow \infty$ ) سری فوریه تبدیل به انتگرال فوریه می‌شود و ضرایب فوریه به تابع پیوسته  $A(\omega)$



تبدیل می شود که تبدیل فوریه نامیده می شود.

با فرض  $(\alpha \neq 0)$  و جایگذاری ضرایب سری فوریه در سری جواهیم را <sup>س</sup>؛

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos \frac{2\pi kt}{T} dt \right\} \cos \frac{2\pi kt}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin \frac{2\pi kt}{T} dt \right\} \sin \frac{2\pi kt}{T}$$

همچنین با جایگذاری  $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$  و همچنین  $\frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \rightarrow \Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$  در معادله بالا جواهیم را <sup>س</sup>؛

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{\Delta\omega}{\pi} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cos \omega_k t dt \right\} \cos \omega_k t + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{\Delta\omega}{\pi} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \sin \omega_k t dt \right\} \sin \omega_k t$$

هنگامی که  $T \rightarrow \infty$  آنجا  $\Delta\omega \rightarrow d\omega$  و  $\sum$  به انتگرال تبدیل می شود که محدود از  $\omega = 0$  تا  $\omega = \infty$  هست.

$$x(t) = \int_{\omega=0}^{\infty} \left\{ \frac{d\omega}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos \omega t dt \right\} \cos \omega t + \int_{\omega=0}^{\infty} \left\{ \frac{d\omega}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin \omega t dt \right\} \sin \omega t$$

و با قرار دادن؛

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos \omega t dt$$

$$B(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin \omega t dt$$

می توان نوشت؛

$$x(t) = 2 \int_0^{\infty} A(\omega) \cos \omega t d\omega + 2 \int_0^{\infty} B(\omega) \sin \omega t d\omega$$

$A(\omega)$  و  $B(\omega)$  در معادله فوق مؤلفه های تبدیل فوریه  $x(t)$  هستند و معادله فوق بین  $x(t)$  با انتگرال فوریه یا همان تبدیل معکوس فوریه است.

توجه: متوری که سین تبدیل فوریه  $x(t)$  را برای  $x(t)$  در نظر می گیریم که در معادله

انتگرال فوریه و مؤلفه‌ها تبدیل فوریه  $u(t)$  (  $A(\omega)$  ،  $B(\omega)$  ) درست باشد.

**نکته:** برای کاربردها هندسی، رابطه هم معمولاً بصورت زیر بیان می‌شود:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u(t)| dt < \infty$$

یعنی تصویری که سین فقط برای توابعی کاربرد دارد که  $t \rightarrow \infty$  تابع به سمت صفر میل کند.

□ فرم مختلط تبدیل فوریه:

در محاسبات ارتفاعات تصادفی معادلات انتگرال فوریه و مؤلفه‌ها تبدیل فوریه

(  $B(\omega)$  و  $A(\omega)$  ) را به فرم مختلط می‌توان جاز نویسی نمود.

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \quad \text{با استفاد. از رابطه ۲}$$

$$X(\omega) = A(\omega) - i B(\omega) \quad \text{و با تعریف ۲}$$

و با ترکیب مؤلفه‌ها تبدیل فوریه  $A(\omega)$  ،  $B(\omega)$  در رابطه فوق داریم:

$$X(\omega) = \underbrace{\left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \cos \omega t dt \right\}}_{A(\omega)} - i \underbrace{\left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \sin \omega t dt \right\}}_{B(\omega)}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) \underbrace{\{ \cos \omega t - i \sin \omega t \}}_{e^{-i\omega t}} dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i\omega t} dt \rightarrow \text{تبدیل فوریه مختلط } (u(t))$$

**نتیجه:** انتگرال فوریه  $u(t)$  را می‌توان بصورت زیر نوشت طبق روابط قبلی

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) \cos \omega t d\omega + \int_{-\infty}^{\infty} B(\omega) \sin \omega t d\omega$$

از آنجاکه  $A(\omega)$  تابع زوج و  $\sin \omega t$  تابعی فرد است بنابراین  $A(\omega) \sin \omega t$  تابع

$$\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) \sin \omega t d\omega = 0 \quad \text{فردی باشد در نتیجه خواهیم داشت:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} B(\omega) \cos \omega t d\omega = 0 \quad \text{و به طور مشابه داریم:}$$



بنابراین می توان نوشت:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) \cos \omega t d\omega + \int_{-\infty}^{\infty} B(\omega) \sin \omega t d\omega$$

$$+ i \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) \sin \omega t d\omega - i \int_{-\infty}^{\infty} B(\omega) \cos \omega t d\omega$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \{ A(\omega) - i B(\omega) \} \{ \cos \omega t + i \sin \omega t \} d\omega$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$


**تذکره:** تفسیر برداری تبدیل خوری فقط  $(X(\omega) = \int x(t) e^{-i\omega t} dt)$  رای توان با توجه

به شکل زیر برای دو تابع  $\int x(t) e^{-i\omega t} dt$  و  $x(t)$  بیان نمود:

می توان گفت  $\int x(t) e^{-i\omega t} dt$  تصویر  $x(t)$  در امتداد بردار پایه  $e^{-i\omega t}$  (در امتداد فرکانس) می باشد.

تصویر بردار  $x(t)$  بر روی  $e^{-i\omega t}$  بردار پایه  $e^{-i\omega t}$

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt$$



فصل ۵ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی دکتر تابش چور

### # چگالی طیفی

تعریف چگالی طیفی:

از آنجا که نمونه تا جایی از تاریخچه زمانی  $x(t)$  در دسترس نیست، نمی توان آن را با استفاده از سری فوریه بسط (مجزا) بیان کرد. هم چنین برای فرآیندهای زمانی  $x(t)$  متوسط زیر برقرار نیست:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

لذا نتوری که سبب تحلیل فوریه برای این نمونه قابل استفاده نیست. این مشکل را می توان با تحلیل فوریه تابع خود هم بستگی  $R_u(\tau)$  به جای  $u(t)$  رفع کرد.

**نکته:** تابع خود هم بستگی بطور غیر مستقیم اطلاعات محمی درباره فرکانس های از فرکانس های ارانه می دهد.

**نکته:** اگر  $u(t)$  و  $u(t+\tau)$  هم فاز باشند،  $R_u(\tau)$  دارای مقدار بیشینه و اگر در فاز مقابل باشند آن گاه تابع خود هم بستگی کمینه خواهد بود

**نکته:** فرکانس ها ارانه شده در  $R_u(\tau)$  بر حسب مح شدن دهنده گسواتی فرکانسی نمونه تابع فرکانس های  $u(t)$  است.

اگر فرکانس های  $u(t)$  طوری تنظیم نشود که میانگین آن صفر باشد ( $m = E[u] = 0$ ) آن گاه به سبب آنکه  $u(t)$  دارای مولفه ها پریودیک نباشد خواهیم داشت:

$$R_u(\tau \rightarrow \infty) = 0$$

و در نتیجه شرط:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |R_u(\tau)| d\tau < \infty$$

برآورده خواهد شد. اکنون می توان از روش تبدیل فوریه استفاده کرد و تبدیل فوریه  $R_u(\tau)$  را بدست آورد. تبدیل فوریه و معکوس آن برای  $R_u(\tau)$  بصورت زیر خواهد بود:

$$S_u(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$R_u(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_u(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

**تذکره:** چون تابع  $R_u(\tau)$  کراندار (Bounded) است لذا فوریه پذیری باشد.

**نکته:** چگالی طیفی فرکانس  $u(t)$  نامیده می شود و تابعی از فرکانس زاویه ای است.

**تذکره:** جوابی که بر حسب فرکانس باشند **طیف** نامیده می شوند.

**تذکره:** اگر طیف را داشته باشیم می توانیم  $R_u(\tau)$  را داشته باشیم.

تعمین: چرا به  $S(\omega)$  چگالی طیفی گویند؟




خواص چگالی طیفی :

۱- مهم ترین خاصیت  $S_m(\omega)$  هنگامی آشکار می شود که  $\tau=0$ ، در این حالت خواهیم داشت :

$$R_x(\tau=0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_m(\omega) d\omega$$

یا توجه به خواص  $R_x(\tau)$  می توان نوشت :

$$R_x(\tau=0) = E[x(t)x(t+0)] = E[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_m(\omega) d\omega$$



تذکره: تعریف میانگین مربعی مساوی مساحت

سطح زیر چگالی طیفی است.

تذکره: واحد  $S_m(\omega)$  بصورت واحد  $E[x^2]$

تقسیم بر واحد فرکانس است.

تذکره: یک پارامتر اساسی در رویداد آماری به تحریک و پاسخ، جذر میانگین مربعی (RMS) می باشد که همان جذر  $E[x^2]$  است:

$$RMS = \sqrt{E[x^2]}$$

۲- می توانیم چگالی طیفی را همانند تبدیل فیلتر خور به دو سمت حقیقی و صو هوی نوشت:

$$S_m(\omega) = A(\omega) - iB(\omega)$$

و در نتیجه:

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) \cos \omega \tau d\tau$$

$$B(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) \sin \omega \tau d\tau$$

از آنجا که  $R_x(\tau)$  تابعی زوج است و  $\sin \omega \tau$  تابعی فرد است، پس حاصل ضرب آن قدر خواهد بود در نتیجه:




$$S_m(\omega) = A(\omega)$$

تذکره: از آنجا که  $S_m(\omega)$  مساوی میانگین مربعی است، چون  $\cos \omega \tau$  تابعی زوج است.

تذکره: از آنجا که  $S_m(\omega)$  مساوی میانگین مربعی است، هرگز منفی نخواهد بود.

تذکره: خواص چگالی طیفی فرآیندهای دبی مانای  $x(t)$  بصورت زیر است:

الف) حقیقی      ب) زوج      ج) غیر منفی



مثال: میانگین مربعات  $u$  را بیابید؟  $E[u^2] = ?$

حل: سطح زیر چگالی طیفی  $E[u^2] =$  انرژی

$$E[u^2] = \frac{30 \times 7}{2} + \frac{18 \times 3}{2} + 12 \times 3 + \frac{12 \times 10}{2} = 228$$

نکته: توجه شود که  $u^2$  در میانگین معمولاً متنظیر با انرژی است.



خواه محاسبه مساحت چگالی طیفی:  
بصورت تقریبی برای محاسبه مساحت  
سطح زیر طیف از سه مثلث استفاده می‌کنیم.




برای فرآیندهای با ندرت (چگالی طیفی)

تمرین: خواص تابع چگالی طیفی چیست؟

□ فرآیندهای باند باریک و باند پهن:

- فرآیند باند باریک:

فرآیندی که چگالی طیفی آن طبق شکل  
مقابل باشد یک فرآیند باند باریک




خاصیته می‌شود زیرا چگالی طیفی آن فقط باریکی از فرکانس‌ها را شامل می‌شود.

$$\tau=0 \Rightarrow R_u(\tau=0) = E[u^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_u(\omega) d\omega$$

$$\Rightarrow E[u^2] = 2 S_0 (\omega_2 - \omega_1)$$

$$R_u(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_u(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

$$\Rightarrow R_u(\tau) = 2 \int_{\omega_1}^{\omega_2} S_0 \cos \omega \tau d\omega$$






$$\Rightarrow R_{u1}(t) = 2 S_0 \left[ \frac{1}{\omega} \sin \omega t \right]_{\omega_1}^{\omega_2}$$

$$= 2 S_0 (\sin \omega_2 t - \sin \omega_1 t)$$

$$= \frac{4 S_0}{\omega} \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right)$$

فرکانس غالب  $R_{u1}(t)$  بر حسب  $\omega$  مساوی  $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$  است.


هم بستگی هندسی جیس است که  $\omega = 0$  باشد و به صورت یک تابع سینوسی با افزایش  $\omega$  کاهش می یابد. تاریخچه زمانی یک نمونه فرکانس باشد باریک در شکل زیر نشان داده شده است.



مشکل تاریخچه زمانی یک نمونه فرکانس باشد باریک

فرکانس باشد باریک:

فرکانس باشد باریک به گونه ای است که چگالی طیفی آن محدوده وسیعی از فرکانس گرای پهنانندو تاریخچه زمانی آن بصورت پهنانندو چگالی طیفی گرای پهنانندو این فرکانس ها است. در شکل زیر نمونه ای از تاریخچه زمانی یک فرکانس باشد باریک نشان داده شده است.




نمونه ای از تاریخچه زمانی یک فرکانس باشد باریک


**گفته:** فرکانس باشد باریک، فرکانس ها در یک محدوده وسیعی هستند.

**گفته:** فرکانس باشد باریک، فرکانس ها در یک محدوده هستند.

**گفته:** هر چه به هارمونیک نزدیک تر باشد باریک تر است.



**گفته:** هر چه رکورد آسفته تر و قهاری تر باشد باریک تر است.



اغتشاش سفید: در حد، هنگامی که جانک از  $\omega_1 = 0$  تا  $\omega_2 = \infty$  توسعه یابد، چگالی طیفی با عنوان «سفید» و تاریخچه‌ی زمانی حاصل «اغتشاش سفید» نامیده می‌شود.


با توجه به معادله  $R_{xx}(\tau=0) = E[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) d\omega$  مقدار میانگین

مربعات فرآیند اغتشاش سفید، نامحدود (بی‌نهایت) خواهد بود

اغتشاش سفید فقط یک مفهوم تئوری است. اما در عمل یک طیف، سفید نامیده می‌شود اگر شامل محدوده‌ی وسیعی از فرکانس‌ها باشد.



بافرض  $\omega_1 = 0$  تابع خود هم بستگی بصورت زیر است:

$$R_{xx}(\tau) = \frac{4S_0}{\tau} \cos \frac{\omega_2 \tau}{2} \sin \frac{\omega_2 \tau}{2} = 2S_0 \frac{\sin \omega_2 \tau}{\tau}$$



$$\frac{a \sin ba}{a} , \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ b \rightarrow \infty}} \frac{a \sin ba}{a}$$

$$R_{xx}(\tau) \Big|_{\tau=0} = \lim_{\substack{\tau \rightarrow 0 \\ \omega_2 \rightarrow \infty}} 2S_0 \frac{\sin \omega_2 \tau}{\tau} = 2S_0 \omega_2$$



هنگامی که  $\omega_2 \rightarrow \infty$  ( $T_2 \rightarrow 0$ )، سینک‌های مجاور آن چنان بهم فشرده می‌شوند که انگار یک صلبه

با ارتفاع بی‌نهایت و پهنای صفر است. که البته سطح زیر آن مورد مساوی  $2\pi S_0$  است

این رفتار را می‌توان با تابع دلتای دیراک،  $\delta(t)$ ، ثبت نمود.

$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t=0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$$



در حالت عمومی ختر  $\delta(\tau - T)$  غیر از  $T = \tau$  همیشه صفر است و :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - T) f(\tau) d\tau = f(\tau = T)$$

که  $f(\tau)$  یک تابع دلخواه پیوسته بر حسب  $\tau$  است. تابع خود همبستگی برای فرآیند اغتشاش سفید ما تا بصورت زیر است :

$$R_{xx}(\tau) = 2\pi S_0 \delta(\tau)$$

چگایی طیفی بصورت زیر است :

$$S_{xx}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi S_0 \delta(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

با توجه به خواص تابع دلتای دیراک می توان نوشت :  $S_{xx}(\omega) = S_0$   
 بنابراین مقدار میانگین مربعات برای اغتشاش سفید مساوی صفر است.

تمرین : فرمول پایین صفحه ۷۷ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را در Excel

یا Matlab رسم کنید.

$$R_{xx}(\tau) = 2S_0 \left[ \frac{1}{\omega_c} \sin \omega_c \tau \right]_{\omega_c}^{\omega_c}$$

تمرین : مقدار بزرگترین شکل ۳-۵ مطابق جداول (۳-۵) را محاسبه کنید.  $R_{xx}(\tau) = \frac{2S_0}{\omega_c} (\sin \omega_c \tau - \sin \omega_c \tau)$  را محاسبه کنید.  
 (جهت رفع ابهام از قانون هویت استفاده شود)

تمرین : معادلات موجود در شکل ۳-۵ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را تفسیر کنید.

تمرین : معادله زیر را اثبات کنید؟ (به دستر ۳-۵ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی رجوع

$$S_{\dot{x}x}(\omega) = \omega^2 S_{xx}(\omega)$$

# چگایی طیفی برای مشتق ها کی فرآیند:

اگر  $S_{xx}(\omega)$  برای یک فرآیند تصادفی مانای  $x(t)$  معلوم باشد، آن گاه می توانیم

$E[x^2]$  را محاسبه کنیم. (سطح زیر منحنی چگایی طیفی). همچنین می توانیم

چگایی طیفی مشتقات  $x(t)$  را تعیین کنیم (  $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$  و  $\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$  )

می دانیم تابع خود همبستگی بصورت زیر است :

$$R_{xx}(\tau) = E[x(t) \cdot x(t + \tau)]$$

با دانستن مجموعه‌ای از  $x(t)$  ها، برای میانگین چنورکورد می‌توان نوشت:

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{r=1}^N x_r(t) \cdot x_r(t + \tau)$$

از تابع بالا نسبت به  $\tau$  مشتق می‌گیریم لذا خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \{x_r(t) x_r(t + \tau)\} &= x_r(t) \frac{d}{d\tau} x_r(t + \tau) \\ &= x_r(t) \frac{d}{d(t + \tau)} x_r(t + \tau) \cdot \frac{d(t + \tau)}{d\tau} \\ &= x_r(t) \dot{x}_r(t + \tau) \end{aligned}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$\frac{d}{d\tau} (R_{xx}(\tau)) = E [x(t) \cdot \dot{x}(t + \tau)]$   
 برای کبی فرآیند ماروا، میانگین چنورکورد از زمان مستقل است لذا خواهیم داشت:

$$E [x(t) \cdot \dot{x}(t + \tau)] = E [x(t - \tau) \dot{x}(t)]$$

چرا

$$\frac{d}{d\tau} \{R_{xx}(\tau)\} = E [x(t - \tau) \dot{x}(t)]$$

اکنون دوباره نسبت به  $\tau$  مشتق بگیریم خواهیم داشت:

$$\frac{d^2}{d\tau^2} \{R_{xx}(\tau)\} = -E [\dot{x}(t - \tau) \dot{x}(t)] = -R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau)$$

که  $R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau)$  تابع خود هم بستگی  $\dot{x}(t)$  است.

با توجه به تعریف انتگرال خورده می‌توان نوشت:

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

با مشتق گرفتن از تابع بالا نسبت به  $\tau$ :

$$\frac{d}{d\tau} (R_{xx}(\tau)) = \int_{-\infty}^{\infty} i\omega S_{xx}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

و مشتق دوم:

$$\frac{d^2}{d\tau^2} (R_{xx}(\tau)) = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 S_{xx}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = -R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau)$$

همچنین  $R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau)$  را می‌توان بصورت تبدیل معکوس کیهانی طیفی  $S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega)$  نوشت:

$$R_{\dot{x}\dot{x}}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

لذا با توجه به دو معادله فوق الذکر خواهیم داشت:

$$S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) = \omega^2 S_{xx}(\omega)$$



این یک نتیجه بسیار مهم است زیرا  $E[\dot{x}^2]$  را می توان با دانستن  $S_{xx}(\omega)$  یابی کرد.

$$E[\dot{x}^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 S_{xx}(\omega) d\omega$$

بنابراین بطور مشابه می توان نوشت:


$$E[x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \omega^4 S_{xx}(\omega) d\omega$$

$$S_{\dot{x}\dot{x}}(\omega) = \omega^2 S_{xx}(\omega) = \omega^4 S_{xx}(\omega)$$

فصل ۳ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی، دکتر تابش پور

□ رابطه پاسخ-حرکت برای سیستم خطی

# پاسخ سیستم ارتعاشی:



فرض کنیم حرکتها (ورودی)  $x_1(t), x_2(t), \dots$  به یک سیستم مطابق شکل مقابل وارد می شوند، منجر به پاسخ های  $y_1(t), y_2(t), y_3(t), \dots$  می شوند.

پاسخ سیستم به صورت خطی باشد معادله دیفرانسیل آن بصورت زیر است:


$$a_n \frac{d^n y_1}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y_1}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy_1}{dt} + a_0 y_1 =$$

$$\left\{ b_r \frac{d^r x_1}{dt^r} + b_{r-1} \frac{d^{r-1} x_1}{dt^{r-1}} + \dots + b_1 \frac{dx_1}{dt} + b_0 x_1 + \right.$$

$$c_s \frac{d^s x_2}{dt^s} + c_{s-1} \frac{d^{s-1} x_2}{dt^{s-1}} + \dots + c_1 \frac{dx_2}{dt} + c_0 x_2 +$$

$$\left. d_t \frac{d^t x_3}{dt^t} + d_{t-1} \frac{d^{t-1} x_3}{dt^{t-1}} + \dots + d_1 \frac{dx_3}{dt} + d_0 x_3 + \dots \right\}$$

با توجه به خطی بودن سیستم می توان فرض کرد پاسخ هر حرکت، مجزا از پاسخ سایر حرکتها است.



### \* روش پاسخ فرکانسی:

یک روش کاملاً متفاوت برای تسریع خصوصیات دینامیکی یک سیستم خطی، عبارت

است از، تعیین پاسخ تحت یک تحریک سینوسی مانند:  $x(t) = x_0 \sin \omega t$

لذا پاسخ سیستم نیز بصورت یک موج سینوسی با فرکانس  $\omega$  و اختلاف فاز  $\phi$  بصورت


$$y(t) = y_0 \sin(\omega t - \phi) \quad \text{زیر است:}$$

فرض می‌شود اگر ترکیبی وجود نداشته باشد آن‌گاه پاسخ سیستم نیز صفر خواهد بود.

**نکته:** نسبت دامنه‌ها  $\frac{y_0}{x_0}$  و زاویه فاز  $\phi$ ، معرف خصوصیات انتقال یا تابع انتقال

سیستم در فرکانس  $\omega$  هستند.

مثال: نسبت دامنه‌ها و زاویه فاز را برای شکل زیر تعیین کنید؟



معادله حرکت سیستم:

سیستم شماره فنر و میراثور (جسم بی‌جرم)

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = x(t)$$

هنگامی که  $x(t)$  یک موج سینوسی با دامنه ثابت مطابق رابطه  $x(t) = x_0 \sin \omega t$  باشد

پاسخ خصوصی سیستم

$$y_p = y_0 \sin(\omega t - \phi)$$

یا جایگزینی مشتقات  $y_p(t)$  در معادله حرکت سیستم بزرگ است یا:

$$c \{ y_0 \omega \cos(\omega t - \phi) \} + k \{ y_0 \sin(\omega t - \phi) \} = x_0 \sin \omega t$$

که منجر به معادله زیر می‌شود:

$$y_0 \sin \omega t \{ c\omega \sin \phi + k \cos \phi - \frac{x_0}{y_0} \} + y_0 \cos \omega t \{ c\omega \cos \phi - k \sin \phi \} = 0$$

برای برقراری معادله بالا باید داخل آکولادها صفر یا مثبت به این ترتیب نسبت دامنه

$$\frac{y_0}{x_0} = \frac{1}{\sqrt{(c\omega)^2 + k^2}}$$

بصورت زیر خواهد بود:

$$\phi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k}$$

و زاویه فاز مساوی است با:

**نکته:** به جای قدر روی نسبت دامنه  $\phi$  و زاویه فاز به عنوان درجهت مجزا بهتر است از یک عدد

مختلف برای نمایش هر دو مقدار استفاده شود. این عدد مختلف، تابع پاسخ فرکانس



$H(\omega)$  نامیده می‌شود.  $H(\omega)$  طوری است که مقدار آن مساوی نیت دامنه‌ها و حاصل قسمت صوری تقسیم بر قسمت حقیقی آن مساوی  $\tan \phi$  است.

$$H(\omega) = A(\omega) - iB(\omega)$$

که  $A(\omega)$  و  $B(\omega)$  توابع حقیقی بر حسب  $\omega$  هستند. مقدار  $H(\omega)$  برابر است با:

$$H(\omega) = \sqrt{(A(\omega)^2 + B(\omega)^2)} = \frac{y_0}{x_0}$$

$$\frac{\text{قسمت صوری}}{\text{قسمت حقیقی}} = \frac{B(\omega)}{A(\omega)} = \tan \phi \quad ۹$$

می‌توان نوشت:

$$x(t) = x_0 \sin \omega t = x_0 \left\{ \text{the Imaginary Part of } e^{i\omega t} \right\} = x_0 \text{Im} (e^{i\omega t})$$

اکنون پاسخ سیستم بصورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = x_0 \text{Im} \{ H(\omega) e^{i\omega t} \}$$



اثبات این نکته با جایگذاری معادله  $H(\omega) = A(\omega) - iB(\omega)$  در معادله فوق‌الذکر صورت می‌گیرد:

$$y(t) = x_0 \text{Im} \{ A(\omega) - iB(\omega) \} \{ \cos \omega t + i \sin \omega t \}$$

$$= x_0 \{ A(\omega) \sin \omega t - B(\omega) \cos \omega t \}$$

$$= x_0 \sqrt{(A(\omega)^2 + B(\omega)^2)} \sin(\omega t - \tan^{-1} \frac{B}{A})$$

$$= y_0 \sin(\omega t - \phi)$$



پس توابع ورودی هارمونیک بصورت زیر باشد:  $x(t) = x_0 e^{i\omega t}$  (A)

پس  $y(t)$  بصورت زیر خواهد بود:  $y(t) = H(\omega) x_0 e^{i\omega t}$  (B)

که  $H(\omega)$  تابع پاسخ فرکانسی مطلق سیستم است.

نکته: لازم نیست مقدار  $x_0$  در معادلات (A) و (B) حقیقی باشد. مقدار آن دامنه  $x(t)$

و مقدار  $H(\omega)$  دامنه  $y(t)$  است.

Impact: برخورد یک جسم به جسم دیگر (کلمه Impact جنبه برخورد دارد).  
 Impulse: جنبه تحریک دارد، تحریک زلزله یا یک مشتاب به یک جسم یا سازه گویند  
 (زلزله حوزه نزدیک در واقع Impulse می باشد).

# رابطه بین توابع پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه:

روش تبدیل فوریه برای تبدیل یک تابع غیر پریودیک به طیف فرکانسی آن، حلقه واسطه بین تابع پاسخ فرکانسی و تابع پاسخ ضربه است. از آنجمله سیستم در اجزای حالت سکون است و با توجه به اینکه بعد از اعمال ضربه، پاسخ ایجاد شده کاهش می یابد

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)/dt| < \infty \quad \text{می توان نوشت:}$$

و بنابراین می توان از  $x(t) = \delta(t)$  و پاسخ انتقالی  $y(t) = h(t)$  تبدیل فوریه گرفت. به این ترتیب رابطه زیر بدست می آید:

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt \quad \text{A}$$

$$Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt \quad \text{B}$$

معادله A را می توان بصورت زیر باز نویسی کرد:

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cos \omega t dt - i \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \sin \omega t dt$$

و با استفاده از خاصیت تابع دلتا انتگرال اول مساوی واحد و انتگرال دوم مساوی صفر خواهد شد لذا خواهیم داشت:

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi}$$

می دانیم وقتی که یک سیستم خطی تحت تحریک گامی یا پوینک یا فرکانس  $\omega$  قرار گیرد آن گاه پاسخ آن نیز دارای همان فرکانس خواهد بود.

بنابراین منطقی است انتظار داشته باشیم که برای یک سیگنال ورودی غیر پریودیک مؤلفه های فرکانس  $\omega$  در  $X(\omega)$  در جازه فرکانسی  $\omega$  تا  $\omega + d\omega$  در تحریک، با مؤلفه های  $\omega$  در همان جازه فرکانسی، متنظر باشد. در این حالت اثر



حرکت هارمونیک بصورت زیر می باشد:

$$x(t) = X(\omega) d\omega e^{i\omega t}$$

آن گاه پاسخ هارمونیک مربوطه بصورت زیر خواهد بود:

$$y(t) = Y(\omega) d\omega e^{i\omega t} \quad (A)$$

حال با توجه به معادلات نوشت:


ن)  $x(t) = x_0 e^{i\omega t}$  و  $y(t) = H(\omega) x_0 e^{i\omega t}$

$$y(t) = H(\omega) X(\omega) d\omega e^{i\omega t} \quad (B)$$

حال با مقایسه معادله (A) و (B) به نتیجه زیر رسیدیم:

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

نکته:




نکته: دلتای دیراک  $\delta(t)$  تابعی زوج است.


تمرین: چرا  $\delta(t)$  عملاً دوی نمونه گیری انجام می دهد؟

$$\int \delta(t-\tau) f(\tau) d\tau = f(t)$$

تمرین: اثبات کنید  $\int \delta(t) \cos \omega t dt = 1$  (با  $\omega=0$ )



فرکانس حرکت و پاسخ یکی می شود.



تقریب: معادله ۶-۶۰ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی را ببینید؟

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

اگر جایگذاری  $X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$  و  $Y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt$  در معادله

$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$  خواهیم داشت:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} H(\omega)$$

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$$

هویت سیستم در حوزه زمان هویت سیستم در حوزه فرکانس



نکته: طبق رابطه بالا می توانیم تفسیر کنیم که: تابع پاسخ فرکانسی، تبدیل فوریه پاسخ ضربه است. توجه شود که تبدیل فوریه معکوس آن را می توان

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

بصورت مقابل نوشت:

تبدیل فوریه: ضرب داخلی بین تابع درجه هارمونیک با فرکانس  $\omega$  است.

تفسیر معادله  $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$  با خواندن جلسه اول:







۹۴،۲،۱۸

جله پنجم

نمونه سوال امتحانی




الف) سیستم هلب بدون جرم: بررسی وضعیت کمانش خارج از صفحه دیوار هلب:  $A = PGA$



بخطا نظر تغییر شکل:  $a > PGA$


ساختن یک طبقه



در ساختمان چند طبقه پارتیشن طبقه فوقانی (تراز فوقانی)

را در خارج صفحه بررسی می کنیم

طیف تراز طبقه زیرسازه فیلتر شده





طیف از خاک فیلتر شده (زیرین)

ب) رکورد زلزله از سنگ جستر (خاک) با اصلاحیه (modify) به زلزله زیر چاه تبدیل می نمایم و سپس طیف موجود را بدست می آوریم.

- با عبور رکورد از خاک به زیر چاه اصلاحیه می خورد که در ادامه توضیح داده می شود. طیف تراز چاه را به طیف تراز طبقه تبدیل می شود.


ب) سیستم انعطاف پذیر دارای جرم (ها) ساز ساختمان):



فرض جای جایی بسینه در وسط پارتیشن است.



نکته:  $\Delta_1 < \frac{1}{2} \Delta_2 \Rightarrow$  هلب   
  $\Delta_1 > \frac{1}{2} \Delta_2 \Rightarrow$  غیر هلب




**نکته:** چنانچه در دیوار صلب جانشین خطی بودن هم لحاظ است. اگر دیوار صلب نباشد در نتیجه خطی جانشین تغییر شکل گذار اجده  $\frac{A+B''A}{2}$  برقرار نمی باشد.

$$B = B' B''$$


**نکته:** تجلی طیف در (B Factor) است.

**نکته:** ابزار بارگذاری ها مختلف (زلزله - باد - ...) طیف است.

تمرین اختیاری هم: فرض سیستم یک طبقه باد دیوار صلب ۲ ست خنمان منطف



راهمایی: برای حل همانند یک سازه دوسره منطف




عمل می کنیم. در عرض واحد مقطع دیوار  $k = \frac{48EI}{L^3}$

مقطع برای پارسی بار گسترده کنواخت، معادله ایسی ...

**نکته:** تفسیر فیزیکی معادله های ۶۱-۶، ۶۲-۶ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt \quad ۶۱-۶$$

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad ۶۲-۶$$



قدر پاسخ ← خوشانی ← فضای برداری هارمونیک  
یا خوشانی

خوانش ریاضی معادله های ۶۱-۶، ۶۲-۶: تبدیل فوریه هندپ داخلی که تابع در یک هارمونیک با فرکانس  $\omega$  است.

نمونه سوال امتحانی: مزایا و فواید (نه معایب) معادله  $Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$  را ببینید؟ چرا این



رابطه چندان پر استفاده نمی باشد؟  
**حل:** یک سیستم خطی تحت حرکت دلخواه  $x(t)$  قرار می گیرد و  $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$  است. هدف

تعیین پاسخ  $y(t)$  است. می توان نوشت:

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega) \quad 2$$

با استفاده از تبدیل فوری و با توجه به دو معادله بالا می توان نوشت:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt \right\} e^{i\omega t} d\omega$$

چون رابطه بالا زمان برداشته شده است از این روش استفاده نمی شود. (رابطه به

درد بخوری نیست)


$x(t)$  رابطه پاسخ سیستم است. معمولاً تعیین انتگرال بر حسب  $\omega$  بسیار مشکل است لذا استفاده از رابطه ی بالا برای تعیین پاسخ در اکثر مواقع، منطقی نیست. بنابراین به سراغ روش پاسخ صدمه ی رویم.

برای حل مسائل ارتعاشی امروزه از رابطه ی کاربرد  $S_y(\omega) = H^2(\omega) \cdot S_x(\omega)$  استفاده می شود.

**نکته مهم:** اگر رابطه  $Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$  را به توان ۲ برده ایم.  $\{ Y(\omega)^2 = H(\omega)^2 X(\omega)^2 \}$

آیا حل می توانیم این رابطه جدید را جایگزین رابطه  $\{ S_y(\omega) = H(\omega)^2 S_x(\omega) \}$  کرد؟  
**جواب نه. چرا؟**

**نکته:**



روش‌ها محاسبه پاسخ سیستم :

۱- روش اول : حل معادله دیفرانسیل  $m\ddot{y}(t) + C\dot{y}(t) + ky(t) = u(t)$

۲- روش دوم : از  $u(t)$  جابجایی FFT بگیریم.

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega), \quad y(t) = \int Y(\omega) d\omega e^{i\omega t}$$

$$y(t) = \int H(\omega) X(\omega) d\omega e^{i\omega t}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \underbrace{X(\omega)}_{\text{زمانی کمین}} e^{i\omega t} d\omega$$

$$X(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-i\omega t} dt \right\} e^{i\omega t} d\omega$$

چون این رابطه هونیه بود  
سیمیه است از این روش استفاده نمی‌شود.

۳- روش سوم : استفاده از پاسخ ضربه (بهترین پاسخ)

یازدهت به جلد قبل

به علت خطی بودن سیستم می‌توان از اصل برهم‌نهی (super-position) برای تعیین

پاسخ  $y(t)$  استفاده کرد.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) u(\tau) d\tau \quad \text{معادله ۶-۴۴ (ارتقا)}$$

بدان صورت می‌توان پاسخ سیستم را تعیین کرد. به این روش را در ریاضیات، تلفیق (convolution) و در دینامیک سازه‌ها، انتگرال دو عامل گفته می‌شود.

نکته: تلفیق (Convolution) : تلفیق، عملی روی دو تابع  $f(x)$  و  $g(x)$  است که منجر به تولید تابع مسوی می‌شود که با  $(f \times g)(x)$  نشان داده می‌شود.

$$(f \times g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y) g(y) dy$$



این انتگرال در تحلیل مسازم به نام انتگرال برهم نهی (super-Position) است. این انتگرال مهم ترین رابطه برای پاسخ سیستم خطی است. به شرط آن که سیستم *Passive* باشد. یعنی پاسخ آن فقط به حرکت های گذشته (Past) وابسته باشد و ضمناً  $h(t)$  سرانجام به سمت تعادل است یعنی  $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| < \infty$  در آن صورت معادله  $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau$  پاسخ سیستم تحت هر حرکت  $x(t)$  است که مقدار  $|x(t)|$  بین دو مرز مشخص کران دار محدود باشد. (مکانیک بارهای متحرک)

**نکته:** روابط:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt \right\} e^{i\omega t} d\omega \quad \text{I}$$


$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau \quad \text{II}$$



لکن هستند ولی تفاوت آن روابط آن است که رابطه I در حوزه فرکانس انتگرال می گیرد اما رابطه II در حوزه زمان انتگرال می گیرد.

فصل ۷ کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

خیالی طیفی پاسخ:

- سطح میانگین ها سیگنال ها تصادفی به یک سیستم خطی در انتقال از آن دچار تغییر می شوند. مطابق شکل زیر ممکن است یک سیستم دارای دو ورودی  $x_1(t)$  و  $x_2(t)$  باشد در این شکل برای مثال به عنوان ورودی و خروجی مربوطه نمایش داده شده است.





$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) \alpha(\tau) d\tau \quad \text{I}$$

با تغییر متغیر  $\tau = t - \theta$  مقداری از  $\theta$  که متناظر با  $-\infty$  است بصورت  $\theta = -\infty$  خواهد بود و  $\tau = d$  به  $-\theta$  تبدیل خواهد شد و مقدار بصورت زیر در خواهد آمد:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) \alpha(t-\theta) (-d\theta)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) \alpha(t-\theta) d\theta$$

روش دیگر برای نمایش با تغییر متغیر  $\tau = t - \theta$  می توانیم بصورت زیر معادله I را بازنویس کنیم:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) \alpha(t-\theta) d\theta \quad \text{II}$$


لذا برای معادله II می توانیم پاسخ این سیستم به صورت زیر است:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\theta) \alpha_1(t-\theta) d\theta + \int_{-\infty}^{\infty} h_2(\theta) \alpha_2(t-\theta) d\theta$$

برای حالتی مطابق شکل صفحه بعد که فقط یک ورودی داریم، پاسخ بصورت

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) \alpha(t-\theta) d\theta \quad \text{مقابل می باشد}$$





مثال ۳، میانگین چند رکورد برای یک سیستم خطی تحت یک مرتبه تصادفی

اکنون می توان نوشت:

$$E[x_1 + x_2 + x_3 + \dots] = E[x_1] + E[x_2] + E[x_3] + \dots$$

$$E\left[\sum_{r=1}^N x_r\right] = \sum_{r=1}^N E[x_r]$$

از رابطه  $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_i(\theta) x(t-\theta) d\theta$  میانگین می گیریم لذا خواهیم داشت:

$$E[y(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\theta) E[x_1(t-\theta)] d\theta + \int_{-\infty}^{\infty} h_2(\theta) E[x_2(t-\theta)] d\theta$$

و برای حالتی که فقط یک ورودی وجود دارد:

$$E[y(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) E[x(t-\theta)] d\theta$$

چونچه به ما می خورند فرکانس  $\omega$  مستقل بودن میانگین چند رکورد از زمان  $t-\theta$  می توان نوشت:

$$E[y(t)] = E[x_1] \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\theta) d\theta + E[x_2] \int_{-\infty}^{\infty} h_2(\theta) d\theta$$

چونچه به آنکه میانگین  $y(t)$  مستقل از زمان است:

$$E[y] = E[x_1] \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\theta) d\theta + E[x_2] \int_{-\infty}^{\infty} h_2(\theta) d\theta$$

$$E[y] = E[x] \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) d\theta$$

و برای حالتی که ورودی می توان نوشت:

اگر هندس آن نماید دارند که با گذشت فرکانس به پاسخ نگاه کنند تا نگرش پاسخ ضربه با

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$$

حوزه به معادله ی زیر می توان نوشت:


$$H(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt$$

خاصیت هم رابطه بالا  $\omega = 0$

سطح زیر منحنی  $h(t)$

مانه بسیار انعطاف پذیر  $\omega = 0 \Rightarrow$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



$H(0) =$  تابع فرکانس سیستم بی اثر نرم


حال با جایگذاری معادله  $H(0) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt$  در معادله  $E[y] = E[u_1] \int_{-\infty}^{\infty} h_1(\theta) d\theta + E[u_2] \int_{-\infty}^{\infty} h_2(\theta) d\theta$  خواهیم داشت:

$$E[y] = E[u_1] H_1(0) + E[u_2] H_2(0)$$

حال برای حالت یک ورودی می توان نوشت:

$$E[y] = E[u] H(0)$$

رابطه  $E[y] = E[u] H(0)$  را برای حالتی که یک ورودی دارد را محاسبه می کنیم؟



$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t-\theta) d\theta$$

از رابطه بالا میانگین می گیریم:


$$E[y(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) E[u(t-\theta)] d\theta$$

چونکه به ما خاجون فراموش و مستقل بودن میانگین از زمان  $t-\theta$  می توان نوشت:

$$E[y] = E[u] \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) d\theta \Rightarrow E[y] = E[u] H(0)$$

فرکانس هم همان  $H(0)$

تفسیر رابطه فوق:






تمرین ۲: اثبات رابطه  $E[y] = E[u] H(0)$  را بنویسید؟

تمرین ۳: جاداستر را طبق  $y(t) = H(\omega) X(\omega)$  وقتی که مقدار  $\omega = 0$  خواهیم داشت

$$y(0) = H(0) \cdot X(0)$$

$$E[y] = H(0) E[u]$$



و در کلاس ارتعاشات به طیف مقابل رسیدیم که نسبت  $\frac{\omega}{\omega} = \beta$  در آن برقرار است. که هر بار یکی از  $\omega = 0$  را ثبت و دیگری را متغیرتر کنیم.

حال در مقدار  $H(0)$  این مسفر کدام کین در حالت های  $\omega = 0$  می باشد. در این خصوص بحث نمود. (یا به عبارتی  $H(0)$  در کدام حالت  $\omega = 0$  یا  $\omega = \infty$  می باشد) این موضوع را با استفاده از بحث ریاضی و مقبر یکی بیان نمایند.

تمرین ۴: رابطه  $E[y] = H(0) \cdot E[u]$  شمارا یاد چه رابطهای می اندازد؟

$$E[y] = H(0) \cdot E[u] \quad \text{این رابطه ما را یاد رابطه } F = k \delta \text{ می اندازد.}$$

$$\underbrace{E[y]}_{\delta} = \underbrace{H(0)}_{\frac{1}{k}} \cdot \underbrace{E[u]}_F$$

حال با توجه به فرمول  $E[y] = H(0) \cdot E[u]$

رای تو این بصورت  $\delta = \frac{F}{k}$  بیان کنیم.

تمرین ۵: دو تمرین قبل را با هم ترکیب نمایند؟

راهنمایی، دقیقاً با هم همین تمرین دومی ترین ادبی را اثبات کنیم. بیان کنیم که

سیستم نسختی محور است یا جرم محور ...

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t-\theta) d\theta$$

حوزه زمان

$$y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

حوزه فرکانس

$$E[y] = H(0) \cdot E[u]$$

خود هم بتنی :

برای تعیین تابع خود هم بتنی  $y$  باید  $y(t)$  و  $y(t+\tau)$  را تعیین کنیم:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t-\theta) d\theta$$

$$y(t+\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t+\tau-\theta) d\theta$$

اکنون با میانگین گیری از تابع  $y(t)$  و  $y(t+\tau)$  می توان نوشت:

$$E[y(t) y(t+\tau)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t-\theta) d\theta \times \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta) u(t+\tau-\theta) d\theta\right]$$

$$E[y(t) y(t+\tau)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) u(t-\theta_1) d\theta_1 \times \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_2) u(t+\tau-\theta_2) d\theta_2\right]$$

$$= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) h(\theta_2) u(t-\theta_1) u(t+\tau-\theta_2) d\theta_1 d\theta_2\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) h(\theta_2) E[u(t-\theta_1) u(t+\tau-\theta_2)] d\theta_1 d\theta_2$$

باتوجه به ماتریس بودن فرآیند  $u$  می توان نوشت:

$$E[u(t-\theta_1) u(t+\tau-\theta_2)] = R_u(\tau - \theta_2 + \theta_1)$$

تفاضل روابط سمت چپ  
 $(t+\tau-\theta_2) - (t-\theta_1) = \tau - \theta_2 + \theta_1$

بنابراین :

$$R_y(\tau) = E[y(t) y(t+\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) h(\theta_2) R_u(\tau - \theta_2 + \theta_1) d\theta_1 d\theta_2$$

دقت کنید که سمت راست معادله بالا مستقل از زمان است یعنی یک فرآیند زمانی باساز.

**نکته:** چگالی طیفی پاسخ متبدل خود را تابع خود هم بتنی  $R_y(\tau)$  می یابند.

تمرین : قشرهای ۷-۳ و ۷-۴ را رو نویسی کرده و جزئیات استخراج و روند فرمول (روابط) این دو قشر را بیوسید ؟



تعیین چگالی طیفی پاسخ (سپتر v-3 کتاب ارتعاشات تصادفی):

$$R_y(\tau) = E[y(t)y(t+\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1)h(\theta_2)R_u(\tau-\theta_2+\theta_1) d\theta_1 d\theta_2$$

آنرا از طریق معادله

تبدیل فوریه گرفته شود، تبدیل فوریه سمت چپ همان چگالی طیفی پاسخ  $S_y(\omega)$

است. لذا تبدیل فوریه سمت راست به صورت زیر بازنویسی می‌گردد:

$$S_y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1)h(\theta_2)R_u(\tau-\theta_2+\theta_1) d\theta_1 d\theta_2 \right\} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

با جابجایی انتگرال‌های توان نوشت،

$$S_y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) d\theta_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_2) d\theta_2 \int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau-\theta_2+\theta_1) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

از آخرین انتگرال سمت راست می‌توان تعیین نمود که:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau-\theta_2+\theta_1) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{e^{i\omega(\theta_1-\theta_2)}}{e^{i\omega(\theta_1-\theta_2)}} \int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau-\theta_2+\theta_1) e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= e^{-i\omega(\theta_1-\theta_2)} \int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau-\theta_2-\theta_1) e^{-i\omega(\tau-\theta_2+\theta_1)} d(\tau-\theta_2+\theta_1)$$

$$= 2\pi e^{i\omega(\theta_1-\theta_2)} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R_u(\tau') e^{-i\omega(\tau')} d(\tau')$$

$$= 2\pi e^{i\omega(\theta_1-\theta_2)} S_u(\omega)$$

الکون می‌توان نوشت،

$$S_y(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) d\theta_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_2) d\theta_2 \times 2\pi e^{i\omega(\theta_1-\theta_2)} S_u(\omega)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) d\theta_1 e^{i\omega\theta_1} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_2) d\theta_2 e^{-i\omega\theta_2} \times S_u(\omega)$$

با توجه به معادله  $H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-i\omega t} dt$  می‌توان نوشت:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_2) e^{-i\omega\theta_2} d\theta_2$$

و مزوج مختلط آن بصورت زیری باشد.

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta_1) e^{i\omega\theta_1} d\theta_1$$

در نتیجه می توان نوشت:

$$S_y(\omega) = H(\omega) H(\omega)^* S_u(\omega)$$

یا:

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_u(\omega)$$

معادله بالا مهم ترین نتیجه ارتقا سست تصادفی است.

تمام تا کنونی که در استفاده از تبدیل فوریه وجود داشت برای رسیدن به این نتیجه بود.  
**تذکره:** چگالی طیف پاسخ تبدیل فوریه تابع خود هم بستگی  $(R_y(\tau))$  می باشد.

پاسخ میانگین مربعات:

هنگامی که چگالی طیف پاسخ تعیین شدی می توان مستقیماً با استفاده از معادله زیر پاسخ میانگین مربعات را محاسبه کرد:

$$E[y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} S_y(\omega) d\omega$$

یا:


$$E[y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 S_u(\omega) d\omega$$

معادله بالا کاربرد های مهندسی زیادی دارد.

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_u(\omega) \quad \# \text{ نکات فیزیکی}$$

$$R_y(\tau) = \int S_y(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega$$

if:  $\tau = 0 \Rightarrow E[y^2] = R_y(0) = \int S_y(\omega) d\omega$





میانگین مربعات

$$E[y^2] = \sum_{i=1}^N \frac{y_i^2}{N}$$

**تذکره:** میانگین مربعات می شود سطح زیر منحنی چگالی طیف (ها) قوایند پاسخ بار





تبدیل فوریه معکوس  $S_y(\omega) \Rightarrow R_x(\tau)$  اتوکورلسیون فاکس

نکته ۲:  $E[x^2]$  از جنس انرژی می‌باشد به شرط آن که جابجایی یا سرعت باشد. (آرشیو Force)

باشد انرژی محسوب نمی‌شود.  $S_x(\omega) |H(\omega)|^2 = S_y(\omega)$

if  $\tau=0 \Rightarrow E[x^2] |H(\omega)|^2 = E[y^2]$


# نکات مهم در خصوص رابط

$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_x(\omega)$

$\Rightarrow$  معلوم (چگالی طیف ورودی) معلوم (سیستم)  $\Rightarrow$  بار موج / بار باد / پدای - تاجیهی / بار زلزله

۱- با معلوم بودن چگالی طیفی حرکت (ورودی)  $S_x(\omega)$ ، سطح زیر آن را (ریشه مربع - هندسه)

محاسبه می‌کنیم. (با تبدیل مستطیل و مثلث ...)



$E[x^2] \xrightarrow{\text{sqrt}} \sqrt{E[x^2]} = \text{RMS}_x = E[x]_{\text{avg}}$

RMS با میانگین  $E[x]$  جوابوست. پس بار استن RMS یعنی صد تلسن حرکت را داریم.


RMS پرکاربردترین کلمه در علم مهندسی و علوم طبیعی می باشد.

**تذکره:** چون مقدار  $E[u] = 0$  می باشد برای خلاص شدن از سر  $E[u]$  از

مربعیات ( $E[u^2]$ ) استفاده می کنیم. لذا این یکی از اقصی رابطه  $Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$

می باشد ( $E[u] = 0$ ) لذا با استفاده از  $E[u^2]$  در رابطه  $E[u^2] = E[Y^2] = |H(\omega)|^2 E[X^2]$  مرتفع شده است.

**۲-** خود چگالی طیفی حرکت ( $S_u(\omega)$ ) محتوای فرکانس را به ما می دهد.





**نکته:** کل اطلاعات محتوای فرکانس

حرکت را می توانیم بدست آوریم.

**نکته:** می توانیم تعیین کنیم در چه فرکانسی

حرکت max یا مینیمم است.

**۳-** چون  $H(\omega)$  یعنی سیستم معلوم است، براحتی  $|H(\omega)|^2$  قابل محاسبه است. لذا




همان سیستم  $H(\omega) \equiv$

همان سیستم است. **نکته:**  $H_2 > H_1$

**نکته:** در محتوای فرکانسی تفاوتی بین  $H(\omega)$  و  $H^2(\omega)$  وجود ندارد (یکی می باشد محتوای فرکانسی).

**نکته:** مقدار را من  $H(\omega)$  و  $H^2(\omega)$  متفاوت است. ولی محتوا تقریباً یکی می باشد.

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_u(\omega) \quad \text{--- ۴}$$




در پاسخ  $S_y(\omega)$  هم حرکت هست و هم

سیستم وجود دارد.

**تذکره:** می توانه جای  $\omega$  سیستم و  $\omega$  حرکت جای می شود و ما نمی دانیم.

مشکل فوق بر خلاف DAF، چگالی است.

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_u(\omega) \quad \text{چنانچ}$$



سطح زیر چگالی طیف پاسخ = میانگین مربعات پاسخ = واریانس

که پس از جذر فوق  $RMS_y$  حاصل می شود



نکته:

$$S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_x(\omega) \quad (1)$$

$$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega) \quad (2)$$

از رابطه (۱) جذری بگیریم:

$$\sqrt{S_y(\omega)} = |H(\omega)| \sqrt{S_x(\omega)} \quad (3)$$

از سطح زیر منحنی  $(S_y(\omega) - S_x(\omega))$  جذری بگیریم:

$$RMS_y = \sqrt{\int |H(\omega)|^2 S_x(\omega) d\omega} \quad (4)$$

$$\Rightarrow RMS_y = \sqrt{S_y(\omega)}$$


تمرین: دورایطه:

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

$$\sqrt{S_y(\omega)} = H(\omega) \cdot \sqrt{S_x(\omega)}$$

و:  
را با هم مقایسه کنید.

نکته: با معلوم بودن چگالی طیفی حرکت  $S_x(\omega)$ ، سطح زیر منحنی  $S_x(\omega)$  را حساب



می کنیم.  $RMS_x \leftarrow$

$$RMS_x = \sqrt{E[u^2]} = \sqrt{\int S_x(\omega) d\omega}$$

و نیز داریم:

$$RMS_y = \boxed{\quad} \times RMS_x$$

Force (نیرو): فرقی

$(\frac{1}{k})$   $\Delta$  (جابجایی)

$$RMS_y = \sqrt{\int |H(\omega)|^2 S_x(\omega) d\omega} \quad (I)$$

$$RMS_y = A * RMS_x = A * \sqrt{\int S_x(\omega) d\omega} \quad (II)$$



حال اگر دو عبارت (I) و (II) را مساوی هم قرار دهیم خواهیم داشت:

$$\sqrt{\int |H(\omega)|^2 S_x(\omega) d\omega} = A \cdot \sqrt{\int S_x(\omega) d\omega}$$

تمرین: مقدار A را در رابطه  $\sqrt{\int |H(\omega)|^2 S_x(\omega) d\omega} = A \sqrt{\int S_x(\omega) d\omega}$  را مقایسه نمایند.

تقریباً یک سیستم یک درجه آزادی با جرم  $10^4$  kg و پریود طبیعی  $0.3$  sec موجود است. اثر جنبانی طیفی حرکت،  $S_{u1}(\omega)$ ، بصورت زیر با نمودار مطلوب است رسم جنبانی طیفی پاسخ و

تخمین مناسبی از دامنه پاسخ (RMS).



تذکره: پریود طبیعی معلوم ← برای محاسبه منحنی دینف DAF و  $H(\omega)$  موجود است. تذکره: پاسخ در  $H^2(\omega)$  مدب شود.

### # تولید رکورد مصنوعی

- دلایل متعدد ضرورت بحث در حوزه فرکانس:

در حوزه زمان: پدیده‌ها تصادفی، پیچیده، زمان بر، غیر اصفادی، غیر قابل پیش بینی

جنبه آماری احتمالاتی، تفسیر نتایج در حوزه زمان سخت و ...

در حوزه فرکانس: حجم محاسبات کم، ارزان، دقت بالا، عدم قطعیت‌ها ...

خیلی مفید و کارا و تفسیر آسان

نکته: یکی از مهمترین دلایل لزوم پرداختن به حوزه فرکانس تولید رکورد در حوزه زمان است.


در حوزه زمان نیاز دارد به تولید رکورد حرکت: } باد ← ۱۰۰٪ رکوردش در حوزه فرکانس Generat می‌شود. موج + ~ ~ ~ ~ ~ زلزله

امروزه به علت فراوانی تاریخچه موجود نیازی به استفاده از زمان نیست (نیازی به استفاده از رکورد مصنوعی نداریم) } قدیم تر: تولید رکورد بر اساس فرکانس می‌باشد. امروزه

تذکره: حدود  $\frac{2}{3}$  رکوردها حرکتی از حوزه فرکانس هستند.



# کارکرد حوزه فرکانس:



نکته: لازم است رکورد موجود را منطبق کنیم با طیف طرح که این کار هم با حوزه فرکانس انجام می شود.

۲- کارکرد دیگر حوزه فرکانس، صحت سنجی حوزه زمان است.

ابزار صحت سنجی: } آزمایشی  
 محاسبات دستی، با احاطه کامل بر اعداد و ارقام }  
 برخی اوقات استتیک }  
 برخی اوقات مقدار ویژه }  
 فرکانس ~ ~ ~ }  
 محاسبات دستی، با احاطه کامل بر اعداد و ارقام

مطالب فوق الزکر چرایی ها استفاده از تولید رکورد زلزله است.

تقریب: به شکل ۵۹۸ کتاب مهندسی زلزله مؤلف دکتر تاجبش چور مراجعه کرده و آن را با دقت بخوانید!

# نحوه تولید رکورد مصنوعی: (Generator ژنراتور کردن)

در فضای بردارها رزونانس می خواهیم تاریخچه تصادفی تولید کنیم.  
 (برای ایجاد موج زلزله و...)

$$x(t) = \sum \alpha_i \cos(\omega_i t - \theta_i)$$

تذکره: بین Sin و Cos فرقی نیست:  $x(t) = \sum \alpha_i \sin(\omega_i t - \theta_i)$  or

صورت مسئله: رکورد مصنوعی  $\alpha_i, \omega_i, \theta_i = ?$  (چندین بردار باید را جمع کرده تا رکورد مصنوعی حاصل شود)


هدف: تعیین پارامترهای فوق

ابزار ورودش: استفاده از  $S_{ii}(\omega)$


با فرض وجود  $S_{ii}(\omega)$  پارامترهای فوق را تعیین می کنیم.

**گام اول:** توزیع کنیوخت برای چگالی احتمال  $(\theta)$  فرض می‌کنیم بین  $0, 2\pi$  (اختلاف فاز رندوم (Random) بین  $0$  تا  $2\pi$ ، از فرم افزاز استفاده می‌کنیم)

کمترین  $\theta$  با استفاده از فرم افزاز Matlab این کار را انجام دهید و نمودار آن را رسم



**گام دوم:** با توجه به معلوم بودن چگالی طیفی قرآینه  $(\alpha)$  ابتدا آن را به تعداد لازم در محور افق تقسیم می‌کنیم.



$\omega_i$ : معلوم کمترین فرکانس در چگالی طیفی مطابق شکل (سید)

فکته: اینکه مقدار  $\Delta\omega$  چقدر باشد بسیار مهم است.  $(\Delta\omega = \frac{\omega}{N}, N=1$  باشد  $\Delta\omega=1$  هارمونیک تولیدی کند. اگر  $N$  تا باشد  $N$  هارمونیک تولیدی شود.)

$$\alpha_i = \sqrt{4 S_{\alpha}(\omega_i) \cdot \Delta\omega} = 2 \sqrt{\underbrace{S_{\alpha}(\omega_i) \cdot \Delta\omega}_{\text{دامنه}}}$$

مقدار  $\omega_i$  را می‌سند می‌دهد.

با توجه به معلوم بودن  $\omega_i$  مقدار  $\Delta\omega$  را خودمان تعیین می‌کنیم و سپس خواهیم داشت:

$$\omega_2 = \omega_1 + \Delta\omega$$

$$\omega_3 = \omega_2 + \Delta\omega = \omega_1 + 2\Delta\omega$$

$$\omega_i = \omega_1 + (i-1)\Delta\omega$$

الکتون مقدار  $\theta_i$  و  $\omega_i$  معلوم است. و مقدار  $\alpha_i$  ؟

$$\alpha_i = 2 \sqrt{S_{\alpha}(\omega_i) \cdot \Delta\omega} = 2 \sqrt{S_{\alpha}(\omega_i) \left( \frac{\omega_i - \omega_1}{i-1} \right)}$$



تمرین : فرکانس گوشه یا (Corner Frequency) و یا فرکانس نایکویست  
( $N_q \cdot f_{rg}$ ) چیست؟

تمرین : مقدار  $\omega$  یعنی مقدار  $\dot{u}$  چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای تعیین می‌شوند؟

تمرین : با مراجعه به کتاب یا نت (Yang) فرمول ۴-۱۳ را اثبات و بر اساس آن

رابطه ۴-۱۲ و ۴-۱۴ را اثبات نماید؟ کتاب (Random Vibration of structures)  
C.Y. YANG

تمرین : از فحرم تمرین فوق معادله ۴-۱۲  $\langle u^2(t) \rangle = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \alpha_n^2$  فلسفه مربع

در حوزه فرکانس چیست؟ انرژی

تمرین : معادله ۱۲-۴ کتاب Yang  $(E[u^2(t)] = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \alpha_n^2)$  شما را یاد چه می‌اندازد؟ اتحاد پارسل

تمرین : تفسیر فیزیکی اتحاد پارسل را بیان نماید؟ فصل ۱۳ کتاب مهندسی زلزله تمرین ۱۳-۲


تمرین : ستر ۵-۵ کتاب ارتعاشات تصادفی را با دقت خوانده و فهمیده و یک بار رونویسی

کنید؟ با استفاده از این تمرین می‌توانیم مفهوم عدد ۴ را درست آوریم در رابطه  $\alpha_n = \sqrt{4 S_{nn}(\omega_n) \omega_n}$

تمرین اختیاری : بعد از آنکه با چگالی طیفی زلزله (کمانی - تاجیمی) آشنا شدیم

یک برنامه matlab برای تولید رکورد تصادفی بنویسید؟

نکته: چگالی طیف:




$$u(t) = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \sin(\omega_i t - \theta_i)$$


تکمیل خوبی است




$$u(t) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \sin(\omega_i t - \theta_i)$$

هر چه مقدار تعداد  $n$  بیشتر باشد دقت چادتهای تری با شد (اصلاً مقدار  $\sum_{i=1}^n$  خوانات)







تابع مشکل: یک فرم بی بعد است  
تابع مشکل بر زلزله اثری کم تا رکورد زلزله تولید شود.



Generate کردن رکورد زلزله  
تابع مشکل در Time History ضرب می شود.

تمرین: انواع تابع مشکل می تولید است ب زلزله در دریا مختلف چه بوده است؟  
در سطح جدید



تمرین: رسم  $S_a$ ،  $S_v$  و  $S_d$  برای رکورد تولید شده؟

**نکته:** باید به تعداد کافی رکورد تولید شود و تمام آنها در تحلیل تاریخیچه زمانی ببار

رود و روی  $mean$ ،  $max$  چابکها ثبت شود. (۷ تا رکورد میانگین، ۳ تا رکورد  $max$ ) ← فصل ۱۳ کتاب مهندسی زلزله دکتر تائب چور.

تمرین: تعدادی از نرم افزارها مرسوم تولید رکورد مصنوعی را نام ببرید؟

به عنوان نمونه نرم افزار  $Etab 2015$ ،  $Simque$

یا به کد ۱۰ تا ۱۳ خطی می توان رکورد مصنوعی Generate کرد.

فصل ۱۳ کتاب مهندسی زلزله ↔ فصل ۹ کتاب مقدماتی ابرار تعالیات تعالیاتی (مقدم)

**نکته:** پارامتر  $PGA$ ،  $PGV$  و  $PGD$  می توانیم درک عمیقی از فرکانس حرکت و سازه را داشته باشیم و در نتیجه تخمینی از چابکها را داشته باشیم.


جلسه ۳ مورخ ۹۴/۳/۲

مطالب این قسمت از کتاب کوکلیک لرزه ای - دایمر


تمرین: تمام مطالب مرتبط با طیف در یک برگ  $A_3$  یا  $A_2$  مصورهای سینه کنید؟

**نکته:** پارامترهای حرکت زمین یا از جنبش دامن یا فرکانس می باشد.





نکته: عدم کفایت پارامترهای رامن به تنهایی نمی‌تواند بیانگر شدت زلزله باشد.







برای سازه‌های ویژه از جدول لرزه‌ای استفاده نمی‌شود  
 می‌بایست جدول لرزه‌ای را روی سازه سخت اجرا کنیم (سختی زیاد)  
 نکته: در تحلیل دینامیکی باسیستی به محتوای فرکانسی توجه شود.  
 نکته: محتوای فرکانسی را می‌توانیم از FFT گرفتن }  $\left. \begin{matrix} \text{شتاب} \\ \text{سرعت} \\ \text{جابجایی} \end{matrix} \right\}$  بدست آوریم.

نکته: اگر در زلزله هم شتاب  $0.5g$  داشته باشیم باسیستی به محتوا فرکانسی توجه شود.


دوره تناوب کوتاه  $T < 0.5$  ← حساس به شتاب  
 $PGA = 0.5g$  ← زلزله ①  
 $PGA = 0.5g$  ← زلزله ②  
 سازه‌های کوتاه  $(T < 0.5)$  ← حساس به شتاب  
 سازه‌های متوسط  $(0.5 < T < 1)$  ← حساس به سرعت  
 سازه‌های بلند  $(T > 1)$  ← حساس به جابجایی



تقریباً: فونکشن فقط FFT شتاب موجود است آیا بود آنکه از سرعت و جابجایی FFT بگیریم می‌توانیم با استفاده از نتایج استخراج از FFT شتاب بگیریم این رکورد برای سازه کوتاه یا بلند مناسب است یا نه؟








حال با توجه به  $FFT(a)$  نتایج  $T$  نقطه پیک  
 بالا آبی می توان گفت حتماً برای مسازه  
 بلند خوب است و مسازه را به سردی

می برود، **جواب نهی باشد** چون برای پریود  $2\text{sec}$  مسازه حساس  
 به جابجایی است پس باسابق از جابجایی  $FFT$  گرفته  $\{FFT(a)\}$  تابع  
 این سوال جواب دهیم. لذا ما از روی  $FFT(a)$  نتایج نمی توانیم  
 برای پریود  $2\text{sec}$  استفاده کنیم.

**نکته ۱:** مسازه کوتاه ← حساس به شتاب  
**نکته ۲:**  $FFT$  را می توان بر حسب  $T$  یا  $\omega$  رسم کرد



با توجه به  $FFT$  شتاب دورگورد ذیل خواهیم راست است:  
 - سطح زیر منحنی  $FFT$  هر دورگورد  
 دارای مقدار یکسانی می باشد.  
 - مقدار پیک  $FFT_{eq}(max)$  بزرگ  
 دورگورد کلی می باشد.

در صورتی که پریود مسازه  $0.2\text{sec}$  کدام دورگورد بزرگتر است؟ مسازه حساس تر است.


**جواب ۱:**

**نکته ۱:** مسازه وقتی وارد غیر خطی شود پریود آن کم می شود  
**نکته ۲:**  $\uparrow k$  or  $\downarrow k$   
 $\downarrow T$   $\uparrow T$

لذا زلزله قویتر (دورگورد قویتر) بزرگتر مسازه دارای دوره تناوب  $0.2\text{sec}$  حساس تر  
 می باشد. چون اگر مسازه به علت حرکت وارد غیر خطی شود پس گسستهای  
 فرکانسی کدر گسستهای  $(T = 0.2\text{sec})$  دارای فرکانس بیشتر  $(FFT(a))$  باشد.

و باینه عبارت ساده تر مقدار  $FFD$  آن رکورد در  $0.2 T_{sec}$  بیشتر باشد آن رکورد برای سازه موجود حساسی تر است. (از جنبش فرکانس گوشه)


نکته: در مقیاس (Scale) کردن رکورد چه جازه ای را در نظری میگیرند؟  
 جازه  $0.2 T < T < 1.5 T$  را در نظری میگیرند.  
 ← دوره تناوب سازه



T: دوره تناوب سازه

غیر خطی ← موردها بالاتر

اگر سازه وارد مرحله غیر خطی شود داریم:



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega = \frac{2\pi}{1.5T}$$

$$\Rightarrow k \rightarrow \frac{k}{2.25} = 0.42\% k$$

مغنی جوشی آور

مغنی سکناتی تخمین خوبی از جابجایی هدف به ما می دهد.




توجه: سازه الاستیک معادل است که اگر تحلیل شود پاسخ آن با پاسخ تحلیل غیر خطی یکی می شود این مطلب در فصل نامه ۲۵ دکترا سبن چور آمده است.  
 سوال: در حالتی که موردها بالاتر مطرح شود یعنی  $(0.2T < T < 1.5T)$  چاست چه مطلبی را می توان بیان نمود؟



**جواب:** در سازه های کوتاه صوره های بالاتر نداریم.

با توجه به بحث FFT نتاب دو رکورد صفحات قبل در چه صورتی می توان

FFT نتاب رفتن آبی را ملاک قرار دهیم:



**جواب:** نه صورتی می توان FFT رکورد

آبی را ملاک قرار دهیم که سازه




الاستیک باقی بماند


یعنی سازه پلاستی از

خود نشان ندهد. در این صورت اوله لازم نیست روی پاسخ این سازه بگرد  
شود.

در نتاب غیر خطی دکترا تانسی چور مطابق این بخش بصورت مفصل بیان شده است.


تقریبی: تفسیر DAF برای حالت الف در صورتی که مقدار DAF متناوب باشد؟






در این حالت مقدار PGA ماکزیمم از هارمونیک های مختلف می باشد نه با هم جمع می شوند (ماکزیمم دامنه هارمونیک ها را با هم جمع کرده ایم)

در PGA به یک دلیلی محتوای فرکانسی وجود دارد.  
نکته: اگر یک رکورد زلزله مانند شکل زیر داشته باشیم:




می توانیم شبیه حالت قبلی PGA را بدست آوریم لذا باستی از رکورد فوق  $FFT(a)$  بگیریم



خواهیم داشت،  
مادریال دامنه ای می گیریم که فرکانس آن مربوط به هارمونیک باشد که دامنه آن  $max$  است.

تقریباً: در خصوص اینکه PGA ماهیتاً ارتباط تنگ تنگی با محتوای فرکانسی دارد در دو حالت زیر بحث می شود:

- الف) رکورد شتاب باند باریک باشد.
- ب) رکورد شتاب باند پهن باشد.





**تذکره:** هر چه باندام نزدیکتر باشد مقدار  $PGA$  در  $FFT$  با  $PGA$  رکورد زلزله نزدیکتر است.

**تذکره:** هر چه باندام چمن تر باشد مقدار  $PGA$  در  $FFT$  با  $PGA$  رکورد دورتر است


**نکته:** معمولاً (نه همیشه) حرکت زمین باندام بسیار جلا محذب تر از حرکات باندام است. باندامها پایین تر هستند. باندامها خیلی بزرگ که برای مدت زمان بسیار کوتاهی آرام می‌یابند، خرابی کمتری ایجاد می‌کنند. هر چند باندامها برای مدت بسیار مفیدی است. وی هیچ گونه اطلاعاتی در مورد محتوای فرکانسی و مدت حرکت بدست نمی‌دهد، در نتیجه برای ارائه خصوصیات دقیق حرکت زمین به داده‌های بیشتری نیاز است.

**نکته:** برای سازه‌های نامسیاتی که به بارگذاری در محدوده متوسط حساسیت ترا (نظیر سازه‌های بتنی یا انعطاف پذیر بل‌ها و...)  $PGV$  پارامتری دقیق‌تری برای ارزیابی خرابی نسبت به  $PGA$  است.




**تذکره:** می‌توان به روشی ساده، با فرض گرموشک بودن چاسخ نسبت ارتباط فرکانسی بین جایابی باندام و مسرعت چسب برقرار کرد:

$$PGV = \omega PGA$$

**نکته:** با استفاده از نتایج فضای برداری رکوردها از تعدادی هارموشک در حوزه زمان



FFT بگیریم



حوزه زمان

$$D = D_0 \sin \omega g t$$

$\omega g$ ، فرکانس غالب حرکت



$$V = \omega g D_0 \cos \omega g t$$

در مقادیر دامنه  
 $S_{ai} = \omega^2 S_{di}$  که س قاعده  
 $S_{vi} = \omega^2 S_{di}$  که س زلزله  
 به هم دلیلی که قبلاً بیامد

حرکت ارتفاعات زمین  $PGV = \omega g PGD$  می باشد.  
 دامنه حرکت


نکته: اگر از رکورد است با زلزله FFT بگیریم باید باریک و بلند چکن بود رکورد است  
 مشخص می شود.

رکورد است با زلزله FFT بگیریم  
 باید باریک و بلند چکن بود رکورد است



نکته: بطور مستقیم، با فرقی هارمونیک بودن پاسخ، یک ارتباط فرکانسی بین است  
 بسینه و سرعت بسینه وجود دارد:

$$PGA = \omega \cdot PGV = \omega^2 \cdot PGD$$




نکته: محتوای فرکانسی در مستقیم فرقی تغییر می کند  
 اگر از FFT رکورد ها مستقیم بگیریم  
 لذا مطابق شکل می روی و خواهیم  
 داشت:





**نکته:** در مهندسی معمولاً به نسبت‌ها قائم‌توجه کمتری نسبت به نسبت‌ها افقی می‌شود. در کا بردها مهندسی، معمولاً فرض می‌شود، نسبت‌ها پسینه قائم‌توجه برابر  $\frac{2}{3}$  نسبت‌ها پسینه افقی PGA است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که نسبت‌ها نسبت‌ها افقی به قائم‌توجه متغیر است و مقدار آن در مناطق نزدیک منابع زلزله‌های متوسط تا بزرگ، بیشتر از این مقدار و در خواصل زیاد، کمتر است.

**نکته:** تفسیر عبارت { نسبت‌ها پسینه خیلی بزرگ که برای مدت‌ها بسیار کوتاه‌تری از زمان‌های بارندگی، خرابی کمتری ایجاد می‌کنند } را بر اساس راسته‌های جلسات قبل می‌توان گفت:




**جواب:** تفسیر دوگانه  $\beta$  برای DAF

زمانی که مقدار  $\beta=0$  است مقدار DAF

می‌باشد

لذا در زمانی که  $\beta=0$  است سازه الاستیک می‌باشد.

**نکته:** در حالت غیر خطی



چون پدیده زلزله بصورت رفت و برگشتی می‌باشد همزمان باید دید خستگی ایجاد می‌شود و نکته این است هم در آن این است که بدون بهره در زمانی که سازه می‌خواهد فرو بریزد مجدداً جهت نیرو تغییر می‌کند.

مهمترین اختیاری: روش‌ها هموار سازی طیف‌ها را بررسی کنید؟

مهمترین ۲ معادله  $E(\omega) = \frac{1}{2} |A(\omega)|^2$  کتاب ارتعاشات تصادفی (معادله ۹-۱۰)

را با استفاده از فیزیک بیان کنید؟

سوال: چگونه می‌توان با استفاده از مفهوم PAF رابطه ۹-۳ کتاب ارتعاشات تصادفی  $(S_{pv}(\omega) = \omega S_p(\omega) = S_v(\omega))$  را یک بار دیگر اثبات نمود؟  
 (بخش ۹ کتاب کپی شده از کتاب ارتعاشات تصادفی پیوست جدول)

**نکته:** طیف کتاب تاریخچه زمانی رکورد زمین = طیف سرعت (بسیترین سرعت سیستم)

**بسیترین سرعت در سیستم =**  $\left. \begin{array}{l} \text{طیف کتاب در آن فرکانس حرکت زمین} \\ \text{or} \\ \text{دامنه تبدیل خورده کتاب در آن فرکانس حرکت زمین} \end{array} \right\}$

**نکته:** برای حالت میرایی مقادیر  $S_v$  کمتر و هموارتری شود. (طیف سرعت)





توان طیفی = چگالی طیفی

Spectral Density Function = Power Spectral Density Function

تقریباً: یا جستجو در اینترنت بین سایت‌ها که طیف توان با چگالی طیفی با هم متفاوت اند یا نه؟

**نکته:** تابع چگالی طیفی توان  $R_{xx}(\tau)$  =

تقریباً هم: ده رکورد در نظری تقریب

رکورد	FFT	رکورد	FFT
			
n	n	n	n
n	n	n	n
n	n	n	n
n	n	n	n

سیس با دستور Sub Plot در متلب  
 آنها را بصورت یک ماتریس  $[5 \times 4]$

توسیم نمایند.

- اثر PGA منق باشد برای FFT فرقی  
 می‌باشد آن را در یک منق ضرب کنیم  
 تا با دایره محور نمایند دارد شود  
 - محورهای افقی و قائم هم مقیاس (scale)  
 در نظر گرفته شوند.




مهمین: طبق ده رکورد مهمین قبلی

رکورد	رکورد	رکورد	رکورد
$A_{n1}$	$A_{n2}$	$A_{n3}$	$A_{n4}$
$\omega_{n1}$	$\omega_{n2}$	$\omega_{n3}$	$\omega_{n4}$
$\omega_{n1}$	$\omega_{n2}$	$\omega_{n3}$	$\omega_{n4}$
$\omega_{n1}$	$\omega_{n2}$	$\omega_{n3}$	$\omega_{n4}$
$\omega_{n1}$	$\omega_{n2}$	$\omega_{n3}$	$\omega_{n4}$

$$S_g(\omega_n) = \frac{1}{\pi T_d} a_n^2$$

مقدار دامنه سری فوریه نسبت ب



حیاتی طیفی در حوزه فرکانس می باشد (به عبارتی حوزه فرکانس یعنی حیاتی طیفی)

**تذکره:** تفادیت مهندسی، در توصیف این عبارت هم می توان دو برداشت بود،

- ۱- نظر شخصی یک مهندس مبتدی بر سلیقه و به دستاورد دانش و تجربه قبلی است
- ۲- منطق قابل دفاع بر اساس تجربیات درست آوردها علمی موجود

مهمین: پیوست کتاب مهندسی زلزله دکتر تاشیر چور باقرت خواننده بسور



پریود غالب:

یکی از پارامترها مستقل که هر چند مقداری مقداری خنک است ولی نهایتاً در محتوای فرکانسی حرکت زمین است. پریود غالب  $T_p$  می باشد.


- پریود غالب عبارت است از پریود ارتعاشی متنظر با مقدار چینه دامنه طیف فوریه

- برای پریود از اثرات خاصه مطلوب تله قله های طیف دامنه فوریه، معمولاً پریود

غالب از روی طیف هموار شده فوریه بدست می آید.





پریود غالب اطلاعاتی در خصوص محتوای فرکانس در اختیار می‌دهد.




مطابق شکل دیده می‌شود که حرکت با محتوای فرکانسی کاملاً متفاوت، دارای پریود غالب یکسانی هستند. یعنی پریود غالب، حالت پریود متمرکز دارند که گسترده.

نکته: پریود غالب  $T_p$  چسبای با اندازه‌های مختلف (در اینجا فقط)

نکته: محتوای فرکانسی  $T_p$  (پریود غالب) چسبای با اندازه



FFT  
تکثیر



$$\Omega = \frac{2\pi}{T_{cen}} \rightarrow \text{پریود مرکزی} \Rightarrow T_{cen} = \frac{2\pi}{\Omega}$$

$$\Omega = \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} = \sqrt{\frac{\text{سطح زیر چسبای طیفی مستقیم}}{\text{سطح زیر چسبای طیفی مثاب}}}$$

تقریباً برای رکورد تقریباً قبلی مقادیر  $T_p$  و  $T_{cen}$  را کنار هم


$T_{cen}$	$T_p$	رکورد
0.37	0.31	1
!	!	2
!	!	!

مقایسه کنید؟



چند روشی که برای تعیین پریود غالب ( $T_p$ ) استفاده می شود عبارتند از:

- ۱- حدت از حوزه زمان  $\frac{PGV}{PGD} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$
- ۲- از رکورد مستاب  $(t)$  اثر FFT بگیریم مقدار  $T_p$  مناسبی شود
- ۳- چگالی طیفی  $S_g(\omega)$  را حساب کرده و از روی نسبت مستاب طیفی به مستاب مستاب طیفی فرکانس مرکزی تعیین می گردد که فرکانس به فرکانس غالب می باشد. نه بیان پریود مرکز  $T_{cen}$  گفته می شود.



تقریباً ۲ ده مشخص median peak acceleration  
توضیح دهید؟

ضریب شکل (میزان چگون بودن باندا):

ضریب شکل، پراکنندگی تابع چگالی طیفی توابع را حول فرکانس مرکزی می دهد.  
ضریب شکل، بین صفر تا یک در نوبت است و مقادیر بزرگ تر آن معنا ظریبا  
چگالی باندا بزرگ تر هستند این ضریب بی رهنمایی به چگالی باندا است.

$$\delta = \sqrt{1 - \frac{\lambda_1^2}{\lambda_0 \lambda_2}}$$


نرمال

$$\lambda_n = \int_0^{\omega_n} \omega^n S_g(\omega) d\omega$$

$$n=0 \Rightarrow \lambda_0 = \int S_g(\omega) d\omega$$

$$n=1 \Rightarrow \lambda_1 = \int \omega S_g(\omega) d\omega$$

$$n=2 \Rightarrow \lambda_2 = \int \omega^2 S_g(\omega) d\omega$$



تمرین ۲ بررسی کنید رابطه‌ها مانند

$$\textcircled{I} \frac{(\int \omega S_g(\omega) d\omega)^2}{(\int S_g(\omega) d\omega)(\int \omega^2 S_g(\omega) d\omega)} = 1$$

کجاها وجود دارد؟




طیف شتاب  $\uparrow$       طیف سرعت  $\uparrow$       طیف جابجایی  $\uparrow$       نکته ۲

$$S_a = \omega S_v = \omega^2 S_d$$

$$S_v = \frac{S_a}{\omega}$$

$$S_d = \frac{S_a}{\omega^2}$$



فرم نوشتاری رابطه  $\textcircled{I}$  با این صورت

$$\frac{(S_v)^2}{S_d \cdot S_a} = \frac{\gamma_1^2}{\gamma_0 \cdot \gamma_1}$$


تمرین ۲ با الگوگیری از معادله  $\textcircled{I}$  و نوشتن رابطه  $\sqrt{1 - \frac{(S_v)^2}{(S_d)(S_a)}}$  نشان دهید چیت؟

از همین چپهای جانز می باشد.

سوال چپهای جانز کجاها خودش را نشان می دهد (متجلی می شود)؟

چپهای جانز در پاسخ مساره چگونه نشان داده می شود (متجلی می شود)؟

چپهای جانز تعداد سیکل های پاسخ را بیشتر می کند و به درد بخش خسارت می خورد.



در مساره ها فولادی رشت قوسز  
جراحی قرابت (تعداد حرکت غیر خطی  
بسیار است.



شاخص خسارت (Damage Index) ارتباط مستقیمی با مقدار سیکل رفت و برگشت دارد چون برای سازه بتنی، دهی در سیکل زیر چون رفت آبی



دو تا سیکل غیر خطی بزرگ دارد ولی رفت قمرز هفت سیکل غیر خطی دارد که هم می باشد.


تمرین هم: با توجه به مفهوم DAF رابطه (۹-۴۲) نت بار تقاسمات تصادفی

$$S_G(\omega) = G_0 \frac{1 + (2\zeta_g(\omega/\omega_g))^2}{[1 - (\omega/\omega_g)^2]^2 + [2\zeta_g(\omega/\omega_g)]^2}$$

را چگونه بدست می آید؟  
راهنمایی: استفاده از کتاب ارتعاشات تصادفی

برای اینکه  $S_G$  را بدینیم با همی برای DAF آن داده درک کنیم.

- $S_a$
- $S_v$
- $S_d$



$$\omega_g = \frac{2\pi}{T_g}$$

$$T_g = \frac{2\pi}{18.4} = 0.3$$

تمرین:


$$S_G(\omega) = G_0 \frac{1 + a\omega^2}{a^2 + b^2}$$

طبق رابطه ۹-۴۳ داریم:

$$a = 2\zeta_g(\omega/\omega_g)$$

$$b = 1 - (\omega/\omega_g)$$


$$0 < \omega < \infty$$



۹۴، ۳، ۲۹

جلسه هفتم

مربوب جازتاب:



در طراحی و بارگذاری کاربرد دارد  
 در تحلیل و استخر ابر روشی  
 در تحلیل کاربرد دارد  
 نوع حرکت، نسبت زلزله  
 کل حرکت، در پایه


جازتاب، چانخ =  $H(\omega) \times$  حرکت

\* طیف چانخ همان طیف جازتاب است.  
 \* (روش) سیستم را به  $H(\omega)$  در حوزه فرکانس تبدیل می‌کنیم.  
 مادیات فارسی، مادیات هندسی

متظور پایه چیست؟ زیر پی یا سطح خاک می‌باشد.

و اکنون یک سوال مطرح است. این حرکت پایه از کجا نشأت گرفته است؟

جواب: حرکت زلزله در سنگ بستر از خاک عبور کرده و مطابق شکل خواهیم داشت:



\* صد که سطحی برای خاک سرعت موج برشی  $(V_s)$  می‌باشد. یا به عبارتی مهرک

سطحی برای خاک ساینده، بلکه سرعت موج برشی می‌باشد.


\* روی سنگ بستر سرعت موج برشی  $\omega$  برابر سطح خاک می‌شود.

\* سنگ بستر هلب است یعنی انکه تغییر شکل برشی به لایه بالا ناچیز است. مطابق رابطه زیر  
 $\gamma = G \delta$




نکته: مطابق شکل صفحه قبل می توان خاک را هم مثل قبل - سازه یک مدجه آزادی - نگاه کرد بدین صورت که چایه راستک بستر در نظر گرفته و بجای سازه لایه ها خاک رو در نظری میسیم. حال یک  $H_2(\omega)$  بدست می آوریم که حرکت سنگ بستر را به سطح خاک تبدیل می کند.

به عبارتی مطابق شکل صفحه قبل شبیه یک سازه است منتهی سازه خاک در این شکل هم سطح خاک را همان سنگ بستر می شود و سیستم لایه ها خاک می باشد.



$$B = 2800 \text{ (طیف بازتاب در است نژاد)} \quad B = H_1 \times H_2 = B_1 \times B_2$$

↓ طیف پاسخ سیستم خاک  
 ↓ طیف پاسخ سیستم سازه



$B$ : طیف پاسخ (بازتاب) سیستم خاک و سازه است که اصطلاحاً در آکسین نام ۲۸۰۰ ضرب با بازتاب گرفته می شود.  
 در ادامه مباحث درس دو مرجع داریم:

Seismic Resistant Design واکا بایاستی [ترجمه هم شده]

Geotechnical Earthquake Engineering کریمر [ترجمه هم شده]

## فصول ۳، ۵، ۶ کتاب مهندسی زلزله کریمر

موضوع: تحلیل عددی ویا توصیفی (از لحاظ مقادیر و...) روابط یک مسئله با استفاده از نرم افزار

seismo signal طرح نمایند. در خصوص خروجی ها آن بحث کرد.

❑ فصل پنجم کتاب کریمر (Kramer): انتشار امواج خاک

موج در مرزها به شکل مختلف، بخشی عبور کرده و بخشی بازتاب پیدا می کنند.

حل مسائل تقاربی:


۱- تعیین سیستم مختصات

۲- رسم دیاگرام آزاد

۳- نوشتن معادله تقادل

انتشار امواج طولی در یک میله به طول نامحدود:



ارتقایی آزاد میله ای محصور به طول بی نهایت



میله محصور شده نامحدود برآ انتشار امواج کششی-فشرده میله در برابر تنش سنجی با عملکرد مشخص

امواج P را با یک میله مدل می کنیم.

انتشار امواج تبدیل به یک میله



$$\sum F_x = ma$$

$$\left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} dx\right) A - \sigma_x A = \rho A dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

معادله تقادل در یک میله ای



مطابق معادله صفحه قبل  $u$  تغییر مکان در جهت  $x$  می باشد. این به سادگی مبین آن است که  
 نیروهای نامعادل خارجی مؤثر بر دو انتهای المان (طرف چپ معادله) با بستی مساوی نیرو  
 داخلی خاصی از اندکستاب بر جرم المان (طرف راست معادله) باشند. در این صورت بیدینی معادله  
 کینماتی حرکت بدست می آید:

دائسته (جهتی)



$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

\* معادله کینماتی حرکت مقدار  $A$  (سطح مقطع ندارد) چنانچه معادله تعادل این سطحی همان سطح  
 مقطع ( $A$ ) داریم، در واقع در معادله تعادل این سطحی همان مقطع نداریم بلکه نیرو داریم در آن  
 معادله کینماتی حرکت می باشد.

نسبت (مشتق دوم کرنش)

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \rho \left( \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right)$$

$$\sum F = ma$$



$$F_1 - F_2 = ma \Rightarrow F_1 - F_2 = \rho A dx a$$

روی آن فرضین معادله فوق را به  $A$  تقسیم کنیم تنش بدست می آید.

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

در این شکل معادله حرکت برای هر رفتار تنش-کرنشی متغیر است. وی مستقیماً حل نمی شود. چون  
 در داخل تنش ها طرف چپ معادله با تغییر شکل ها (طرف راست معادله) اتفاق می افتد. لذا جهت  
 ساده کردن معادله حرکت، طرف چپ آن را می توان با استفاده از رابطه تنش-کرنش

بر حسب تغییر مکان نوشت.  $\sigma_x = M \epsilon_x$  که در آن عدول معیار  $E = \frac{M}{I} \left[ \frac{(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right]$

و رابطه تغییر مکان - کرنش  $\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$  می باشد. این جایگزینی اجازه می دهد که معادله یک بعدی حرکت به شکل آنتی معادله یک بعدی انتی رموچ در یک میلۀ محصور

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{M}{P} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{در آید:}$$


معادله یک بعدی انتی رموچ به این شکل نیز قابل ارائه می باشد.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \underbrace{V_p^2}_{\text{سرعت انتشار موج}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{or} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \underbrace{V_s^2}_{\text{سرعت انتی رموچ}} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{۵-۱۰}$$

خواب چنین معادله ای بصورت زیر خواهد بود:

$$u(x,t) = f(Vt - x) + g(Vt + x)$$

که مسأله داریم که در آن مکان و زمان بصورت توأم وجود دارد.



$$\lambda = V T \quad \text{or} \quad V = \frac{\lambda}{T} \quad \begin{array}{l} \text{طول مکانی موج} \\ \text{طول زمانی موج (مدت زمان یک سیکل)} \end{array}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$f$ : فرکانس، برابر است با تعداد سیکل‌های واحد زمان  
 $\omega$ : فرکانس زاویه‌ای  
 هر دو واحد زمان

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$k$ : عدد موج (تعداد موج)؛ تعداد موج در واحد طول ← در واحد مکان



مثال: اگر طول موجی  $20\text{cm}$  باشد در یک متر چقدر موج خواهیم داشت؟ چه عدد موج خواهیم داشت.  $k$  است


$$\lambda = vT = \frac{v}{f} = \frac{2\pi}{\omega} v = \frac{2\pi}{k}$$

طبق رابطه فوق هر دو مختصات زمانی و مکانی با سرعت به هم مرتبط هستند.

$\omega$  فرکانس زمانی  
 $\lambda$  طول موج مکانی  
 $k$  فرکانس مکانی، عدد موج  
 $T$  طول موج زمانی.

$\omega = k v$  (فرکانس مکانی (عدد موج)  $\rightarrow$  فرکانس زمانی)  
 $\lambda = T v$  (طول موج زمانی  $\rightarrow$  طول موج مکانی)

جبرسی:  $f(vt - a)$ ,  $g(vt + a)$



$f$  و  $g$  می توانند توابع اختیاری  $(vt - a)$ ,  $(vt + a)$  باشند. تا جواب معادله یک بعدی موج را ارائه نمایند. قابل توجه است که قدر مطلق  $f$ ،  $g$ ،  $a$  و  $v$  در زمان افزایش می یابد (در سرعت  $v$ ) و قدر مطلق  $f$ ،  $g$ ،  $a$  و  $v$  در زمان کاهش می یابد.

کاهش می یابد جهت مثبت می ماند. بنابراین جواب معادله موج همین تغییرات مکانی  $[f(vt - a)]$  است که با سرعت  $v$  در جهت مثبت  $x$  حرکت نموده و معروف موج رفتی  $[g(vt + a)]$  است که با همان سرعت در جهت منفی  $x$  حرکت می نماید. این جواب همچنین دلالت بر آن دارد که شکل امواج با موقعیت یا زمان، تغییر نخواهد کرد.

تبدیل فرم ریاضی و فیزیکی به مهندسی:

$$vt - a = \frac{\omega}{k} t - a = \underbrace{\omega t}_{\text{فرکانس زمانی}} - \underbrace{ka}_{\text{فرکانس مکانی}}$$

$$\omega t \equiv ka$$

$$u(x,t) = f(\overset{\text{مکانی}}{\underset{\text{زمانی}}{vt-x}}) + g(\overset{\text{مکانی}}{\underset{\text{زمانی}}{vt+x}})$$

لذا خواهیم داشت:

$$u(x,t) = A \cos(\omega t - kx) + B \cos(\omega t + kx)$$

$$\omega t \equiv kx \longrightarrow A \sin \omega t \equiv A \sin kx$$

**نکته:** ارتعاش زمانی است ولی موج مکانی و مکانی می باشد.

**نکته:** قوه بصری بشر، طول موج مکانی موج را می تواند درک کند در واقع آنچه را که ما می بینیم جبین فرکانس مکانی است. نه چرخود.

موج ریلی، لزموالات تنش-کرنش پوست می آید. }  
موج دو

میرایی مصالح material Damping

در مصالح واقعی، بخشی از انرژی الاستیک امواج منتشر شده همیشه تبدیل به حرارت می شود. این عمل تبدیل، همواره با کاهش دامنه موج همواره است.

- در است تیک

$$\sigma = G \gamma$$

تغییر شکل برشی

- در دین مکن (خاک) = (kelvin - voigt)



$$\sigma = G \gamma + \eta \frac{\partial \gamma}{\partial t} = G \gamma + \eta \dot{\gamma}$$

مدول برشی      ضریب لزجت

هر چیزی با تغییر شکل ارتباط دارد ← مدول (G)  
هر چیزی که با سرعت ارتباط دارد ← لزجت (η)



خاک را بصورت یک سازه یک درجه آزادی مطابق زیر مدل می کنیم لذا داریم:



خاک را بصورت یک ستون پریشی مدل می کنیم.

امواج P که خاک را فشرده می کنند، اهمیت ندارند، ولی امواج که حرکت رفت و برگشتی دارد از جنس برشی هستند و این جنس از امواج اهمیت دارند.



خاک یک ماده ویسکوالاستیک می باشد.



$$F = k u + c \dot{u} \quad \text{شکل:}$$

$$\text{خاک (kelvin-Voigt): } \sigma = G \gamma + \eta \dot{\gamma} \quad \text{نرخ کرنش}$$

بخشی از نحوه خاک روی سفت بست را مدل می نمایم: (مدل خاک kelvin - Voigt)



تذکره: ولت برشی خاک هم است که توانم

$$\begin{aligned} \sigma &= G \gamma + 0 & \text{خاک خالصا میرا} \\ \sigma &= G \gamma + \eta \dot{\gamma} & \text{خاک ویسکوالاستیک} \end{aligned}$$

$$\gamma = \frac{\partial u}{\partial z}$$

باتوجه به نوع حرکت در پایه توده خاک (شد بستن) حرکت خاک ارتقائی است.

$$\begin{cases} \delta = \delta_0 \sin \omega t \\ \dot{\delta} = \delta_0 \omega \cos \omega t \end{cases} \quad \text{سرعت ایجاد شده}$$

$$\tau = G \delta \sin \omega t + \eta \omega \delta \cos \omega t$$

دامنه‌ها وابسته به فرکانس هستند به دلیل جمله دوم که خارج از  $\cos \omega t$  قرار گرفته است.

تمرین: معادله ۵-۹۱ کتاب هندسی نو تکنیک لرزه ای کوچر Kramer را اثبات کنید؟

$$\delta = \frac{1}{4\pi} \frac{\pi \eta \omega \delta_0^2}{\frac{1}{2} G \delta_0^2} = \frac{\eta \omega}{2G} \quad \text{معادله ۵-۹۱}$$

فرکانس حرکت نند بستن لزجت مدول الاستیسیته

نکته: مطابق رابطه ۵-۹۱ میرای خاک (غل) وابسته به فرکانس می باشد.


طبق رابطه ۵-۹۱ خواهیم داشت:

۱- طبق رابطه ۵ و ۱۱ مشخص است هر چه خاک (جسم) سفت و دل تر باشد میرای بیشتر است.

۲- ~ ~ ~ ~ ~ سخت تر باشد میرای کمتر می باشد.

۳-  $\eta$  و  $\omega$  هم از یک جنس هستند.

۴- رابطه بین  $\omega$  و  $\eta$ :  $\omega_1 < \omega_2 \Rightarrow \eta_1 < \eta_2$



تمرین: باتوجه به نتایج این مسئله سازه ای اثبات کنید که میرای تکمیل مستقل از فرکانس می باشد؟

تمرین: معادله ۵-۹۴ کتاب Kramer اثبات کنید؟

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \eta \frac{\partial^3 u}{\partial z^2 \partial t} \quad \text{سیستم میرای ۵-۴۹}$$



در تب و اکابایستی (فصل ۹ کتاب مهندسی زلزله) برای حالت نامیرا ( $\eta = 0$ ) معادله همفرق قبلی را حل نموده است.

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + 0 \quad \text{سیستم نامیرا:}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{G}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad ; \quad C = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

(سرعت موج پهنی خاک)  $v_s$  or  $Celerito$

معادله را به فرم کلاسیک ریاضی نوشتیم. لذا داریم:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad \text{معادله کلاسیک موج:}$$

□ برای حل مسائل تعادل طبیعت چاراکم داریم:


دینامیک		مقاومت مصالح	انتگرال	تأم‌ها
جسم انعطاف پذیر	جسم صلب			
		✓	✓	تأم ۱۱ سیستم مختصات
معادله با مقادیر مصالح	معادله با ثابت‌ها	✓ دینامیک آزاد الاستیک (برای هندسه تغییر شکل یافته)	✓ دینامیک آزاد جسم جلب فرضی بود	تأم ۱۲ دینامیک آزاد
✓ $\sum F = ma$ معادله حرکت	✓ $\sum F = ma$ معادله حرکت	✓ ۱- تعادل $\sum F = 0$ ۲- قانون هوک $F = kx$ ۳- سازگاری جسم هندسه	✓ $\sum F = 0$ تعادل	تأم ۱۳ معادله تعادل
		✓ حل	✓ حل	تأم ۱۴ حل معادله تعادل در ریاضی سه بعدی


□ فصل نهم کتاب مهندسی زلزله (دانش ۲۰۰۴):

برای حل معادله کلاسیک موج چاراکم حل مسائل تعادل طبیعت را خواهیم داشت:

تأم اول: سیستم مختصات:

ستون خاک به طول  $L$





۴ ب دوم - در تمام آزاد

۴ سوم، نوشتن معادله تعادل (حرکت)

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad \text{I}; \quad c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

هناں  $v$  چند لحظه قبل

$$\begin{cases} vt - x \\ vt + x \end{cases} \equiv \begin{cases} ct - x \\ ct + x \end{cases}$$

۴ چهارم، حل معادله (سه روش ریاضیات پیشرفته مهندسی)

$$v = \phi(x) e^{i\omega t} \quad \text{II}$$

مورد (فصل مکانی)

از روش جوابی متغیر داریم،

- چرا این شکل معادله  $e^{i\omega t}$  وجود دارد؟

جواب: چون حرکتی، دارای فرکانس  $\omega$  می باشد پس  $e^{i\omega t}$  ایجاد می شود.

معادله II را در معادله دیفرانسیل I حرکت قرار می دهیم:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \phi = 0 \quad \text{III}$$

جواب معادله دیفرانسیلی III برابر است با:

$$\phi = A \cos \frac{\omega}{c} x + B \sin \frac{\omega}{c} x$$

دو مجهول داریم  $A$  و  $B$



شرایط حدهای (مرزهای): در محل خاک روی سنگ بستر می توان نیروی برشی صفر

$$\begin{cases} x=0 \rightarrow v=0 \\ x=L \rightarrow v=0 \end{cases}$$

تغییر شکل برشی صفر = سنگ بستر



با استفاده از شرایط مرزی مقادیر  $A$  و  $B$  را بدست می آوریم.

$$\phi = 0 \Rightarrow \phi(0) = A \cos 0 + B \sin 0 \rightarrow A = 0$$

$$\phi = L \Rightarrow V = 0 \Rightarrow \frac{\partial \phi(L)}{\partial \phi} \Rightarrow B \cos \frac{\omega L}{c} = 0 \begin{cases} B \neq 0 \\ \cos \frac{\omega L}{c} = 0 \rightarrow \frac{\omega L}{c} = (2n-1) \frac{\pi}{2} \\ n = 1, 2, 3, 4, \dots \end{cases}$$


$$\begin{cases} \omega_n = \frac{(2n-1)\pi}{2} \frac{c}{L} \\ T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{T_1}{2n-1} \end{cases}$$

در نتیجه:


سه مورد اول ارتعاش برشی تیر طره (خاک):

مورد اول


$$if: n=1 \rightarrow \frac{\omega L}{c} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \omega_1 = \frac{\pi c}{2L}$$



$$if: n=2 \rightarrow \frac{\omega L}{c} = \frac{3\pi}{2} \rightarrow \omega_2 = \frac{3\pi c}{2L}$$



$$if: n=3 \rightarrow \frac{\omega L}{c} = \frac{5\pi}{2} \rightarrow \omega_3 = \frac{5\pi c}{2L}$$



$L$ : ارتفاع ستون خاک است که نسبت است.  $c = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ : سرعت ارتعاش موج  $\rightarrow$  ثابت  $\left\{ \begin{array}{l} \text{پس منظر با مورد ۴ مختلف } \omega \text{ و } \omega \text{ مختلف بدست می آید.} \end{array} \right.$

مقدار چرخش  $T_2$  چه ربطی با  $T_1$  دارد؟ با تقسیم چرخش مورد اول به عدد ۳ چرخش مورد دوم حاصل می شود. با تقسیم چرخش مورد اول به عدد ۵ چرخش مورد سوم حاصل می گردد.

$T_2 = \frac{T_1}{5}$  ← پرچود مورد اول تقسیم بر ۳ ← مورد دوم  
 $T_3 = \frac{T_1}{5}$  ← پرچود مورد اول تقسیم بر ۵ ← مورد سوم  
 $T_4 = \frac{T_1}{7}$  ← پرچود مورد اول تقسیم بر ۷ ~ ~ ~ ~ ~  
 $T_5 = \frac{T_1}{9}$  ← پرچود مورد اول تقسیم بر ۹ ~ ~ ~ ~ ~

$T_n = \frac{T_1}{(2n-1)}$  پرچود مورد n ام

$\omega_n$  فرکانس زاویه‌ای (طبیعی) مورد n ام لایه سطحی.

\* سرعت موج برشی  $C = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$  در حدود  $100 \text{ m/sec}$  می‌باشد که مترازی این مقدار نرم است.  $C = 800 \text{ m/sec}$  چلی سخت است.

مثال: اثر کین لایه خاک نرم به طول  $L = 50 \text{ m}$  و  $C = 150 \text{ m/sec}$  مقدار  $T$  (پریود) را محاسبه کنید؟

خاک چلی نرم  $T_1 = \frac{4L}{C} = \frac{4 \times 50}{150} = 1.3 \text{ sec}$

یعنی کین لایه خاک چلی نرم پریود بلایی دارد ← مانند ساختمان بلند  
 مثال: اثر کین لایه خاک به طول  $L = 30 \text{ m}$  و  $C = 250 \text{ m/sec}$  مقدار  $T$  (پریود) را محاسبه کنید؟

خاک چلی سخت  $T_1 = \frac{4L}{C} = \frac{4 \times 30}{250} = 0.5 \text{ sec}$

خاک سخت ← مانند ساختمان کوتاه


در ساختمان با همین پریود تشدید رخ می‌دهد.

} بخاطر همین است که باید DAF لحاظ شود. ← در ارتقاسات  
 ~ ~ ~ ~ ~  
 B (ضریب بازتاب) ~ ~ ~ ~ ~ ← در زلزله



- چرا ضریب بازتاب در این خاصه ها لرزه ای اهمیت دارد؟ چون تسدید و رزونانس دارد اگر دوره تناوب خاک با دوره تناوب سازه یکی شود باعث پدیده تسدید می گردد.

\* توجه شود که پدیده خاک در محدوده ساختمان های روی آن می باشد.



$$T = 0.1 - 1.5 \text{ sec}$$


پدیده برای خاک و سازه

$$T = 0.1 - 1.5 \text{ sec}$$

روی آن از زمین جنبش می باشد.

با توجه به شکل فوق پدیده خاک در محدوده ساختمان عمومی روی چه خاک است.

**نکته:** چهار طبقه آیین نامه ها (آیین نامه ۲۸۸) قسمت سمت چپ طیف را بصورت خطی در نظر گرفته می شود.



**دلیل اول:** جلوگیری از تسدید است. این

روسی ساده ترین روشی برای در نظر گرفتن

اثر موردها بالاتر خاک می باشد.

خاکی که پدیده  $0.5 \text{ sec}$  دارد، یک طبقه (طبقه  $T = 0.1 \times 5$ ) را تشکیل می کند چون مورد دوم  $\frac{1}{5}$  و بالاتر، ساختمان ها دو طبقه و ... را تشکیل می کند پس به سمت چپ منحنی که نشان دهنده موردها بالاتر است را بصورت یک خط صاف در نظر می گیرند. البته با DAF

**دلیل دوم:** دومین دلیل برای همین خط مستقیم در سمت چپ طیف خاک، محتوای فرکانسی کم برای خاک است.

در بستر خاک، برای فرکانس های کم، محتوا دارد وی برای فرکانس های زیاد محتوا ندارد. لذا وقتی در DAF ضرب می شود در زیر سازه، خاک باعث می شود که برای فرکانس

بالاتر بیشتر هم محتوا ایجاد شود. لذا این دومین دلیل برای صاف شدن خط است.

طبق منحنی فوق قسمت کم فرکانس (پدیده زیاد) چون DAF حدود یک است پس

همان می ماند ولی در بخش با فرکانس بالا (پریود کم) چون DAF حدود ۱۷ می  
 ۸ برابر است، محتوای فرکانسی زیاد می شود ولی (Amplitude) پریود غالب  
 تغییر نمی کند چون در همان فرکانس کم می باشد.

$$v = \phi(\omega) e^{i\omega t} \rightarrow ? \cos \omega t + ? \sin \omega t$$

$$\omega_n = (2n-1) \frac{\pi}{2} \frac{c}{L}$$

مورد n ام

$$v_n = \left\{ C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t \right\} \sin \frac{\omega_n}{c} x$$

زمانی (t) مکانی

$$v = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ C_n \cos \omega_n t + D_n \sin \omega_n t \right\} \sin \frac{\omega_n}{c} x$$

رابطه ارتعاشی دین  
 خاک

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0$$

آزاد: ←

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = - \frac{\partial^2 v_g}{\partial t^2}$$

اجباری: ←

تحرکت پایه از جنبش ثابت

ولت زمین



$$m \ddot{x} + c \dot{x} + kx = f(t) \xrightarrow[\text{ثابت پایه}]{\text{ثابت سیرا}} m \ddot{x} + kx = -m \ddot{x}_g$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = -\ddot{x}_g$$

حبرم واحد

نحوه نگارش اجباری

تمرین: با مراجعه به صفحه ۴۳۵ کتاب مهندسی زلزله (دکتر تاسلی چود) معادله  
 موج تحت حرکت اجباری را حل کنید.



تمرین: اگر بجای تغییر شکل در مورد چوبی در ستون خاک، تغییر شکل خمشی فرض کنیم؛ معادله دیفرانسیل تغییر شکل را تشکیل نموده و حل کنید؟ (طبق معادله ۹-۱۸ ص ۸۴ کتاب مهندسی زلزله رکتورخایی پور)

سوال: موج چوبی که در ستون خاک به سطح زمین رسیده و به موج سطحی تبدیل شده است چه تأثیری در زیرسازه خواهد گذاشت؟

الان هدف انتقال، نحوه حرکت امواج در ستون خاک از زیرسازه به سطح زمین است.

موجی که از ستون خاک حرکت کرده و در سطح بصورت لایه و رابلی تبدیل شده است چه تأثیری در سازه دارد. ضرایب این نامه به صورتی است که تأثیرات امواج لایه و رابلی را هم در نظر گرفته شده است.

انتشار امواج:  $\left. \begin{array}{l} 1- \text{مهندسی} \times \\ 2- \text{فیزیک} \checkmark \end{array} \right\}$  و  $\left. \begin{array}{l} 1- \text{تابع هارمونیک} \times \\ 2- \text{تابع دلخواه} \checkmark \end{array} \right\}$  تبدیل

- جنس ادبیات الان بصورت فیزیک است نه مهندسی

بنابراین *Notation* کتاب مختلف داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{کتاب کوامر} \\ \text{کتاب واکایاشی} \end{array} \right. \Rightarrow \underbrace{\omega t + kx, \omega t - kx}_{\text{رویکرد مهندسی (جذاب تر)}} \quad \left\{ \begin{array}{l} vt + x, vt - x \\ t + \frac{x}{c}, t - \frac{x}{c} \end{array} \right.$$

- ابزار فیزیکدان ها ریاضی می باشد و ابزار مهندسی هم فیزیک است و هم ریاضی

معادله موج:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

زمان مکان

ابزارک فیزیکی دان جهت حل معادله موج } **ریاضی**  
 ~ ~ ~ ~ ~ گندس ~ ~ ~ ~ ~  
 } **فیزیکی** ← پاسخ از جنبش  $wt \pm kx$   
 } **ریاضی**

ابزار ریاضی جهت حل معادله موج:

**مستقیم** دوم تابع زمان = مستقیم تابع مکان

لذاست تابع داریم که مکان معادل زمان است  $f(ct + x)$

**حل ریاضی بودن درک از فیزیکی:**

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$v = f(ct + x) + g(ct - x)$$

	زمان	مکان
تابع دگوا:	$5t^2 + 4t$	$5x^2 + 4x$
مستقیم اول:	$10t + 4$	$10x + 4$
مستقیم دوم:	۱۰	۱۰

آنگاه زمان را از حوزه مکان بیسیم کنیم مستقیم  $ct$  هر دو می شود  $(ct)$

پس هر تابعی که متغیر آن از جنبش  $\left. \begin{matrix} ct + x \\ ct - x \end{matrix} \right\}$  باشد، جواب است.

اگر در معادله موج تفسیر متغیر  $\frac{x}{c} = X$  ایجاد کنیم داریم:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial X^2}$$

$$\left. \begin{matrix} t \rightarrow x_1 \\ X \rightarrow x_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2}$$

$$\left. \begin{matrix} f(x_1 + x_2) \\ f(x_1 - x_2) \end{matrix} \right\}$$

چون دو بار مستقیم داریم  
 مستقیم در مستقیم مثبت می شود.  
 دو بار مستقیم بگیریم  
 معادله موج حاصل می گردد.



حال از فیزیک به ریاضی می‌رویم:

$$v = f(ct - x) + g(ct + x) \rightarrow \text{جواب معادله موج}$$

با توجه به توابع  $f$  و  $g$  در جواب معادله موج می‌توان بیان نمود که با سرعت  $c$  به سمت راست و چپ در حرکت می‌باشند.


$$c = \frac{\lambda}{T}$$

$$T_1 = \frac{4L}{c}$$

ارتفاع لایه خاک  $\rightarrow$   
 سرعت موج  $\rightarrow$   
 بررسی  $\downarrow$

$$T_s = \frac{4H}{V_s}$$

پدیدود مورد اول برای خاک



$$\Rightarrow \frac{4H}{3V_s}$$

پدیدود مورد دوم ارتفاعی خاک

**نکته:** وقتی یک موج در یک محیط به محیط دیگری می‌رسد، اگر با زاویه بیابید، بخشی منعکس شده و با یک زاویه و بخشی با یک زاویه عبور می‌کنند. اگر زاویه موج قائم باشد، بخشی عبور کرده و بخشی بر می‌گردد.

تمرین: ۳-۲-۹ کتاب مهندسی زلزله (دکتر قاضی پور) را تا انتهای

فصل رونویسی کنید.

۳-۲-۹ انتشار موج در جسم یک بعدی



مشاهده شده که ارتفاعی بررسی یک تیر سببه معادله انتشار موج است. یک کاربرد مناسب از این تئوری، مطالعه انتشار امواج بررسی در محیط خاک

در راستای قائم است. با در نظر گرفتن معادله زیر به عنوان معادله انتشار موج،

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad ; \quad c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$


حل این معادله به صورت زیر خودش می‌شود:

$$v = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad \text{معادله (A)}$$



انتشار موج (حالت الف، ب)

مطابق شکل انتشار موج، جمله اول سمت راست معادله (A) نشان دهنده انتشار موج به سمت راست، و جمله دوم به معنی انتشار موج به سمت چپ است. معمولاً به این دو جمله امواج انتشاری پس روئزه و پس روئزه می‌گویند.  $c$  سرعت انتشار موج است. رابطه بین  $f$  و  $g$  از روی شرایط مرزی تعیین می‌شود. یک موج تابشی برشی رو به بالا در زمین و وقتی به سطح زمین می‌رسد تبدیل به یک موج بازتاب می‌شود مطابق شکل زیر





در سطح زمین ( $x=0$ )، تنش برشی صفر است یعنی  $G \frac{\partial v}{\partial x} = 0$  با جایگذاری این شرط در معادله (A) داریم:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial t}$$

که این به معنی  $f = g$  است، بنابراین:

$$v = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + f\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (B)$$


با فرض اینکه تابع موج در روی سطح زمین همان  $v_g$  است، داریم:

$$v_g = 2 f(t) \quad (C)$$

یعنی، موج مشاهده شده دو برابر بزرگتر از موج ورودی تابعی است. اگر شکل موج  $v_g$  در روی سطح زمین معلوم باشد، در یک نقطه اختیاری در داخل زمین تابع موج از معادلات (B) و (C) بدست می آید:

$$v(t, x) = \frac{1}{2} \left[ v_g\left(t - \frac{x}{c}\right) + v_g\left(t + \frac{x}{c}\right) \right]$$

این معادله نشان می دهد که جابجایی در زمان  $t$  میانگین جابجایی سطح در زمان  $t$  زودتر و دیرتر از زمان  $t$  است. وقتی زمین مطابق شکل ذیل از دو لایه تشکیل شده است، هسمتی از موج انتشار یافته از لایه پایین به طرف بالا، از فصل مشترک عبور می کند و به لایه بالا می رود؛ درحالی که جقیه موج در فصل مشترک، بازتاب می کند.



با فرض اینکه چگالی این لایه‌ها برای لایه پایین و بالای ترتیب  $\rho_1$  و  $\rho_2$ ، مدول برشی  $G_1$  و  $G_2$  و سرعت انتشار موج  $C_1$  و  $C_2$  باشد، برای امواجی که در این دو لایه انتشار می‌یابند روابط زیر برقرار است:

$$v_1 = f_1 \left( t - \frac{x}{c_1} \right) + g_1 \left( t + \frac{x}{c_2} \right) \quad (A)$$

$$c_1 = \sqrt{\frac{G_1}{\rho_1}}$$

$$v_2 = f_2 \left( t - \frac{x}{c_2} \right) ; c_2 = \sqrt{\frac{G_2}{\rho_2}} \quad (B)$$

در فصل مشترک، جابجایی و تنش‌های برشی برای هر دو لایه یکسان است، بنابراین شرایط همسازگی و هندسی بصورت زیر خواهد بود:

$$v_1 \Big|_{x=0} = v_2 \Big|_{x=0} \quad (C)$$

$$G_1 \frac{\partial v_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = G_2 \frac{\partial v_2}{\partial x} \Big|_{x=0}$$

یا جایگذاری معادلات A و B در معادله C و نیز در نظر گرفتن معادله C داریم:

$$f_2 \left( t - \frac{x}{c_2} \right) = \frac{2}{1+\alpha} f_1 \left( t - \frac{x}{c_1} \right)$$


$$g_1 \left( t + \frac{x}{c_1} \right) = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} f_1 \left( t + \frac{x}{c_1} \right) \quad (D)$$

$$\alpha = \frac{\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1}, \quad \beta = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}; \quad \gamma = \frac{2}{1+\alpha}$$

$\alpha$ ،  $\beta$  و  $\gamma$  به ترتیب امپدانس انتشار موج، ضریب بازتاب و ضریب انتقال هستند. توجه شود که موج برشی، موج انتقال یافته و موج بازتاب




همگی شکل یکسان دارند. اگر  $\alpha > 1$  و  $\alpha < 1$  باشد، موج بازتاب نسبت به موج تابشی شکل معکوس دارد (مطابق شکل ذیل).



بازتاب یک موج (الف) است. موج تابشی (ب)  $\alpha < 1$  (ج)  $\alpha > 1$

اکنون مسأله نشان داده شده در شکل ذیل را در نظر می گیریم. در این شکل زمین از یک بستر سنگی (I) و یک لایه سطحی (II) تشکیل شده و می خواهیم رابطه بین موج تابشی در لایه (I) و جایجایی حقیقی سطح زمین را بررسی کنیم.



انتشار موج در یک لایه خاک روی بستر سنگی

$$\text{مطابق رابطه } v_2(t, x_2) = \frac{1}{2} \left[ v_2^e(t - \frac{x_2}{c_2}) + v_2^r(t + \frac{x_2}{c_2}) \right], \text{ شکل موج در نقطه } x_2$$

در لایه سطحی را می توان بر حسب شکل موج زمین  $(v_2)$  نوشت:

$$v_2(t, x_2) = \frac{1}{2} \left[ v_2^e(t - \frac{x_2}{c_2}) + v_2^r(t + \frac{x_2}{c_2}) \right] \quad \text{A}$$

معادله موج در نقطه  $x_1$  در بسترسنگی بصورت زیر است:

$$v_1(t, x_1) = f_1\left(t - \frac{x_1}{c_1}\right) + g_1\left(t + \frac{x_1}{c_1}\right) \quad (B)$$

شرایط هم‌سازی و هندسی در مرز بین دو لایه مطابق زیر است:

$$v_2(t, -H) = v_1(t, 0) \quad (C)$$

$$G_2 \frac{\partial}{\partial x_2} v_2(t, -H) = G_1 \frac{\partial}{\partial x_1} v_1(t, 0)$$

مطابق وابط  $A$  تا  $C$  می‌توان نوشت:

$$F_1(t) = \frac{1}{4} \left[ (1+\alpha) v_g\left(t + \frac{H}{c_2}\right) + (1-\alpha) v_g\left(t - \frac{H}{c_2}\right) \right]$$

با استفاده از این معادله، اثر شکل موج در روی سطح زمین مشخص جاسدی توان شکل موج انتقال یافته از مرز به طرف لایه سطحی را بدست آورد. آنگاه می‌توان شکل موج در روی سطح  $v_g = A_g \exp(i\omega t)$  و موج تابشی به شکل  $F_1(t) = \alpha \exp(i\omega t)$  باشد، مقدار  $\alpha$  بصورت زیر خواهد بود:

$$\alpha = \frac{A_g}{4} \left[ (1+\alpha) \exp\left(\frac{i\omega H}{c_2}\right) + (1-\alpha) \exp\left(-\frac{i\omega H}{c_2}\right) \right]$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{A_g}{2} \left( \cos \frac{\omega H}{c_2} + i \alpha \sin \frac{\omega H}{c_2} \right)$$


نسبت دامنه  $A_g$  در روی سطح زمین چادامنه  $\alpha$  در مرز، بصورت زیر خواهد بود:

$$\left| \frac{A_g}{2\alpha} \right| = \left( \cos^2 \frac{\omega H}{c_2} + \alpha^2 \sin^2 \frac{\omega H}{c_2} \right)^{-1/2}$$

این نسبت بیانگر تغییر در دامنه موج تابشی است که توسط لایه بالایی به وجود آمده است. در شکل صفحه بعد رابطه بین  $\omega$  و تقویت را برای



نبت‌ها مختلف امیدارن  $\alpha$  متنوعی دهد.




خصوصیات تقویت دایره سطح

هنگامی که فرکانس زاویه‌ای  $\omega_n$  یک موج تابشی با یکی از فرکانس‌های زاویه‌ای طبیعی لایه

سطحی یونی،  $\frac{\pi C_2}{2H}$ ،  $\frac{3\pi C_2}{2H}$ ،  $\frac{5\pi C_2}{2H}$  و ... مساوی شود تنگه وجود می‌آید:

که در آن  $\omega_n$  زاویه‌ای طبیعی نام دایره سطحی است. در یود طبیعی مساوی است با:

این در یود  $T_n$  به عنوان در یود غالب (Predominant Period) نامیده می‌شود. در شکل زیر متن دهنده خصوصیات تقویت امواج تابشی در شرایطی است که شکل زمین پیچیده



چوده و دارای میرای نزج باشد. برای درک روشن تر نوع خاک مربوطه را به طور جزا توضیح نمود.

هنگامی که یک موج تابشی به جای شکل سینوسی به شکل تصادفی باشد مانند موج زلزله، روش تبدیل فوریه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا موج تصادفی به یک سری مثلثاتی تجزیه می شود و بعد برای هر جمله این سری ها روش مورد بحث فوق برای استخراج پاسخ به کار می رود. در انتها، با کمک تبدیل فوریه معکوس پاسخ تعیین می شود.

تفسیر معادله ۹-۳۸

$$\left| \frac{A_g}{2\alpha} \right| = \left( \cos^2 \frac{\omega H}{c_2} + \alpha^2 \sin^2 \frac{\omega H}{c_2} \right)^{-1/2}$$

اکنون که تمرین قبلی را انجام دادیم و از رابطه فوق داریم:

$$\left| \frac{A_g}{2\alpha} \right| = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \frac{\omega H}{c_2} + \alpha^2 \sin^2 \frac{\omega H}{c_2}}}$$

PGA

مدول برشی مختلط:


$$G^* = G + i\omega\eta$$

به دور روشی می توان معادله میرا را حل کرد. به جای معادله هارمونیک می توان عدد مختلط حل نمود این عدد مختلط تمام مختصات مربوط را دارد.


$$k^* = \omega \sqrt{\frac{\rho}{G^*}}, \quad k^* = k_1 + i k_2$$

تمرین: فصل هفتم کتاب مهندسی ارتو تکنیک لرزه ای (Kramer) را مرور نمایید!

تحلیل پاسخ زمین:








سنگ هبتر رکیک در خاک  
 اگر سنگ بسته هبتر باشد،  
 رکیک در خاک یک پارچه دانسته باشیم  
 به ارتفاع H و میرایی وجود داشته  
 باشد.

معادله ۵-۷ کتاب Kramer


$$DAF_{\text{خاک}} = \frac{1}{\cos\left(\frac{\omega H}{V_s}\right)}$$



DAF برای سیستم چند درجه آزادی کاملاً میرا


تفسیر منطقی:

از یک (مقدار ۱) شروع شود، به مقدار max (بیک درجه آزادی) رسیده، سپس کم می شود  
 مقدار DAF، ولی چون به صورت پهنی ارتعاشی نزدیک می شود دوباره مقدار DAF  
 افزایش می یابد. قابل توجه است که در سیستم یک درجه آزادی کم شدن مقدار DAF  
 ادامه داشته و می در سیستم های پیوسته چند درجه آزادی مقدار DAF به دلیل نزدیکی  
 شدن به صورت پهنی ارتعاشی دوباره مقدار DAF افزایش می یابد.



تمرین: مثال ۱-۷ کتاب Kramer (هندسی ارتوتکنیک لرزه ای) را حل کنید!

کاربرد فرم افزاد EERA (محاسبه طیف اصلاح شده)




نکته: در فرم افزاد Seismo Signal برای محاسبه FFT داریم:

$$\text{Fourier Amplitude} = \text{FFT}$$

نکته: برای فرکانس که محتوای آن کم است ضرب شدن در DAF (اگ ۴) به آن محتوا می دهد یعنی جایی که قابل توجه نبود به آن مقدار بزرگتری می دهد.

نکته: در تابع فرکانسی خاک بدون میرایی حتماً تابع زیاد می شود ولی اگر این سیستم میرا باشد یک قسمت هایی به اندازه دو برابر افزایش یافته، ۱.۵ برابر و ... یک قسمت هایی هم کمتری می شود یعنی  $Pe \text{ Amplitude}$  می شود بجای  $Amplitude$  این برای آن ها خیلی زیاد رخ می دهد، زمانی این طور می شود که زلزله خیلی شدید است. یعنی جایی که خاک غیر خطی نشده است.







**نکته:** طیف وسیعی از دایره‌ها خاک، این دو کارکنند قبل از انجام می دهند لذایه این دو علت باسوی این خاک دیده شود.

← نصف در (ضربنازتاب) → این خاک - (کتاب)


← نصف در (ضربنازتاب) → این خاک (تأثیر پریورساز)

تمرین: کتاب ۷-۱۳ کتاب Kramer را رسم نموده به نحوی که محور افقی آن  $kH$  باشد؟

تمرین: مثال ۷-۲ کتاب Kramer (مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای) را حل کنید؟

تمرین: مثال ۷-۱ (نا میرا) را برای حالت ۷-۲ (میرا) حل کنید و برعکس.

□ برای خاک نرم، میرا:



□ برای انتخاب رکورد زلزله (Record Selection) چه عواملی مهم می باشد؟

برای انتخاب رکورد زلزله سه عامل پررئوس خاک، پررئوس زلزله و پررئوس سازه بی رهم است.



رکورد سلیکسی (Record Selection) به چه معناست؟

چه سهمی از فاکتور  $\beta$  (ضریب بازتاب) خاک در آن وجود دارد؟ نصف

ضریب بازتاب  $(\frac{1}{2})$  در خاک یا به عبارتی متاثر از خاک می باشد.

- خاک تقریباً همسایه جازه  $0.5 - 1 - 0.2 - 0.1$  را بی تفاوت است یا افزایش می یابد.  
معمولاً سازه ها  $T = 1$

### تفسیر منحنی ها صفحه قبل :

برای خاک نرم و میرا، در قسمت  $1\text{Hz}$  چون در DAF زیادی ضربه می شود

بسیار شدید می شود و شیب منحنی FFT که محتوای زیادی داشته هم شدید می گردد

ولی چون حدود  $2-3$  برابر  $\text{Hz}$  می باشد در دامنه در DAF زیر یک ضربه

می شود مقدار آن بسیار کم می شود و در نهایت اثر آن روی سطح زمین هم حذف

می شود ولی سازه ها رویشان در این بخش اول هستند.




- در نرم افزار EERA خاک را الاستیک فرض نموده ایم (ما در نرم افزار NERA خاک را بصورت غیر الاستیک در نظر گرفته می شود.

تمرین ۲ : مقادیر  $4-8$  نسبت به دانستمد زلزله ۲ (مهندسی زلزله) را بخوانید و آن را


مفصله بزرگی صیحت امروز تبیین و تشریح کنید؟

تمرین ۲ : فصل ۸ نسبت به مهندسی زلزله را دقیق بخوانید؟

- تمرین انتهای فصل ۸ نسبت به مهندسی زلزله بسیار مهم و کاربردی می باشد.



$$\text{دستنامه ۴} + \text{دستنامه ۳} = \text{دانشنامه ۲}$$



$$\text{دستنامه ۷} + \text{دستنامه ۶} = \text{دانشنامه ۳}$$